

BCS-P-PTIP2X4FCL3-Ai2

- Kamera IP tubowa panoramiczna 8Mpx
- Przetwornik 2x1/2.7" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Zgodność z NDAA
- 2x obiektyw stały 4mm
- WhiteLight 30m
- WDR: 130 dB
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne



Indeks: 12727

GTIN13/EAN13: 5904890714953

URL: <https://bcs.pl/pl/8mpx/4314-bcs-p-ptip2x4fcl3-ai2-5904890714953.html>**BCS**
POINT

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-P-PTIP2X4FCL3-Ai2
Linia produktowa	BCS POINT
NDAA	National Defense Authorization Act
Typ kamery	Panoramiczna
Rozdzielczość	8 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	5120(H)×1440(V)

Obiektyw	stały
Ogniskowa	2 × 4 mm
Apertura	F1.0
Focus	Stały
Iris	Stały
Kąt widzenia	H: 180° V: 47° D: 180°
DORI	Detect 90m / Observe 36m / Recognize 18m / Identify 9m
Czułość kamery	0.0005Lux(F1.0,AGC)
Stosunek S/N	52dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	130dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(130dB)
Migawka	Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Rol	Region of Interest
Defog	Digital
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	8M(5120×1440) / 2M(2560×720)
Strumień główny	5120×1440@20fps
Strumień drugi	2560×720@20fps
Bitrate	128Kbps~16Mbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG
Rodzaj oświetlacza	WhiteLight
Zasięg WhiteLight	30m
NightColor	Tak
Mikrofon	Tak
Głośnik	Tak
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711U
Wejście alarmowe	1
Wyjście alarmowe	1
Przechowywanie	NAS(NFS)
Gniazdo karty pamięci	microSD 512GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH
Bezpieczeństwo	Password protection, Strong password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic/digest authentication RTSP, Digest authentication HTTP, TLS 1.2, WSSE/digest authentication ONVIF
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 13W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	4kV
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH

Wymiary	273×130×76mm
Waga	0.95kg
Obudowa	Metal
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie ludzi dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - Liczenie osób	Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść

Akcesoria



BCS-ATU-B



BCS-P-A61