

BCS-L-EIP56VCR5L4-Ai1-G



Index: 12709

GTIN13/EAN13: 5904890714786

URL: <https://bcs.pl/pt/6mpx/4280-bcs-l-eip56vcr5l4-ai1-g-5904890714786.html>

BCS LINE



Detalhes do produto

Produto	BCS-L-EIP56VCR5L4-Ai1-G
Marca	BCS LINE
Tipo câmara	Dome
Resolução	6 Mpx
Sensor	1/2.7" CMOS
Sistema scan	Progressive Scan
Pixels	3288(H)×1850(V)
RAM	1GB
ROM	256MB
Lente	motozoom
Comprimento focal	2.7~13.5 mm
Abertura	F1.4
Focus	Auto / manual
Iris	Auto
Zoo ótico	5×
Zoom digital	16×
Ângulo visão	H: 114°~32° V: 58°~17° D: 138° ~36°
DORI	Detect 85~280m / Observe 34~112m / Recognize 17~56m / Identify 8.5~28m
Iluminação min	0.005Lux(Color,F1.4,30IRE) 0.0005Lux(B/W,F1.4,30IRE) 0Lux(IR)

Racio S/N	56dB
White balance	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Backlight compensação	BLC / HLC / WDR(120dB) / SSA / AFSA
Shutter	Auto / manual 1/3~1/100000s
Conbtrolo ganho	(AGC) Auto / manual
Redução ruído	3D DNR
Roi	Region of Interest
Image Stabilization	Electronic (EIS)
Defog	Electronic
Rotação imagem	Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270°
Suporte stream	3
Resoluções	6M (3288×1850/3200×1800) /5M (2960×1688/2880×1620) /4M (2688×1520/2560×1440) /3M (2304×1296) /1080p (1920×1080) /720p (1280×720) /D1 (704×576/704×480) /VGA (640×480) /CIF (352×288/352×240)
Stream principal	3288×1850@(25/30 fps)
Stream secundária	1920×1080@(25/30 fps)
Terceira stream	1920×1080@(25/30 fps)
Bitrate	H.264: 3 kbps~16384 kbps H.265: 3 kbps~16384 kbps
Compressão vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding
Dia/noite	Filtro infravermelho mecânico ICR
Tipo iluminação	IR LED + WhiteLight
Zasięg IR	50m
Zasięg WhiteLight	40m
NightColor	Sim
Microfone	Sim
Audio entrada	1
Audio saída	1
Audio compressão	G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
Alarme entrada	1
Alarme saída	1
Przechowywanie	FTP, SFTP, NAS
Slot cartão memória	microSD 256GB
Suporte	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Deteção movimento	4
Máscara privacidade	8
Rede	RJ-45 10/100 Mbps
Compatibilidade	ONVIF(S/G/T)
Protocolos	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
Bezpieczeństwo	Digest, WSSE, Account lockout, Security logs, IP/MAC filtering, Generation and importing of X.509 certification, Syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted boot, Trusted execution, Trusted upgrade, Session security, Security warning
Tipo fonte alimentação	12VDC / PoE(802.3af)
Potência consumo	max 9.8W
Cor housing	Grafite
Classe IP	IP67
Ambiente funcionamento	-30°C~+60°C max 95% RH
Dimensões	Ø122×108.3mm
Peso	0.69 kg
Ai - Integrado funções inteligentes	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Proteção perímetro	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Detecção humanos/veículos	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - SMD	SMD 4.0

Acessórios



BCS-AD2M3V-G



BCS-ADU-G



BCS-ADU170



BCS-UD1-G