

WALL-04T/WS, Para 2-drożnych zestawów głośnikowych, białe



Para 2-drożnych zestawów głośnikowych

- Technika 100V, 4 odczepy mocy
- Przełącznik trybu pracy dla 8Ω
- Obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze białym
- 10cm (4") głośnik nisko-średniotonowy oraz 12mm (½") kopułkowy wysokotonowy
- Odporne na warunki atmosferyczne (IP65)
- Dobre brzmienie muzyki oraz wysoka zrozumiałość mowy
- Uchwyt montażowy z przegubem kulowym
- Terminal połączeniowy z pokrywą

Parametry techniczne	
Aktywny/pasywny	pasywny
Technika	100 V
Impedancja	8 Ω
Pasma przenoszenia	90-20000 Hz
System	2-drożny
Głośnik niskotonowy	10 cm (4") nisko-średniotonowy
Głośnik wysokotonowy	12 mm (½") kopułkowy
Liczba przetworników	2
Rozmiar głośnika	4 "
Moc znamionowa RMS	16/8/4/2 W (100 V) 30 W (8 Ω)
Moc muzyczna	60 W
Czułość	87 dB/W/m
Max SPL	100 dB
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Kolor	biały
Sposób montażu	uchwyt montażowy
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	130 mm
Wysokość	197 mm
Głębokość	164 mm
Waga	1,8 kg
Wejścia	gniazda sprężynkowe
Inne cechy	obrotowo / uchylny