

























BCS[®]

**Cennik Detaliczny Systemów Tradycyjnych
HD-CVI oraz ANALOG**

- * Rejestratory CVR
- * Kamery hybrydowe CVI + ANALOG
- * Akcesoria

BCS **LINE**












MODEL	PRODUKT	OPIS PRODUKTU	CENA DETALICZNA NETTO	CENA DETALICZNA BRUTTO
SYSTEM HD-CVI				
REJESTRATORY 1080p 25k/s				
16 (32) KANAŁOWE				
BCS-CVR16082M 1080p / 960H TRYBRZYDA		Rejestrator trybrydowy HDCVI / ANALOG / IP do 32 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie na pierwszych 16 kanałach HDCVI max. 400k/s@1080p lub ANALOG max. 400 k/s@960H lub IP@1080p + 16 kanałów IP@1080p(dodatkowe opcjonalne kanały), pasmo bitrate wej./wyj. 160/160 Mbps, porty USB - 4, dyski twarde - 8, nagrywarka CDR/RW - 1, audio wej/wyj BNC - 16/1, obsługa audio przed wej. HDCVI(wszystkie kanały), dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - 16, wyjścia przełącznikowe - 6, wyjścia video - BNC, VGA, 2 x HDMI, e-sata - tak, SPOT - tak przez HDMI 2, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer, sieć RJ-45 - 2, zasilanie - 230V/40W, wymiary - 2U (440x460x89), waga - 6.5kg(bez HDD)	5 679,00 zł	6 985,17 zł
BCS-CVR16042M 1080p / 960H TRYBRZYDA		Rejestrator trybrydowy HDCVI / ANALOG / IP do 32 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie na pierwszych 16 kanałach HDCVI max. 400k/s@1080p lub ANALOG max. 400 k/s@960H lub IP@1080p + 16 kanałów IP@1080p(dodatkowe opcjonalne kanały), pasmo bitrate wej./wyj. 160/160 Mbps, porty USB - 3, dyski twarde - 4, nagrywarka CDR/RW - 1, audio wej/wyj BNC - 4/1, obsługa audio przed wej. HDCVI(wszystkie kanały), dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - 16, wyjścia przełącznikowe - 6, wyjścia video - BNC, VGA, 2 x HDMI, e-sata - tak, SPOT - tak przez HDMI 2, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - 230V/40W, wymiary - 1.5U (440x416x68), waga - 6kg(bez HDD)	3 829,00 zł	4 709,67 zł
BCS-CVR16022M-IV 1080p / 960H z opcją TRYBRZYDY		Rejestrator HDCVI / ANALOG z opcją trybrydy IP 16 kanałów (max. 16 +8 dodatkowych kanałów IP@5M), funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 16 kanałów HDCVI/ANALOG max. 400k/s@720p/960H, 400k/s@1080p, opcja trybrydy 16 kanałów HDCVI/ANALOG/IP@5M + 8 dodatkowych kanałów IP@5M + 8 dodatkowych kanałów IP@5M - 2 (1xUSB3.0), dyski twarde - 2 (12TB), nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - 4/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - 16, wyjścia przełącznikowe - 3, wyjścia video - VGA, HDMI (oddzielnie konfigurowalne), e-sata - nie, SPOT - tak, RS-232 - brak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer, sieć RJ-45 - 1 (10/100M/1000M), zasilanie - DC12V/4A, wymiary - mini 1U (375x285x55), waga - 2.35kg(bez HDD)	WKRÓTCE O OFERCIE	
8 (16) KANAŁOWE				
BCS-CVR08042M 1080p / 960H TRYBRZYDA		Rejestrator trybrydowy HDCVI / ANALOG / IP do 16 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie na pierwszych 8 kanałach HDCVI max. 200k/s@1080p lub ANALOG max. 200 k/s@960H lub IP@1080p + 8 kanałów IP@1080p(dodatkowe opcjonalne kanały), pasmo bitrate wej./wyj. 160/160 Mbps, porty USB - 3, dyski twarde - 4, nagrywarka CDR/RW - 1, audio wej/wyj BNC - 4/1, obsługa audio przed wej. HDCVI(wszystkie kanały), dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - 8, wyjścia przełącznikowe - 6, wyjścia video - BNC, VGA, 2 x HDMI, e-sata - tak, SPOT - tak przez HDMI 2, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - 230V/40W, wymiary - 1.5U (440x416x68), waga - 6kg(bez HDD)	2 929,00 zł	3 602,67 zł
BCS-CVR08022M-III 1080p / 960H z opcją TRYBRZYDY		Rejestrator HDCVI / ANALOG z opcją trybrydy IP 8 kanałów (max. 2 IP@1080p), funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 8 kanałów HDCVI/ANALOG max. 200k/s@1080p/960H, opcja trybrydy 6 kanałów HDCVI/ANALOG i 2 kanały IP @1080p, porty USB - 2, dyski twarde - 2, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj cinch - 4/1, obsługa audio przed wej. HDCVI(wszystkie kanały), dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - 16, wyjścia przełącznikowe - 3, wyjścia video - VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/5A, wymiary - 1U (375x285x55), waga - 2.35kg(bez HDD)	1 675,00 zł	2 060,25 zł
4 KANAŁOWE				
BCS-CVR04022M-II 1080p / 960H z opcją TRYBRZYDY IP		Rejestrator HDCVI / ANALOG z opcją trybrydy IP 4 kanały (max. 2 IP@1080p), funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 4 kanałów HDCVI/ANALOG max. 100k/s@1080p/960H, opcja trybrydy 2 kanały HDCVI/ANALOG i 2 kanały IP @1080p, porty USB - 2, dyski twarde - 2, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj BNC - 4/1, obsługa audio przed wej. HDCVI(wszystkie kanały), dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - 4, wyjścia przełącznikowe - 3, wyjścia video - VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/A, wymiary - 1U (375x285x55), waga - 2.35kg(bez HDD) Następca BCS-CVR04022M-III	1 149,00 zł	1 413,27 zł
BCS-CVR04022M 1080p		Rejestrator HDCVI 4 kanały, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 4 kanałów HDCVI max. 100k/s@1080p, porty USB - 2, dyski twarde - 2, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj BNC - 4/1, obsługa audio przed wej. HDCVI(wszystkie kanały), dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - 4, wyjścia przełącznikowe - 3, wyjścia video - BNC, VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/4A, wymiary - 1U (375x285x55), waga - 2.35kg(bez HDD) MODEL DOSTĘPNY DO WYCZEPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	850,00 zł	1 045,50 zł
BCS-CVR04012M-III 1080p / 960H z opcją TRYBRZYDY		Rejestrator HDCVI / ANALOG z opcją trybrydy IP 4 kanały (max. 2 IP@1080p), funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 4 kanałów HDCVI/ANALOG max. 100k/s@1080p/960H, opcja trybrydy 2 kanały HDCVI/ANALOG i 2 kanały IP @1080p, porty USB - 2, dyski twarde - 1, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj BNC - 4/1, obsługa audio przed wej. HDCVI(wszystkie kanały), dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - 8, wyjścia przełącznikowe - 3, wyjścia video - VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - brak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/2A, wymiary - mini 1U (325x255x55), waga - 2.35kg(bez HDD)	946,00 zł	1 163,58 zł
REJESTRATORY 1080p 12k/s				
32 KANAŁOWE				
BCS-CVR3208-III 1080p / 960H TRYBRZYDA		Rejestrator trybrydowy HDCVI / ANALOG / IP do 32 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie HDCVI 4 kanały (1,9,17,25) 25k/s@1080p, 28 kanałów 12k/s@1080p / ANALOG max. 800 k/s@960H lub 32 kanały IP@1080p, pasmo bitrate wej./wyj. 160/160 Mbps, porty USB - 4, dyski twarde - 8 (max. 48TB), nagrywarka CDR/RW - 1, audio wej/wyj BNC - 16/1, obsługa audio przed wej. HDCVI(wszystkie kanały), dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - 16, wyjścia przełącznikowe - 6, wyjścia video - BNC, VGA, 2 x HDMI, e-sata - tak, SPOT - tak przez HDMI 2, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer, sieć RJ-45 - 2, zasilanie - 230V/40W, wymiary - 2U (440x460x89), waga - 6.5kg(bez HDD)	5 802,00 zł	7 136,46 zł
BCS-CVR3204-III 1080p / 960H TRYBRZYDA		Rejestrator trybrydowy HDCVI / ANALOG / IP do 32 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie HDCVI 4 kanały (1,9,17,25) 25k/s@1080p, 28 kanałów 12k/s@1080p / ANALOG max. 800 k/s@960H lub 32 kanały IP@1080p, pasmo bitrate wej./wyj. 160/160 Mbps, porty USB - 3, dyski twarde - 4 (max. 24TB), nagrywarka CDR/RW - 1, audio wej/wyj BNC - 16/1, obsługa audio przed wej. HDCVI(wszystkie kanały), dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - 16, wyjścia przełącznikowe - 6, wyjścia video - BNC, VGA, 2 x HDMI, e-sata - tak, SPOT - tak przez HDMI 2, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - 230V/40W, wymiary - 1,5U (440x416x68), waga - 6kg(bez HDD)	5 099,00 zł	6 271,77 zł
BCS-CVR3202-IV 1080p / 960H z opcją TRYBRZYDY		Rejestrator HDCVI / ANALOG z opcją trybrydy IP 32 kanałów (max. 32 +16 dodatkowych kanałów IP@5M), funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 32 kanałów HDCVI/ANALOG max. 800k/s@720p/960H, 400k/s@1080p, opcja trybrydy 32 kanały HDCVI/ANALOG/IP@5M + 16 dodatkowych kanałów IP@5M + 8 dodatkowych kanałów IP@5M - 2 (1xUSB3.0), dyski twarde - 2 (12TB), nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - 4/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - brak, wyjścia przełącznikowe - brak, wyjścia video - VGA, HDMI (oddzielnie konfigurowalne), e-sata - nie, SPOT - tak, RS-232 - brak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer, sieć RJ-45 - 1 (10/100M/1000M), zasilanie - DC12V/4A, wymiary - mini 1U (375x285x55), waga - 2.35kg(bez HDD)	WKRÓTCE O OFERCIE	












24 KANAŁOWE				
BCS-CVR2408-III 1080p / 960H TRYBRYDA		Rejestrator trybrydowy HDCVI / ANALOG / IP do 24 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie HDCVI 3 kanały (1,9,17) 25k/s@1080p, 21 kanałów 12k/s@1080p, ANALOG max. 600 kI/s@960H lub 24 kanały IP@1080p + 8 kanałów IP@1080p(dodatkowe opcjonalne kanały), pasmo bitrate wej./wyj. 160/160 Mbits, porty USB - 4, dyski twarde - 8 (max. 48TB), nagrywarka CDR/RW - 1, audio wej/wyj BNC - 16/1, obsługa audio przed wej. HDCVI(wszystkie kanały), dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - 16, wyjścia przekaźnikowe - 6, wyjścia video - BNC, VGA, 2 x HDMI, e-sata - tak, SPOT - tak przez HDMI 2, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer, sieć RJ-45 - 2, zasilanie - 230V/40W, wymiary - 2U (440x460x89), waga - 6.5kg(bez HDD)	5 489,00 zł	6 751,47 zł
BCS-CVR2404-III 1080p / 960H TRYBRYDA		Rejestrator trybrydowy HDCVI / ANALOG / IP do 24 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie HDCVI 3 kanały (1,9,17) 25k/s@1080p, 21 kanałów 12k/s@1080p / ANALOG max. 600 kI/s@960H lub 24 kanały IP@1080p+ 8 kanałów IP@1080p(dodatkowe opcjonalne kanały), pasmo bitrate wej./wyj. 160/160 Mbits, porty USB - 3, dyski twarde - 4 (max. 24TB), nagrywarka CDR/RW - 1, audio wej/wyj BNC - 16/1, obsługa audio przed wej. HDCVI(wszystkie kanały), dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - 16, wyjścia przekaźnikowe - 6, wyjścia video - BNC, VGA, 2 x HDMI, e-sata - tak, SPOT - tak przez HDMI 2, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - 230V/40W, wymiary - 1,5U (440x416x68), waga - 6kg(bez HDD)	4 559,00 zł	5 607,57 zł
16 KANAŁOWE				
BCS-CVR1602-IV 1080p / 960H z opcją TRYBRYDY		Rejestrator HDCVI / ANALOG z opcją trybrydy IP 16 kanałów (max. 16 +8 dodatkowych kanałów IP@5M), funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 16 kanałów HDCVI/ANALOG max. 400kI/s@720p/960H, 200kI/s@1080p, opcja trybrydy 16kanałów HDCVI/ANALOG/IP@5M + 8 dodatkowych kanałów IP@5M, porty USB - 2 (1xUSB3.0), dyski twarde - 2 (12TB), nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - 4/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - 16, wyjścia przekaźnikowe - 3, wyjścia video - VGA, HDMI (oddzielnie konfigurowalne), e-sata - nie, SPOT - tak, RS-232 - brak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer, sieć RJ-45 - 1 (10/100M/1000M), zasilanie - DC12V/4A, wymiary - mini 1U (375x285x55), waga - 2.35kg(bez HDD)	1 680,00 zł	2 066,40 zł
BCS-CVR1601-IV 1080p / 960H z opcją TRYBRYDY+AHĐ		Rejestrator HDCVI / AHD / ANALOG z opcją trybrydy IP 16 kanałów (max. 16 +dodatkowe 8 IP@5M), funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 16 kanałów HDCVI/AHD/ANALOG max. 400kI/s@720p/960H, 200kI/s@1080p, opcja trybrydy 16 kanałów HDCVI/AHD/ANALOG/IP@5M + 8 dodatkowych kanałów IP@5M, porty USB - 2 (1xUSB3.0), dyski twarde - 1 (6TB), nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - 4/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - brak, wyjścia przekaźnikowe - brak, wyjścia video - VGA, HDMI (oddzielnie konfigurowalne), e-sata - nie, SPOT - tak, RS-232 - brak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 - 1 (10/100M/1000M), zasilanie - DC12V/2A, wymiary - mini 1U (260x220x40), waga - 0,75kg(bez HDD)	1 265,00 zł	1 555,95 zł
8 KANAŁOWE				
BCS-CVR0802-IV 1080p / 960H z opcją TRYBRYDY		Rejestrator HDCVI / ANALOG z opcją trybrydy IP 8 kanałów (max. 8 +4 dodatkowe kanały IP@5M), funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 8 kanałów HDCVI/ANALOG max. 200kI/s@720p/960H, 100kI/s@1080p, opcja trybrydy 8kanałów HDCVI/ANALOG/IP@5M + 4 dodatkowe kanały IP@5M, porty USB - 2 (1xUSB3.0), dyski twarde - 2 (12TB), nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - 4/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - 8, wyjścia przekaźnikowe - 3, wyjścia video - VGA, HDMI (oddzielnie konfigurowalne), e-sata - nie, SPOT - tak, RS-232 - brak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 - 1 (10/100M/1000M), zasilanie - DC12V/4A, wymiary - mini 1U (375x285x55), waga - 2.35kg(bez HDD)	1 242,00 zł	1 527,66 zł
BCS-CVR0801-IV 1080p / 960H z opcją TRYBRYDY+AHĐ		Rejestrator HDCVI / AHD / ANALOG z opcją trybrydy IP 8 kanałów (max. 8 +dodatkowe 4 IP@5M), funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 8 kanałów HDCVI/AHD/ANALOG max. 200kI/s@720p/960H, 100kI/s@1080p, opcja trybrydy 8 kanałów HDCVI/AHD/ANALOG/IP@5M + 4 dodatkowe kanały IP@5M, porty USB - 2 (1xUSB3.0), dyski twarde - 1 (6TB), nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - 1/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - brak, wyjścia przekaźnikowe - brak, wyjścia video - VGA, HDMI (oddzielnie konfigurowalne), e-sata - nie, SPOT - tak, RS-232 - brak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 - 1 (10/100M/1000M), zasilanie - DC12V/2A, wymiary - mini 1U (260x220x40), waga - 0,75kg(bez HDD)	805,00 zł	990,15 zł
BCS-CVR0801E-IV 1080p / 960H z opcją TRYBRYDY		Rejestrator HDCVI / ANALOG z opcją trybrydy IP 8 kanałów (max. 8 + 4 IP@5M), funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 8 kanałów HDCVI max. 200kI/s@720p/960H, 100kI/s@1080p, opcja trybrydy 8 kanałów HDCVI/ANALOG/IP + dodatkowe 4 kanały IP @5M, porty USB - 2, dyski twarde - 1 (6TB), nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - brak, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - brak, wyjścia przekaźnikowe - brak, wyjścia video - VGA, HDMI (oddzielnie konfigurowalne), e-sata - nie, SPOT - tak, RS-232 - brak, RS-485 - brak, sterowanie PTZ - tak (HDCVI, IP), max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/2A, wymiary - smart (205x205x40), waga - 0.5kg(bez HDD).	700,00 zł	861,00 zł
4 KANAŁOWE				
BCS-CVR0402-III 1080p / 960H z opcją TRYBRYDY		Rejestrator HDCVI / ANALOG z opcją trybrydy IP 4 kanały (max. 2 IP@1080p), funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 4 kanałów HDCVI/ANALOG max. 100kI/s@720p/960H, 50kI/s@1080p, opcja trybrydy 2 kanały HDCVI/ANALOG i 2 kanały IP @1080p, porty USB - 2, dyski twarde - 2, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - 4/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - 4, wyjścia przekaźnikowe - 3, wyjścia video - VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/4A, wymiary - 1U (375x285x55), waga - 2.35kg(bez HDD) MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	899,00 zł	1 105,77 zł
BCS-CVR0401-III 1080p / 960H z opcją TRYBRYDY		Rejestrator HDCVI / ANALOG z opcją trybrydy IP 4 kanały (max. 2 IP@1080p), funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 4 kanałów HDCVI max. 100kI/s@720p/960H, 50kI/s@1080p, opcja trybrydy 2 kanały HDCVI/ANALOG i 2 kanały IP @1080p, porty USB - 2, dyski twarde - 1, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - 1/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - brak, wyjścia przekaźnikowe - brak, wyjścia video - VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - brak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/2A, wymiary - mini 1U (325x255x55), waga - 1.5kg(bez HDD) <i>po wyczerpaniu zapasów magazynowych dostępna będzie IV generacja produktu</i>	471,00 zł	579,33 zł
BCS-CVR0401E-IV 1080p / 960H z opcją TRYBRYDY		Rejestrator HDCVI / ANALOG z opcją trybrydy IP 4 kanały (max. 4 + 2 IP@5M), funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 4 kanałów HDCVI max. 100kI/s@720p/960H, 50kI/s@1080p, opcja trybrydy 4 kanały HDCVI/ANALOG/IP + dodatkowe 2 kanały IP @5M, porty USB - 2, dyski twarde - 1 (6TB), nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - brak, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - brak, wyjścia przekaźnikowe - brak, wyjścia video - VGA, HDMI (oddzielnie konfigurowalne), e-sata - nie, SPOT - tak, RS-232 - brak, RS-485 - brak, sterowanie PTZ - tak (HDCVI, IP), max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/2A, wymiary - smart (205x205x40), waga - 0.5kg(bez HDD).	420,00 zł	516,60 zł
REJESTRATORY MOBILNE				
BCS-CVR0401C 1080p / 960H		Mobilny rejestrator 4 kanałowy HDCVI + ANALOG, kompresja H.264, PENTAPLEX, prędkość zapisu 25kI/s(2 kanały1080p+2kanały 720p), Dual Streaming, 2 x USB 2.0, wyjścia: AV, VGA (800x600), obsługa 1 dysku twardego 2.5", gniazdo kart SD, menu w języku polskim, 4 wejścia(tylko HDCVI)/1 wyjście audio, dwukierunkowe audio, RS-232, RS-485, 7 wejść alarmowych, 2 wyjścia przekaźnikowe, detekcja ruchu, zabezpieczenie przeciwwstrząsowe dysku, GPS, 3G, wsparcie dla magistrali CAN, zasilanie: 6V-36V DC	4 069,00 zł	5 004,87 zł













KAMERY KOMPATYBILNE Z REJESTRATORAMI CVR NA POZIOMIE HD-CVI oraz ANALOG













KAMERY SZYBKOOBROTOWE

PTZ 1080p

BCS-SDHC8230 1080p		Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI z promiennikiem IR rozmiar 6", obsługa standardu HDCVI, Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapiksel Progressive Scan Exmor CMOS, Zoom optyczny 30x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Dzień/Noc(ICR), D-WDR, Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość obrotu 240°/s, Do 255 presetów (Pelco P), 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, zasięg promiennika podczerwieni do 150m, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście mikrofonowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C,	5 555,00 zł	6 832,65 zł	
BCS-SDHC8220 1080p		Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI z promiennikiem IR rozmiar 6", obsługa standardu HDCVI, Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapiksel Progressive Scan Exmor CMOS, Zoom optyczny 20x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Dzień/Noc(ICR), D-WDR, Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość obrotu 240°/s, Do 255 presetów (Pelco P), 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, zasięg promiennika podczerwieni do 150m, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście mikrofonowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C,	4 000,00 zł	4 920,00 zł	
BCS-SDHC5230-II 1080p		Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI z promiennikiem IR rozmiar 5", obsługa standardu HDCVI, Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapiksel Progressive Scan Exmor CMOS, Zoom optyczny 30x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Dzień/Noc(ICR), D-WDR, Auto focus, HLC, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość obrotu 240°/s, Do 300 presetów (Pelco P), 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, zasięg promiennika podczerwieni do 100m, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście mikrofonowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C,	4 055,00 zł	4 987,65 zł	
BCS-SDHC5220 1080p		Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI z promiennikiem IR rozmiar 5", obsługa standardu HDCVI, Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapiksel Progressive Scan Exmor CMOS, Zoom optyczny 20x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Dzień/Noc(ICR), D-WDR, Auto focus, HLC, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość obrotu 240°/s, Do 300 presetów (Pelco P), 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, zasięg promiennika podczerwieni do 100m, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście mikrofonowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C,	2 500,00 zł	3 075,00 zł	
BCS-SDHC4230-II 1080p		Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI z promiennikiem IR rozmiar 5", obsługa standardu HDCVI, Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapiksel Progressive Scan Exmor CMOS, Zoom optyczny 30x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Dzień/Noc(ICR), D-WDR, Auto focus, HLC, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość obrotu 240°/s, Do 300 presetów (Pelco P), 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, zasięg promiennika podczerwieni do 80m, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście mikrofonowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C,	WKRÓTCE O OFERCIE		
BCS-SDHC4220 1080p		Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI z promiennikiem IR rozmiar 5", obsługa standardu HDCVI, Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapiksel Progressive Scan Exmor CMOS, Zoom optyczny 20x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Dzień/Noc(ICR), D-WDR, Auto focus, HLC, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość obrotu 240°/s, Do 300 presetów (Pelco P), 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, zasięg promiennika podczerwieni do 80m, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście mikrofonowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C,	WKRÓTCE O OFERCIE		
BCS-SDHC3230-II 1080p		Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI rozmiar 6", obsługa standardu HDCVI, Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapiksel Progressive Scan Exmor CMOS, Zoom optyczny 30x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Dzień/Noc(ICR), D-WDR, Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość obrotu 300°/s, Do 255 presetów (Pelco P), 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, zasięg promiennika podczerwieni do 80m, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie PTZ i OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście mikrofonowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C,	3 669,00 zł	4 512,87 zł	
BCS-SDHC3220 1080p		Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI rozmiar 6", obsługa standardu HDCVI, Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapiksel Progressive Scan Exmor CMOS, Zoom optyczny 20x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Dzień/Noc(ICR), D-WDR, Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość obrotu 300°/s, Do 255 presetów (Pelco P), 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, zasięg promiennika podczerwieni do 80m, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie PTZ i OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście mikrofonowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C,	2 330,00 zł	2 865,90 zł	
BCS-SDHC2230 1080p NOWOŚĆ		Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI rozmiar 5", obsługa standardu HDCVI, Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapiksel Progressive Scan Exmor CMOS, DSP Ambarella, Zoom optyczny 30x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Dzień/Noc(ICR), D-WDR, Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość pracy 350°/s, Do 255 presetów (Pelco P), 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie PTZ i OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjście alarmowe, wejście mikrofonowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP67, zasilanie 24V/1,5A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C,	WKRÓTCE O OFERCIE		
BCS-SDHC2220 1080p		Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI rozmiar 5", obsługa standardu HDCVI, Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapiksel Progressive Scan Exmor CMOS, DSP Ambarella, Zoom optyczny 20x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Dzień/Noc(ICR), D-WDR, Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość pracy 350°/s, Do 255 presetów (Pelco P), 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie PTZ i OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjście alarmowe, wejście mikrofonowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP67, zasilanie 24V/1,5A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C,	2 230,00 zł	2 742,90 zł	
KAMERY STAŁOPOZYCYJNE					
1080P					
BCS-TQ8200IR3 1080p (5-50mm) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu HD-CVI/HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpix CMOS SONY IMX322, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 5-50mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50m z możliwością regulacji zasięgu, Cztery diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W. BCS-TQ8200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE	729,00 zł	896,67 zł	


<p>BCS-TQ7200IR3 1080p (2.8-12mm) CVI-TVI-AHD-CVBS</p>	 <p>BCS</p>	<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpix CMOS SONY IMX323, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wl. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m z możliwością regulacji zasięgu, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W.</p> <p>BCS-TQ7200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE</p>	<p>wkrótce ponownie w ofercie</p>	
<p>BCS-TQE7200IR3 1080p (2.8-12mm) CVI-TVI-AHD-CVBS</p>	 <p>BCS</p>	<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 2Mpix CMOS APTINA AR0237, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wl. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne z poziomu rejestratorów BCS-CVR / BCS-QDVR, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m z możliwością regulacji zasięgu, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W.</p> <p>BCS-TQE7200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE</p>	<p>434,00 zł</p>	<p>533,82 zł</p>
<p>BCS-TQ6200IR3 1080p (2.8-12mm) CVI-TVI-AHD-CVBS</p>	 <p>BCS</p>	<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpix CMOS SONY IMX323, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wl. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m z możliwością regulacji zasięgu, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W.</p> <p>BCS-TQ6200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE</p>	<p>wkrótce ponownie w ofercie</p>	
<p>BCS-TQE6200IR3 1080p (2.8-12mm) CVI-TVI-AHD-CVBS</p>	 <p>BCS</p>	<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 2Mpix CMOS APTINA AR0237, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wl. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne z poziomu rejestratorów BCS-CVR / BCS-QDVR, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m z możliwością regulacji zasięgu, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W.</p> <p>BCS-TQE6200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE</p>	<p>420,00 zł</p>	<p>516,60 zł</p>
<p>BCS-TQE5200IR3 1080p (2.8-12mm) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS</p>	 <p>BCS</p>	<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 2Mpix CMOS APTINA AR0230, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wl. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50m, cztery diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.</p> <p>BCS-TQE5200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE</p>	<p>355,00 zł</p>	<p>436,65 zł</p>
<p>BCS-TQ4200IR3 1080p (2.8mm) hybryda HD-CVI + ANALOG</p>	 <p>BCS</p>	<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpix CMOS SONY IMX323, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wl. IR), Obiektyw o ogniskowej 3.6mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m z możliwością regulacji zasięgu, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W, Mostek Greatza wbudowany w układ zasilania chroniący kamerę w przypadku odwrotnej biegunowości.</p> <p>BCS-TQ4200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE</p>	<p>305,00 zł</p>	<p>375,15 zł</p>
<p>BCS-TQE3200IR3 1080p (3.6mm) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS</p>	 <p>BCS</p>	<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 2Mpix CMOS APTINA AR0230, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wl. IR), Obiektyw 3.6mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m, Trzy diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.</p> <p>BCS-TQE3200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE</p>	<p>262,00 zł</p>	<p>322,26 zł</p>
<p>BCS-DMQ4200IR3 1080p (2.8-12mm) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS</p>	 <p>BCS</p>	<p>Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpix CMOS SONY IMX323, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wl. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.</p> <p>BCS-DMQ4200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE</p>	<p>wkrótce ponownie w ofercie</p>	
<p>BCS-DMQE4200IR3 1080p (2.8-12mm) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS</p>	 <p>BCS</p>	<p>Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 2Mpix CMOS APTINA AR0237, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wl. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne z poziomu rejestratorów BCS-CVR / BCS-QDVR, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.</p> <p>BCS-DMQE4200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE</p>	<p>323,00 zł</p>	<p>397,29 zł</p>
<p>BCS-DMQE3200IR3 1080p (2.8-12mm) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS</p>	 <p>BCS</p>	<p>Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 2Mpix CMOS APTINA AR0230, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wl. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.</p> <p>BCS-DMQE3200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE</p>	<p>289,00 zł</p>	<p>355,47 zł</p>
<p>BCS-DMQ1200IR3 TYLKO GRAFTOWA OBUDOWA 1080p (3.6mm) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS</p>	 <p>BCS</p>	<p>Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpix CMOS SONY IMX323, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wl. IR), Obiektyw o ogniskowej 3.6mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.</p>	<p>249,00 zł</p>	<p>306,27 zł</p>



BCS-DMQ2200IR3 1080p (3.6mm) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	 BCS	<p>Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpix CMOS SONY IMX323, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 3.6mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.</p> <p>BCS-DMQ2200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE</p>	wkrótce ponownie w ofercie	
BCS-DMQE2200IR3 1080p (3.6mm) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	 BCS	<p>Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 2Mpix CMOS APTINA AR0237, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 3.6mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne z poziomu rejestratorów BCS-CVR / BCS-QDVR, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.</p> <p>BCS-DMQE2200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE</p>	239,00 zł	293,97 zł
BCS-DMQE1200IR3 1080p (3.6mm) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	 BCS	<p>Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 2Mpix CMOS APTINA AR0230, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 3.6mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.</p> <p>BCS-DMQE1200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE</p>	225,00 zł	276,75 zł
BCS-BQ7200 1080p 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	 BCS	<p>Kamera Kolorowa typu BOX 4 w 1 obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpix CMOS SONY IMX322, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Czułość: 0.5 Lux/F1.2 kolor; 0.05 Lux/F1.0 BW, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, mocowanie obiektywu CS, Zasilanie 12VDC/4W (wbudowane zabezpieczenie chroniące kamerę w przypadku odwrotnej biegunowości),</p> <p>UWAGA: Kamera NIE OBSŁUGUJE obiektywów wyposażonych w funkcję AUTO IRIS</p>	335,00 zł	412,05 zł
720P				
BCS-THC7130IR3 720p (2.8-12mm) hybryda HD-CVI + ANALOG	 BCS	<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa HDCVI+ANALOG z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu HDCVI oraz ANALOG, Przetwornik: 1/3" 1.3 Mpix CMOS SONY IMX, Rozdzielczość 720p, Max 25/30 kl/s@720p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Funkcje AGC, AES, BLC, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W.</p> <p>BCS-THC7130IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE</p>	300,00 zł	369,00 zł
BCS-THC6130IR3-B TYLKO BIAŁA OBUDOWA 720p (2.8-12mm) hybryda HD-CVI + ANALOG	 BCS	<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa HDCVI+ANALOG z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu HDCVI oraz ANALOG, Przetwornik: 1/3" 1.3 Mpix CMOS SONY IMX, Rozdzielczość 720p, Max 25/30 kl/s@720p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Funkcje AGC, AES, BLC, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m, z możliwością regulacji zasięgu, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W.</p> <p>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH</p>	290,00 zł	356,70 zł
BCS-THC3130IR3 720p (2.8mm) hybryda HD-CVI + ANALOG	 BCS	<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa HDCVI z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HDCVI oraz ANALOG, Przetwornik: 1/3" 1.3 Mpix CMOS SONY IMX, Rozdzielczość 720p, Max 25/30 kl/s@720p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 2.8mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Funkcje AGC, AES, BLC, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/5W.</p> <p>BCS-THC3130IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE</p> <p>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH</p>	249,00 zł	306,27 zł
AKCESORIA DO KAMER				
BCS-ADMQ1	 BCS	<p>Puszka montażowa do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny z kamerami o symbolach: BCS-DMQE1200IR3 / IR3-B, BCS-TQE3200IR3 / IR3-B, BCS-TQE5200IR3 / IR3-B UWAGA! Puszka BCS-ADMQ1 / ADMQ1-B nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery.</p> <p>BCS-ADMQ1-B – wersja w BIAŁYM KOLORZE</p>	48,00 zł	59,04 zł
BCS-ADMQ3	 BCS	<p>Puszka montażowa do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny z kamerami o symbolach: BCS-DMQE1200IR3 / IR3-B, BCS-DMQE3200IR3 / IR3-B, BCS-TQE5200IR3 / IR3-B UWAGA! Puszka BCS-ADMQ3 / ADMQ3-B nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery.</p> <p>BCS-ADMQ3-B – wersja w BIAŁYM KOLORZE</p>	60,00 zł	73,80 zł
BCS-ADMQ2	 BCS	<p>Puszka montażowa do kamer kopułowych. Model kompatybilny z kamerami o symbolach: BCS-DMQ1200IR3 / IR3-B, BCS-DMQE2200IR3 / IR3-B UWAGA! Puszka BCS-ADMQ2 / ADMQ2-B nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery.</p> <p>BCS-ADMQ2-B – wersja w BIAŁYM KOLORZE</p>	25,00 zł	30,75 zł
BCS-ADMQ4	 BCS	<p>Puszka montażowa do kamer kopułowych. Model kompatybilny z kamerami o symbolach: BCS-DMQ4200IR3 / IR3-B, BCS-DMQE4200IR3 / IR3-B UWAGA! Puszka BCS-ADMQ4 / ADMQ4-B nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery.</p> <p>BCS-ADMQ4-B – wersja w BIAŁYM KOLORZE</p>	28,00 zł	34,44 zł
BCS-TMB	 BCS	<p>Puszka montażowa do kamer tubowych. Model kompatybilny z kamerami z serii: BCS-Txx&xxxIR3 / IR3-B, BCS-Txx7xxxIR3 / IR3-B, Txx6xxxIR3 / IR3-B, UWAGA! Puszka BCS-TMB / TMB-B nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery.</p> <p>BCS-TMB-B – wersja w BIAŁYM KOLORZE</p>	45,00 zł	55,35 zł









KONWERTERY DO SKRĘTKI AHD - CVI - TVI - CVBS				
BCS-HD-TR1S (SET)		Zestaw konwerterów do przesyłu sygnału video w formatach AHD - CVI - TVI - ANALOG po skrętce z mocowaniem śrubowym przewodu UTP. W konwerterach zastosowano technologię rozróżniającą nadajnik od strony kamery (czerwone oznaczenie) oraz odbiornik od strony rejestratora (niebieskie oznaczenie) co w znacznym stopniu poprawiło jakość przesyłanego obrazu. Cena detaliczna dotyczy zestawu nadajnik + odbiornik.	27,00 zł	33,21 zł
BCS-HD-TR1P (SET)		Zestaw konwerterów do przesyłu sygnału video w formatach AHD - CVI - TVI - ANALOG po skrętce z mocowaniem zaciskowym przewodu UTP. W konwerterach zastosowano technologię rozróżniającą nadajnik od strony kamery (czerwone oznaczenie) oraz odbiornik od strony rejestratora (niebieskie oznaczenie) co w znacznym stopniu poprawiło jakość przesyłanego obrazu. Cena detaliczna dotyczy zestawu nadajnik + odbiornik.	26,00 zł	31,98 zł
BCS-HD-UTPI (SET)		Zestaw konwerterów do przesyłu sygnału video w formatach AHD - CVI - TVI - ANALOG po skrętce z mocowaniem zaciskowym przewodu UTP wyposażonych w separatory galwaniczne. Zastosowanie tego typu konwerterów pozwala wyeliminować zakłócenia z przesyłanego obrazu. Cena detaliczna dotyczy opakowania zbiorczego 2 sztuki.	156,00 zł	191,88 zł
BCS-HD-CI		Separator galwaniczny do zastosowania przy przesyłaniu sygnału video w formatach AHD - CVI - TVI - ANALOG, pozwala wyeliminować większość zakłóceń spotykanych w instalacjach telewizji dozorowej	58,00 zł	71,34 zł
BCS-HD-TR/RE/P (SET)		Zestaw konwerterów do przesyłu sygnału video w formatach AHD - CVI - TVI - ANALOG oraz zasilania po skrętce. Mocowanie przewodu UTP do konwerterów odbywa się przy pomocy wtyków RJ45. Cena detaliczna dotyczy opakowania zbiorczego 2 sztuki.	53,00 zł	65,19 zł
BCS-HD-TR16-RE		Odbiornik do instalacji telewizji dozorowej umożliwiający podłączenie do 16 kanałów video w formatach AHD - CVI - TVI - ANALOG przesyłanych po skrętce. Do odbiornika dedykowane są nadajniki HD-TR1S-TR gwarantujące wysoką jakość przesyłanego obrazu (zastosowanie innego rodzaju niż zalecane przez nas transformatory od strony kamery może niekorzystnie wpłynąć na jakość uzyskanego obrazu)	379,00 zł	466,17 zł
BCS-HD-TR8-RE		Odbiornik do instalacji telewizji dozorowej umożliwiający podłączenie do 8 kanałów video w formatach AHD - CVI - TVI - ANALOG przesyłanych po skrętce. Do odbiornika dedykowane są nadajniki HD-TR1S-TR gwarantujące wysoką jakość przesyłanego obrazu (zastosowanie innego rodzaju niż zalecane przez nas transformatory od strony kamery może niekorzystnie wpłynąć na jakość uzyskanego obrazu)	247,00 zł	303,81 zł
BCS-HD-TR4-RE		Odbiornik do instalacji telewizji dozorowej umożliwiający podłączenie do 4 kanałów video w formatach AHD - CVI - TVI - ANALOG przesyłanych po skrętce. Do odbiornika dedykowane są nadajniki HD-TR1S-TR gwarantujące wysoką jakość przesyłanego obrazu (zastosowanie innego rodzaju niż zalecane przez nas transformatory od strony kamery może niekorzystnie wpłynąć na jakość uzyskanego obrazu)	144,00 zł	177,12 zł
BCS-HD-TR1S-TR		Konwerter-nadajnik od strony kamery dedykowane do odbiorników HD-TR16-RE, HD-TR8-RE, HD-TR4-RE. Umożliwia przesyłanie sygnałów video w formatach AHD - CVI - TVI - ANALOG po skrętce do dedykowanych odbiorników.	14,00 zł	17,22 zł
INNE AKCESORIA				
BCS-BNC100		100 cm przewód koncentryczny zakończony wtykami BNC, umożliwia połączenie wyjść video odbiorników HD-TR16-RE, HD-TR8-RE, HD-TR4-RE z wejściami video w rejestratorze. Cena detaliczna dotyczy opakowania zbiorczego 4 sztuki.	60,00 zł	73,80 zł
BCS-UTP-USB (SET)		Przedłużacz USB wykorzystujący skrętkę, Mocowanie przewodu UTP odbywa się przy pomocy wtyków RJ45	190,00 zł	233,70 zł
BCS-UTP2-HDMI (SET)		Przedłużacz HDMI wykorzystujący dwie skrętki, Mocowanie przewodów UTP odbywa się przy pomocy wtyków RJ45	477,00 zł	586,71 zł

KAMERY KOMPATYBILNE Z REJESTRATORAMI CVR NA POZIOMIE ANALOG

KAMERY HYBRYDOWE ANALOG + AHD

1080p				
BCS-V-THA7200IR3 (2.8-12mm) HYBRYDA ANALOG + AHD	 BCS	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa ANALOG + AHD z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu ANALOG oraz AHD, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpix CMOS SONY IMX322, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F1.4 (wł. IR), Obiektyw zmienneogniskowy 2.8-12mm z regulacją ostrości pod klapką w obudowie kamery, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów DNR, Funkcje AGC, AES, BLC, AWB, ATW, DEFOG, Maski prywatności, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne z poziomu joystick na przewodzie sygnałowym, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m z możliwością regulacji zasięgu, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szysza dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe, pod klapką), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC BCS-V-THA7200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE	430,00 zł	528,90 zł
BCS-V-THA6200IR3 (2.8-12mm) HYBRYDA ANALOG + AHD	 BCS	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa ANALOG + AHD z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu ANALOG oraz AHD, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpix CMOS SONY IMX322, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F1.4 (wł. IR), Obiektyw zmienneogniskowy 2.8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów DNR, Funkcje AGC, AES, BLC, AWB, ATW, DEFOG, Maski prywatności, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne z poziomu joysticka pod klapką Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m z możliwością regulacji zasięgu, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szysza dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC BCS-V-THA6200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE	415,00 zł	510,45 zł
BCS-V-THA4200TDNIR3 (2.8-12mm) HYBRYDA ANALOG + AHD	 BCS	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa ANALOG + AHD z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu ANALOG oraz AHD, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpix CMOS SONY IMX322, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F1.4 (wł. IR), Obiektyw zmienneogniskowy 2.8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Funkcje AGC, AES, BLC, D-WDR, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szysza dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH - OSTATNIE SZTUKI, ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ	360,00 zł	442,80 zł
BCS-V-THA4200IR3 (3.6mm) HYBRYDA ANALOG + AHD	 BCS	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa ANALOG + AHD z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu ANALOG oraz AHD, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpix CMOS SONY IMX322, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 3.6mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów DNR, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m z możliwością regulacji zasięgu, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szysza dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W, Mostek Greatz wbudowany w układ zasilania chroniący kamerę w przypadku odwrótnego biegunowości. BCS-V-THA4200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE	290,00 zł	356,70 zł
BCS-V-DMHA4200 (2.8-12mm) HYBRYDA ANALOG + AHD	 BCS	Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa ANALOG + AHD wandaloodporna, obsługa standardu ANALOG oraz AHD, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpix CMOS SONY IMX322, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Czułość: 0.001 Lux/F1.4, Obiektyw zmienneogniskowy 2.8-12mm Auto Iris, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne z poziomu joystick na przewodzie sygnałowym, Funkcje AGC, AES, BLC, AWB, ATW, DEFOG, Maski prywatności, Uchwyt 3D, Obudowa IK10 wandaloodporna, Zasilanie 12VDC MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH - OSTATNIE SZTUKI, ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ	350,00 zł	430,50 zł
720p				
BCS-THA8130TDNIR4 (6-60mm) HYBRYDA ANALOG + AHD	 BCS	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa ANALOG + AHD z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu ANALOG oraz AHD, Przetwornik: 1/3" 1.3 Mpix CMOS SONY IMX255, Rozdzielczość 720p, Max 25/30 kI/s@720p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmienneogniskowy 6-60mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów DNR, Menu ekranowe kamery z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 80m z możliwością regulacji zasięgu świecenia, Diody 4 generacji dalekiego zasięgu o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szysza dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W.	555,00 zł	682,65 zł
BCS-DMHA4130TDNU (2.8-12mm) HYBRYDA ANALOG + AHD	 BCS	Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa ANALOG + AHD obsługa standardu ANALOG oraz AHD, Przetwornik: 1/3" 1.3 Mpix CMOS SONY IMX255, Rozdzielczość 720p, Max 25/30 kI/s@720p, Obiektyw zmienneogniskowy 2,8-12mm F1.4, Funkcja dualna mechaniczny filtr (ICR), Menu Ekranowe, Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów DNR, Funkcje AGC, AES, Obudowa wandaloodporna wewnętrzna w kolorze białym, Zasilanie 12VDC. MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	255,00 zł	313,65 zł
BCS-DPHA4130TDNU (2.8-12mm) HYBRYDA ANALOG + AHD	 BCS	Kamera Kolorowa Kopułowa Plastikowa ANALOG + AHD obsługa standardu ANALOG oraz AHD, Przetwornik: 1/3" 1.3 Mpix CMOS SONY IMX255, Rozdzielczość 720p, Max 25/30 kI/s@720p, Obiektyw zmienneogniskowy 2,8-12mm F1.4, Funkcja dualna mechaniczny filtr (ICR), Menu Ekranowe, Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów DNR, Funkcje AGC, AES, Obudowa PLASTIKOWA wewnętrzna w kolorze białym, Zasilanie 12VDC. MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH - OSTATNIE SZTUKI, ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ	220,00 zł	270,60 zł
D1 z WDR				
BCS-T672TDNIR3 (2.8-12mm) SONY CCD + EFFIO V WDR	 BCS	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa z WDR, Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP SONY EFFIO V, Rozdzielczość horyzontalna: 650TVL (kolor) / 700TVL (B/W), Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 976(H) x 582(V), Obiektyw zmienneogniskowy 2,8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR i 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, funkcja DEFOG, maski prywatności, wideo detekcja, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m z możliwością regulacji poziomu zasięgu, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szysza dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W. MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	290,00 zł	356,70 zł
BCS-DM472TDNUIR3 (2.8-11mm) SONY CCD + EFFIO V WDR	 BCS	Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP SONY EFFIO V, Rozdzielczość horyzontalna: 700TVL (kolor) / 750TVL (B/W), Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 976(H) x 582(V), Obiektyw zmienneogniskowy 2,8-11mm Auto DC z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poszerzonej dynamiki WDR oparta o podwójne skanowanie przetwornika, Cyfrowa redukcja szumów 2D&3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, 12 pol maski prywatności, wideo detekcja, Spowolniona migawka do x512. Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Szysza dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	290,00 zł	356,70 zł
KONWERTERY DO SKRĘTKI ANALOG				
TR-08K WYPRZEDAŻ	 BCS	Konwerter 8 kanałowy do przesyłu sygnału video po skrętce (urządzenie nadawczo odbiorcze), obudowa metalowa z kablami. Współpraca z urządzeniami BCS-TR/TRE. MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	79,00 zł	97,17 zł
TR-08 WYPRZEDAŻ	 BCS	Konwerter 8 kanałowy do przesyłu sygnału video po skrętce (urządzenie nadawczo odbiorcze), obudowa metalowa. Współpraca z urządzeniami BCS-TR/TRE. MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	72,00 zł	88,56 zł
TRP-04K WYPRZEDAŻ	 BCS	Konwerter 4 kanałowy do przesyłu sygnału video po skrętce (urządzenie nadawczo odbiorcze), obudowa plastikowa z kablami. Współpraca z urządzeniami BCS-TR/TRE. MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	30,00 zł	36,90 zł
TRP-04 WYPRZEDAŻ	 BCS	Konwerter 4 kanałowy do przesyłu sygnału video po skrętce (urządzenie nadawczo odbiorcze), obudowa plastikowa. Współpraca z urządzeniami BCS-TR/TRE. MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	28,00 zł	34,44 zł

SYSTEM HD-SDI				
REJESTRATORY				
BCS-DVR1604MHD <i>WYPRZEDAŻ</i>		Rejestrator 16 kanałowy, funkcjonalność – pentaplex, kompresja – H.264, nagrywanie – główny strumień 16 kanałów w 1080P po 12kl/s, extra strumień D1 6kl/s, port USB – 3, 4 dyski twarde (max. 4TB każdy), audio wej/wyj – 4/1, dwukierunkowy tor audio – tak, wyjścia przelotowe – brak, wejścia alarmowe – 16, wyjścia przekaźnikowe – 3, wyjścia video – BNC, VGA, HDMI, e-sata – jest, SPOT – brak, RS-232 – jest, RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID, funkcje sieciowe – przeglądarka IE, FIREFOX z wtyczką IETAB, program Smart PSS, PSS, iDMSS, GDMSS, zasilanie – 230V, wymiary 1.5U, 440mmx460mmx68mm (WxDxH) <i>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH</i>	Cena ustalana indywidualnie	
BCS-DVR0402QHD <i>WYPRZEDAŻ</i>		Rejestrator 4 kanałowy, funkcjonalność – pentaplex, kompresja – H.264, nagrywanie – główny strumień 4 kanały w 1080P po 25kl/s, extra strumień D1 6kl/s, port USB – 3, 2 dyski twarde (max. 4TB każdy), audio wej/wyj – 4/1, dwukierunkowy tor audio – tak, wyjścia przelotowe – brak, wejścia alarmowe – 4, wyjścia przekaźnikowe – 3, wyjścia video – BNC, VGA, HDMI, e-sata – jest, SPOT – brak, RS-232 – jest, RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID, funkcje sieciowe – przeglądarka IE, FIREFOX z wtyczką IETAB, program Smart PSS, PSS, iDMSS, GDMSS, zasilacz zewnętrzny 12V 5A, wymiary 1U, 375mm x 285mm x 45mm (WxDxH) <i>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH</i>	Cena ustalana indywidualnie	
KAMERY				
BCS-BHD7200 <i>WYPRZEDAŻ</i>		Kamera Dualna Kompaktowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" CMOS 2MP SONY EXMOR, Układ DSP Nextchip 2400, Rozdzielczość 2MP Czułość: 0,0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 1920(H) x 1080(V), System transmisji sygnału wizyjnego HD-SDI (SMPTE 292M / SMPTE 372M), Obiektyw C/CS, Auto DC, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Cyfrowa funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 2D&3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, 4 pola masek prywatności, wideo detekcja. Uchwyt 3D z możliwością montażu na ścianie, Obudowa wewnętrzna kompaktowa, Zasilanie 6-24VDC/5W. <i>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH</i>	Cena ustalana indywidualnie	
BCS-DPHD1200 <i>WYPRZEDAŻ</i>		Kamera Dualna Kopułowa Plastikowa, Przetwornik: 1/3" CMOS 2MP SONY EXMOR, Układ DSP Nextchip 2400, Rozdzielczość 2MP Czułość: 0,0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 1920(H) x 1080(V), System transmisji sygnału wizyjnego HD-SDI (SMPTE 292M / SMPTE 372M), Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-11mm 2MP, Auto DC z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Cyfrowa funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 2D&3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, 4 pola masek prywatności, wideo detekcja. Uchwyt 3D z możliwością montażu na ścianie, Obudowa wewnętrzna kopułowa, Zasilanie 6-24VDC/5W. <i>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH</i>	Cena ustalana indywidualnie	
OBIEKTYWY DO KAMER KOMPAKTOWYCH STANDARDOWEJ ROZDZIELCZOŚCI ANALOGOWEJ				
BCS				
BCS-0550A <i>WYPRZEDAŻ</i>		Obiektyw zmiennoogniskowy ze szklanymi soczewkami, ogniskowa obiektywu 5-50mm, przesłona automatyczna typu DC, przetwornik 1/3", apertura F1.4-360 <i>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH</i>	149,00 zł	183,27 zł
BCS-2614IR <i>WYPRZEDAŻ</i>		Wysokiej klasy szklany obiektyw z asferycznymi soczewkami, ogniskowa 2.6-14 mm, DC Auto Iris, 1/3", F1.3~C / F1.3~360, kąty widzenia (poziomo * pionowo): max oddalenie 107.0° * 79.0° max przybliżenie 22.8° * 17.0°, korekcja IR, mocowanie typu CS, 2 soczewki asferyczne, wymiary (mm): 46.1 x 65.8 (max średnica x max długość), waga (g): 87 <i>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH - OSTATNIE SZTUKI, ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ</i>	185,00 zł	227,55 zł
TOKINA				
TVR0616DCIR <i>WYPRZEDAŻ</i>		Obiektyw szklany japońskiej marki TOKINA, 1/3", ogniskowa 6-60mm, apertura F1.6, Auto Iris DC, korekcja IR, technologia SD Glass - soczewka o super niskiej dyspersji, asferyczna soczewka, dedykowany do kamer D/N, kąt widzenia (horyzontalny): Wide: 44.57, Tele: 4.69, bardzo wysoka jakość wykonania, <i>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH</i>	175,00 zł	215,25 zł
OBIEKTYWY DO KAMER KOMPAKTOWYCH O ROZDZIELCZOŚCI MEGAPIKSELOWEJ				
BCS				
BCS-28103MIR		Wysokiej klasy szklany obiektyw do kamer megapixelowych o rozdzielczości do 3MP, 1/2.8", ogniskowa 2.8-10mm, Auto Iris DC, apertura F1.6, mocowanie CS, korekcja promieni podczerwonych,	485,00 zł	596,55 zł
BCS-05502MIR		Wysokiej klasy szklany obiektyw do kamer megapixelowych o rozdzielczości do 2MP, 1/3", ogniskowa 5-50mm, Auto Iris DC, apertura F1.6, mocowanie CS, korekcja promieni podczerwonych,	615,00 zł	756,45 zł
BCS-24062MIR		Wysokiej klasy szklany obiektyw do kamer megapixelowych o rozdzielczości do 2MP, 1/3", ogniskowa 2.4-6mm, Auto Iris DC, apertura F1.6, mocowanie CS, korekcja promieni podczerwonych,	429,00 zł	527,67 zł
BCS-26142IR		Wysokiej klasy szklany obiektyw z asferycznymi soczewkami do systemów megapixelowych o rozdzielczości do 2MP, ogniskowa 2.6-14 mm, DC Auto Iris, 1/3", F1.4~C / F1.4~360, kąty widzenia (poziomo * pionowo): max oddalenie 107.0° * 79.0° max przybliżenie 22.8° * 17.0°, korekcja IR, mocowanie typu CS, 2 soczewki asferyczne, wymiary (mm): 46.1 x 65.8 (max średnica x max długość), waga (g): 87 <i>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH - OSTATNIE SZTUKI, ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ</i>	359,00 zł	441,57 zł
BCS-28122MIR		Wysokiej klasy szklany obiektyw do kamer megapixelowych o rozdzielczości do 2MP, 1/3", ogniskowa 2.8-12mm, Auto Iris DC, apertura F1.4, mocowanie CS, korekcja promieni podczerwonych,	359,00 zł	441,57 zł
KLAWIATURY STERUJĄCE				
BCS-DVR-KNLCD		Klawiatura umożliwiająca obsługę: Rejestratorów BCS, Sieciowych kamer obrotowych, Analogowych kamer obrotowych, CMP, NVS, TV WALL, połączenia RS232, RS485, wielofunkcyjny wolant, podgląd na żywo Full HD, dwukierunkowy tor audio, 2 x USB, wyjścia HDMI / VGA, obsługa wielu protokołów min DH-SD / PELCO-D / PELCO-P / PELCO-D1 / PELCO-P1, 10.2" dotykowy ekran LCD, do 20 użytkowników zdalnych przy czym każdy może zarządzać do 256 urządzeń	5 740,00 zł	7 060,20 zł
BCS-DVR-KN-II SIECIOWA		Klawiatura z pełną możliwością sterowania i programowania głowic z serii BCS-SD, wyświetlacz LCD, 3 osiowy wolant, 12V DC, pobór mocy 5 W, połączenia RI-45, RS-232, RS485, Obsługiwane protokoły: do sterowania BCS-DVR - DH1/DH2, do głowic: BCS, PELCO-D, PELCO-P, PELCO-D1, PELCO-P1, waga 2.5 kg, temp. pracy 10°C-55°C	1 439,00 zł	1 769,97 zł
BCS-DVR-KA-II ANALOGOWA		Klawiatura z pełną możliwością sterowania i programowania głowic z serii BCS-SD, wyświetlacz LCD, 3 osiowy wolant, 12V DC, pobór mocy 5 W, połączenia RS-232, RS485, Obsługiwane protokoły: do sterowania BCS-DVR - DH1/DH2, do głowic: BCS, PELCO-D, PELCO-P, PELCO-D1, PELCO-P1, waga 2.5 kg, temp. pracy 10°C-55°C	1 111,00 zł	1 366,53 zł

MONITORY PRZEMYSŁOWE				
BCS-4701LED		Monitor dedykowany do systemów telewizji przemysłowej, obudowa metalowa. Matryca LED TFT o przekątnej 47" i formacie obrazu 16:9 Full HD (1920x1080). Wejścia: 2x BNC, VGA, 2x HDMI żywo/znacznik 50.000godz. głośniki, kontrast 10000:1; jasność 400cd, masa 25kg, wymiary: 1070,4 x 634,2 x 68,8 mm. Zasilanie 230V (wbudowany zasilacz) / 100W Max. W zestawie brak uchwyty ściennego i podstawy. Montaż tylko naścienny.	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	
BCS-2301-LED		Monitor dedykowany do systemów telewizji przemysłowej, obudowa plastikowa. Matryca LED TFT o przekątnej 23,6" i formacie obrazu 16:9 Full HD. Wejścia: 2x BNC przelotowe, VGA, HDMI żywo/znacznik 50.000godz. głośniki, kontrast 10000:1; jasność 300cd, masa 6,5kg	2 375,00 zł	2 921,25 zł
OBUDOWY DO KAMER				
GL-618IR-2/230V		Obudowa do kamer, wersja otwierana na bok z wbudowanym promiennikiem podczerwieni IR, rozmiar (s/w/d): 138/117/375mm, wbudowany termostat oraz grzałka na 230V, MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH - OSTATNIE SZTUKI, ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ	100,00 zł	123,00 zł
BCS-OU612/12V		Obudowa do kamer, wersja otwierana na bok, rozmiar (s/w/d): 155/110/400mm, wbudowany termostat oraz grzałka na 12V MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	149,00 zł	183,27 zł
GL-606/12V GL-606/230V		Obudowa do kamer, wersja rozsuwana, rozmiar (s/w/d): 118/107/410mm, wbudowany termostat oraz grzałka na 12V, MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	85,00 zł	104,55 zł
UCHWYTY DO OBUDÓW				
BCS-UP612		Uchwyt aluminiowy do obudowy zewn. BCS-OU612,	36,00 zł	44,28 zł
GL-208		Uchwyt aluminiowy do obudowy zewn. GL-618, MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH - OSTATNIE SZTUKI, ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ	34,00 zł	41,82 zł
GL-210		Uchwyt aluminiowy do obudowy zewn. GL-606, MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	23,00 zł	28,29 zł

Firma NSS Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane urządzenia były zgodne z prezentowanymi opisami oraz zdjęciami. Pomimo losowej kontroli nie możemy zagwarantować, że prezentowane informacje są w pełni zgodne ze stanem faktycznym oraz parametrami podanymi przez producenta. Z uwagi na ilość zmiennych niezależnych od NSS Sp. z o.o. niezgodności w przedstawionych parametrach nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. Prezentowane treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności do rysunków, grafik, tekstu, znaków towarowych, zdjęć oraz innych treści dostępnych w niniejszym cenniku należą do NSS Sp. z o.o. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja oraz wszelka inna eksploatacja materiałów objętych prawem autorskim wymaga zgody właściciela tych praw, zgodnie z "Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r".