

Grupa produktów	Katalog	Kod produktu	Opis	Uwagi	Sugerowana cena katalogowa (MSRP) PLN
Rejestratory sieciowe NVR					
Rejestratory sieciowe 32 kanałowe					
NVR77	Hi-Watch	DS-7732NI-E4/16P	Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/80Mbps, 32 kanały IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 6MP. Wyjście monitorowe HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 4 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ), 16 portów POE (maksymalne obciążenie 200W, 802.3af/802.3at). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1,5U, wymiary 445x390x70mm. Waga ok. 4kg (bez dysku). Zasilanie 230VAC.		3 599 zł
NVR77	Hi-Watch	DS-7732NI-E4	Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/80Mbps, 32 kanały IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 6MP. Wyjście monitorowe HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 4 interfejsy SATA, 2 porty Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1,5U, wymiary 445x390x70mm. Waga ok. 4kg (bez dysku). Zasilanie 230VAC.		3 180 zł
NVR76 4K	PRO	DS-7632NI-I2	Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 256Mbps, pasmo wyjściowe 256M, nagrywanie w rozdzielczości 12MP, obsługa do 32 kamer IP, wyjście wideo HDMI i VGA, 1 x USB 2.0 i 1 x USB 3.0, 2 interfejsy SATA, wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1, obudowa 380mm	NOWOŚĆ	2 399 zł
NVR76 4K	PRO	DS-7632NI-I2/16P	Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, nagrywanie w rozdzielczości 12MP, obsługa do 16 kamer IP, wyjście wideo HDMI i VGA, 1 x USB 2.0 i 1 x USB 3.0, 2 interfejsy SATA, wejście/wyjście alarmowe: 4/1, obudowa 380mm, 16 portów PoE	NOWOŚĆ	3 525 zł
Rejestratory sieciowe 16 kanałowe					
NVR77	Hi-Watch	DS-7716NI-E4/16P	Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/80Mbps, 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 6MP. Wyjście monitorowe HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 4 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1,5U, wymiary 445x390x70mm. Waga ok. 4kg (bez dysku). Zasilanie 230VAC.		2 490 zł
NVR77	Hi-Watch	DS-7716NI-E4	Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/80Mbps, 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 6MP. Wyjście monitorowe HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 4 interfejsy SATA, 2 porty Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1,5U, wymiary 445x390x70mm. Waga ok. 4kg (bez dysku). Zasilanie 230VAC.		1 837 zł
NVR76	Hi-Watch	DS-7616NI-E2/A	Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 100Mbps/80Mbps, 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 6MP. Wyjście monitorowe: HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 2 interfejsy SATA. Obudowa metalowa 1U, wymiary: 380x290x48mm. Waga poniżej 1kg (bez dysku). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Zasilanie 12VDC.		1 100 zł
NVR76	Hi-Watch	DS-7616NI-E2/8P/A	Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 160Mbps/80Mbps, 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 6MP. Wyjście monitorowe: HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 2 interfejsy SATA, 16 portów POE (maksymalne obciążenie 120W, 802.3af/802.3at). Obudowa metalowa 1U, wymiary: 380x290x48mm. Waga poniżej 1,5kg (bez dysku). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Zasilanie 48VDC.		1 700 zł
NVR76	Hi-Watch	DS-7616NI-E2/16P/A	Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 160Mbps/80Mbps, 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 6MP. Wyjście monitorowe: HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 2 interfejsy SATA, 8 portów POE (maksymalne obciążenie 120W, 802.3af/802.3at). Obudowa metalowa 1U, wymiary: 380x290x48mm. Waga poniżej 1,5kg (bez dysku). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Zasilanie 48VDC.		2 100 zł
NVR76 4K	PRO	DS-7616NI-I2	Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe 160Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, nagrywanie w rozdzielczości 12MP, obsługa do 16 kamer IP, wyjście wideo HDMI i VGA, 1 x USB 2.0 i 1 x USB 3.0, 2 interfejsy SATA, wejście/wyjście alarmowe: 4/1, obudowa 380mm	NOWOŚĆ	2 070 zł
NVR76 4K	PRO	DS-7616NI-I2/16P	Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe 160Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, nagrywanie w rozdzielczości 12MP, obsługa do 16 kamer IP, wyjście wideo HDMI i VGA, 1 x USB 2.0 i 1 x USB 3.0, 2 interfejsy SATA, wejście/wyjście alarmowe: 4/1, obudowa 380mm, 16 portów PoE	NOWOŚĆ	3 200 zł
Rejestratory sieciowe 8 kanałowe					
NVR76	Hi-Watch	DS-7608NI-E2/8P/A	Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 80Mbps/80Mbps, 8 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 6MP. Wyjście monitorowe HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 2 interfejsy SATA, 8 portów POE (maksymalne obciążenie 120W, 802.3af/802.3at). Obudowa metalowa 1U, wymiary: 380x290x48mm. Waga poniżej 1,5kg (bez dysku). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Zasilanie 48VDC.		1 490 zł
NVR76	Hi-Watch	DS-7608NI-E2/A	Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 80Mbps/80Mbps, 8 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 6MP. Wyjście monitorowe HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 2 interfejsy SATA. Obudowa metalowa 1U, wymiary: 380x290x48mm. Waga poniżej 1kg (bez dysku). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Zasilanie 12VDC.		939 zł
NVR76 4K	PRO	DS-7608NI-I2	Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe: 80Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, nagrywanie w rozdzielczości 12MP, obsługa do 8 kamer IP, wyjście wideo HDMI i VGA, 1 x USB 2.0 i 1 x USB 3.0, 2 interfejsy SATA, wejście/wyjście alarmowe: 4/1, 380mm obudowa	NOWOŚĆ	1 570 zł
NVR76 4K	PRO	DS-7608NI-I2/8P	Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe: 80Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, nagrywanie w rozdzielczości 12MP, obsługa do 8 kamer IP, wyjście wideo HDMI i VGA, 1 x USB 2.0 i 1 x USB 3.0, 2 interfejsy SATA, wejście/wyjście alarmowe: 4/1, 380mm obudowa, 8 wbudowanych portów PoE	NOWOŚĆ	2 390 zł
Rejestratory sieciowe 4 kanałowe					
NVR76	Hi-Watch	DS-7604NI-E1/4P/A	Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 40Mbps/80Mbps, 4 kanały IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 6MP. Wyjście monitorowe HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 1 interfejs SATA, 4 porty POE (obciążenie maksymalne 50W, 802.3af/802.3at). Obudowa metalowa 1U, wymiary: 315x230x45mm. Waga poniżej 1,5kg (bez dysku). Wejścia/wyjścia alarmowe 4/1. Zasilanie 48VDC.		980 zł
NVR76	Hi-Watch	DS-7604NI-E1/A	Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 40Mbps/80Mbps, 4 kanały IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 6MP. Wyjście monitorowe HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 1 interfejs SATA. Obudowa metalowa 1U, wymiary: 315x230x45mm. Waga poniżej 1kg (bez dysku). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Zasilanie 12VDC.		669 zł
Kamery sieciowe IP					
Kamery sieciowe 1,3 Mpix					
IPC R2 Bullet	Hi-Watch	DS-2CD2010F-I(4mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 1.3 MP - 1280x960@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP66, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		530 zł
IPC R2 Bullet	Hi-Watch	DS-2CD2010F-I(6mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 1.3 MP - 1280x960@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 6mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP66, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		530 zł
IPC Dome	Hi-Watch	DS-2CD2110F-I(2.8mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 1.3 MP - 1280x960@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP66, IK08, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		530 zł
IPC Dome	Hi-Watch	DS-2CD2110F-I(4mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 1.3 MP - 1280x960@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP66, IK08, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		530 zł
IPC Cube	Hi-Watch	DS-2CD2410F-IW(2.8MM)(PSU)	Kamera IP Hikvision w obudowie typu Cube, Przetwornik 1/2.8" Progressive CMOS, ICR, czułość 0lux z IR, rozdzielczość: 1280x720/25fps(P/30fps(N)), Obiektyw 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DC12V/PoE, DWDR, 3D DNR, BLC, IR: zasięg do 10m, Slot na kartę pamięci (do 64GB), Wi-Fi z protokołem WPS. W komplecie z zasilaczem.	NOWOŚĆ	549 zł
IPC Dome		DS-2CD2510F(2.8mm)	Kamera IP Hikvision w miniaturowej obudowie kopułowej, rozdzielczość 1.3 MP - 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (wł. AGC), dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP66, IK10, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		525 zł
IPC Dome		DS-2CD2510F(4mm)	Kamera IP Hikvision w miniaturowej obudowie kopułowej, rozdzielczość 1.3 MP - 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (wł. AGC), dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP66, IK10, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		525 zł
IPC Bullet	Hi-Watch	DS-2CD2610F-I(2.8-12mm)	Kamera Hikvision w obudowie tulejowej, przetwornik 1/3" Progressive CMOS, ICR, czułość 0lux z IR, rozdzielczość: 1280x960/25fps(P/30fps(N)), obiektyw 2.8-12mm VF, IP66, Kompresja H.264/MJPEG, dwa strumienie, IP66, Zasilanie DC12V & PoE, DWDR, 3D DNR, BLC, IR: zasięg do 30m, slot kart pamięci (do 64GB)		966 zł
IPC Dome	Hi-Watch	DS-2CD2710F-I(2.8-12mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, przetwornik 1/3" Progressive CMOS, ICR, 0lux z IR, rozdzielczość 1280x960/25fps(P/30fps(N)), obiektyw 2.8-12mm VF, IP66, Kompresja H.264/MJPEG, dwa strumienie, IP66, Zasilanie DC12V & PoE, DWDR, 3D DNR, BLC, IR: zasięg do 30m, slot kart pamięci (do 64GB), wandaloodporność IK10		1 002 zł
IPC EXIR Bullet		DS-2CD2T10-I3(4MM)	Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość 0.01Lux @F1.2(AGC ON), 0 Lux z IR, IR: zasięg do 30m, 25 fps (1280 x 960), 25 fps (1280 x 720), 25 fps (704 x 576), 25 fps (640 x 480), obiektyw 4mm, zasilanie DC12V/PoE, kompresja H.264/MJPEG, dwa strumienie, IP66, DWDR, 3D DNR, BLC, detekcja ruchu		725 zł

IPC EXIR Bullet		DS-2CD2T10-I5(4MM)	Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość 0.01Lux @F1.2.AGC ON) , 0 Lux z IR, IR: zasięg do 50m, 25 fps (1280 x 960), 25 fps (1280 x 720), 25 fps (704 x 576), 25 fps (640 x 480), Obiektyw 4mm, Zasilanie DC12V/ PoE, Kompresja H.264/MJPEG, dwa strumienie, IP66, DWDR, 3D DNR, BLC, detekcja ruchu		725 zł
IPC EXIR Bullet		DS-2CD2T10-I5(6MM)	Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS, 0.01Lux @F1.2.AGC ON) , 0 Lux z IR, IR:zasięg do 50m, 25 fps (1280 x 960), 25 fps (1280 x 720), 25 fps (704 x 576), 25 fps (640 x 480), Obiektyw 6mm, Zasilanie DC12V/ PoE, Kompresja H.264/MJPEG, dwa strumienie, IP66, DWDR, 3D DNR, BLC, detekcja ruchu		725 zł
IPC EXIR Bullet		DS-2CD2T10-I8(6MM)	Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość 0.01Lux @F1.2.AGC ON) , 0 Lux z IR, IR: zasięg do 80m, 25 fps (1280 x 960), 25 fps (1280 x 720), 25 fps (704 x 576), 25 fps (640 x 480), obiektyw 6mm , zasilanie DC12V/ PoE, Kompresja H.264/MJPEG, dwa strumienie, IP66, DWDR, 3D DNR, BLC, detekcja ruchu		725 zł
Kamery sieciowe 2.0 Mpix					
IPC R2 Bullet	Hi-Watch	DS-2CD2020F-I(4mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (w. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP66, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		599 zł
IPC R2 Bullet	Hi-Watch	DS-2CD2020F-I(6mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (w. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 6mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP66, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		599 zł
IPC R6 Bullet	PRO	DS-2CD2022WD-I(4mm)	Kamera IP Hikvision w metalowej obudowie tulejowej, rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (w. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, Zasilanie 12VDC/PoE.		740 zł
IPC R6 Bullet	PRO	DS-2CD2022WD-I(6mm)	Kamera IP Hikvision w metalowej obudowie tulejowej, rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (w. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 6mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		740 zł
IPC R2 Dome	Hi-Watch	DS-2CD2120F-I(2.8mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (w. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP66, IK08, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, Zasilanie 12VDC/PoE.		597 zł
IPC R2 Dome	Hi-Watch	DS-2CD2120F-I(4mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (w. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP66, IK08, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		597 zł
IPC R6 Dome	PRO	DS-2CD2122FWD-I(2.8mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (w. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR:120dB, 3D DNR, slot na kartę pamięci: 128 GB, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, regulacja 3D, IP66, IK08, Zasilanie 12VDC/PoE.		750 zł
IPC R6 Dome	PRO	DS-2CD2122FWD-I(4mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (w. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR:120dB, 3D DNR, slot na kartę pamięci: 128 GB, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, regulacja 3D, IP66, IK08, Zasilanie 12VDC/PoE.		750 zł
IPC Dome Indoor	PRO	DS-2CD2122FWD-IS(2.8mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, przetwornik 1/3" Progressive CMOS, ICR, 0lux z IR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), obiektyw 2.8mm/F2.0, kompresja H.264/MJPEG, dwa strumienie, IP66, Zasilanie DC12V & PoE, 120dB WDR, 3D DNR, BLC, Detekcja intruza, Detekcja przekroczenia linii, Slot kart pamięci, 3-osiowa regulacja położenia , IR zasięg do 30m, Obudowa wandaloodporna, wejście/wyjście alarmowe i audio		811 zł
IPC Dome Indoor	PRO	DS-2CD2122FWD-IS(4mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, przetwornik 1/3" Progressive CMOS, ICR, 0lux z IR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), Obiektyw 4mm/F2.0, Kompresja H.264/MJPEG, dwa strumienie, IP66, Zasilanie DC12V & PoE, 120dB WDR, 3D DNR, BLC, Detekcja Intruza, Detekcja przekroczenia linii, Slot kart pamięci, 3-osiowa regulacja położenia, IR zasięg do 30m, Obudowa wandaloodporna, wejście/wyjście audio i alarmowe		811 zł
IPC Dome Indoor	PRO	DS-2CD2122FWD-IWS(4mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, przetwornik 1/3" Progressive CMOS, ICR, 0lux z IR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), Obiektyw 4mm/F2.0, Kompresja H.264/MJPEG, dwa strumienie, IP66, Zasilanie DC12V & PoE, 120dB WDR, 3D DNR, BLC, Detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, slot kart pamięci, 3-osiowa regulacja położenia, IR zasięg do 30m, Obudowa wandaloodporna, wbudowane Wi-Fi, wejście/wyjście alarmowe i audio	NOWOŚĆ	883 zł
IPC EXIR Turret	PRO	DS-2CD2322WD-I(2.8mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie turret, rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (w. AGC), 0 Lux z IR, diody EXIR, zasięg IR: 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, Zasilanie 12VDC/PoE.	NOWOŚĆ	870 zł
IPC Cube	Hi-Watch	DS-2CD2420F-IW(2.8MM)(PSU)	Kamera IP Hikvision w obudowie typu Cube, Przetwornik 1/2.8" Progressive CMOS, ICR, 0lux z IR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), Obiektyw 2.8mm/F2.0, Kompresja H.264/MJPEG, dwa strumienie, Zasilanie DC12V/PoE, DWDR, 3D DNR, BLC, IR: zasięg do 10m, slot karty pamięci (do 64GB), Wi-Fi z protokołem WPS. W komplecie z zasilaczem.	NOWOŚĆ	597 zł
IPC Cube	Hi-Watch	DS-2CD2420F-IW(4MM)(PSU)	Kamera IP Hikvision w obudowie typu Cube, Przetwornik 1/2.8" Progressive CMOS, ICR, 0lux z IR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), Obiektyw 4mm/F2.0, Kompresja H.264/MJPEG, dwa strumienie, Zasilanie DC12V/PoE, DWDR, 3D DNR, BLC, IR: zsięg do 10m, Slot kart pamięci (do 64GB), Wi-Fi z protokołem WPS. W komplecie z zasilaczem.	NOWOŚĆ	597 zł
IPC R2 Mini Dome	Hi-Watch	DS-2CD2520F(2.8mm)	Kamera IP Hikvision w miniaturowej obudowie kopułowej, rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (w. AGC), dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP66, IK10, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		595 zł
IPC R2 Mini Dome	Hi-Watch	DS-2CD2520F(4mm)	Kamera IP Hikvision w miniaturowej obudowie kopułowej, rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (w. AGC), dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP66, IK10, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		595 zł
IPC R6 Mini Dome	PRO	DS-2CD2522FWD-I(4mm)	Kamera IP Hikvision w miniaturowej obudowie kopułowej; rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (w. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 10m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, slot na kartę pamięci: 128 GB, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, Zasilanie 12VDC/PoE.		1 025 zł
IPC R6 Mini Dome	PRO	DS-2CD2522FWD-I(6mm)	Kamera IP Hikvision w miniaturowej obudowie kopułowej; rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (w. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 10m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 6mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, slot na kartę pamięci: 128 GB, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, Zasilanie 12VDC/PoE.		1 025 zł
IPC R6 Mini Dome	PRO	DS-2CD2522FWD-IS(2.8mm)	Kamera IP Hikvision w miniaturowej obudowie kopułowej; rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (w. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 10m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, slot na kartę pamięci: 128 GB, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, Zasilanie 12VDC/PoE, wej/wyj audio, RS485		1 085 zł
IPC R6 Mini Dome	PRO	DS-2CD2522FWD-IS(4mm)	Kamera IP Hikvision w miniaturowej obudowie kopułowej; rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (w. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 10m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, slot na kartę pamięci: 128 GB, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, Zasilanie 12VDC/PoE, wej/wyj audio, RS485		1 085 zł
IPC R6 Mini Dome	PRO	DS-2CD2522FWD-IWS(2.8mm)	Kamera IP Hikvision w miniaturowej obudowie kopułowej; rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (w. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 10m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, slot na kartę pamięci: 128 GB, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, Zasilanie 12VDC/PoE, wej/wyj audio, RS485, WiFi		1 155 zł
IPC R6 Mini Dome	PRO	DS-2CD2522FWD-IWS(4mm)	Kamera IP Hikvision w miniaturowej obudowie kopułowej; rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (w. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 10m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, slot na kartę pamięci: 128 GB, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, Zasilanie 12VDC/PoE, wej/wyj audio, RS485, WiFi		1 155 zł
IPC R2 Bullet	Hi-Watch	DS-2CD2620F-I(2.8-12mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, Rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, Czułość: tryb kolorowy 0.014Lux@F1.4 (w. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 30m. Dzień/noc ICR, Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), Obiektyw regulowany 2.8-12mm/F1.4, Kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, Funkcje: DWDR, 3D DNR, detekcja ruchu, automatyczna przysłona, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, Obudowa IP66, Zasilanie 12VDC/PoE.		1 030 zł

IPC R6 Bullet	PRO	DS-2CD2622FWD-I(2.8-12mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej; rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: kolor: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, IP66, WDR: 120dB, 3D DNR, detekcja ruchu, automatyczna przysłona, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.	1 395 zł
IPC Bullet	PRO	DS-2CD2622FWD-IS(2.8-12mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej; rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: kolor: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, IP66, WDR: 120dB, 3D DNR, detekcja ruchu, automatyczna przysłona, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE. -S: wej/wyj alarmowe: 1/1, wej/wyj audio: 1/1.	1 444 zł
IPC Dome	Hi-Watch	DS-2CD2720F-I(2.8-12mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej; rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: kolor: 0.014Lux@ F1.4 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, obudowa IP66, IK10. Funkcje: DWDR, 3D DNR, detekcja ruchu, automatyczna przysłona, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.	1 070 zł
IPC R6 Dome Outdoor	PRO	DS-2CD2722FWD-I(2.8-12mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej; rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: kolor: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, IP66, IK10, WDR: 120dB, 3D DNR, detekcja ruchu, automatyczna przysłona, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.	1 440 zł
IPC R6 Dome Outdoor	PRO	DS-2CD2722FWD-IS(2.8-12mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej; rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: kolor: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, IP66, IK10, WDR: 120dB, 3D DNR, detekcja ruchu, automatyczna przysłona, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE. -S: wej/wyj alarmowe: 1/1, wej/wyj audio: 1/1.	1 490 zł
Recessed Mount Fixed Dome Camera	Hi-Watch	DS-2CD2E20F(2.8mm)	Kamera IP Hikvision w miniaturowej obudowie kopułowej do montażu sufitowego; rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), elektroniczny tryb dzień/noc, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 2.8mm, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.	740 zł
Recessed Mount Fixed Dome Camera	Hi-Watch	DS-2CD2E20F(4mm)	Kamera IP Hikvision w miniaturowej obudowie kopułowej do montażu sufitowego; rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), elektroniczny tryb dzień/noc, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 4mm, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.	740 zł
Recessed Mount Fixed Dome Camera	Hi-Watch	DS-2CD2E20F-W(2.8mm)	Kamera IP Hikvision w miniaturowej obudowie kopułowej do montażu sufitowego; rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), elektroniczny tryb dzień/noc, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 2.8mm, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE. -Wi: interfejs Wi-Fi.	811 zł
Recessed Mount Fixed Dome Camera	Hi-Watch	DS-2CD2E20F-W(4mm)	Kamera IP Hikvision w miniaturowej obudowie kopułowej do montażu sufitowego; rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), elektroniczny tryb dzień/noc, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 4mm, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE. -Wi: interfejs Wi-Fi.	789 zł
IPC R6 PT	PRO	DS-2CD2F22FWD-I(2.8mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej z funkcją PT, rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0 (dostępne obiektywy: 2.8/6mm), kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR:120dB, 3D DNR, slot na kartę pamięci: 128 GB, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, Pan:0° ~180°, Tilt: 0°~90°, Zasilanie 12VDC/PoE.	850 zł
IPC R6 PT	PRO	DS-2CD2F22FWD-I(4mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej z funkcją PT, rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0 (dostępne obiektywy: 2.8/6mm), kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR:120dB, 3D DNR, slot na kartę pamięci: 128 GB, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, Pan:0° ~180°, Tilt: 0°~90°, Zasilanie 12VDC/PoE.	847 zł
IPC R6 PT	PRO	DS-2CD2F22FWD-IWS(2.8mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej z funkcją PT, rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0 (dostępne obiektywy: 2.8/6mm), kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR:120dB, 3D DNR, slot na kartę pamięci: 128 GB, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, Pan:0° ~180°, Tilt: 0°~90°, Zasilanie 12VDC/PoE, WiFi, wej/wyj alarm, wej/wyj audio	966 zł
IPC R6 PT	PRO	DS-2CD2F22FWD-IWS(4mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej z funkcją PT, rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0 (dostępne obiektywy: 2.8/6mm), kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR:120dB, 3D DNR, slot na kartę pamięci: 128 GB, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, Pan:0° ~180°, Tilt: 0°~90°, Zasilanie 12VDC/PoE, WiFi, wej/wyj alarm, wej/wyj audio	966 zł
IPC EXIR Bullet	Hi-Watch	DS-2CD2T20-I5(4MM)	Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE. -5: 2 diody EXIR LED, zasięg IR do 50m,	795 zł
IPC EXIR Bullet	Hi-Watch	DS-2CD2T20-I5(6MM)	Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, dzień/noc ICR, obiektyw: 6mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE. -5: 2 diody EXIR LED, zasięg IR do 50m,	795 zł
IPC EXIR Bullet	Hi-Watch	DS-2CD2T20-I8(6MM)	Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, dzień/noc ICR, obiektyw: 6mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE. -5: 2 diody EXIR LED, zasięg IR do 80m,	795 zł
IPC EXIR Bullet	PRO	DS-2CD2T22-I5(4MM)	Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.014Lux@ F1.4 (wł. AGC), 0 Lux z IR, 2xEXIR, zasięg IR: 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F1.4, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.	855 zł
IPC EXIR Bullet	PRO	DS-2CD2T22-I8(6MM)	Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.014Lux@ F1.4 (wł. AGC), 0 Lux z IR, 4xEXIR, zasięg IR: 80m, dzień/noc ICR, obiektyw: 6mm/F1.4, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.	930 zł
IPC EXIR Bullet	PRO	DS-2CD2T22WD-I3(4MM)	Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE. -i3: diody EXIR LED, zasięg IR do 30m,	870 zł
IPC EXIR Bullet	PRO	DS-2CD2T22WD-I3(6MM)	Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, dzień/noc ICR, obiektyw: 6mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE. -i3: diody EXIR LED, zasięg IR do 30m,	870 zł
IPC R6 Bullet	PRO	DS-2CD2T22WD-I5(4mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE. -i5: diody EXIR LED, zasięg IR do 50m,	870 zł
IPC R6 Bullet	PRO	DS-2CD2T22WD-I5(6mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, dzień/noc ICR, obiektyw: 6mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE. -i5: diody EXIR LED, zasięg IR do 50m,	870 zł
IPC R6 Bullet	PRO	DS-2CD2T22WD-I8(6mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, dzień/noc ICR, obiektyw: 6mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE. -3: 4 diody EXIR LED, zasięg IR do 80m,	940 zł
Kamery sieciowe 4.0 Mpix				
IPC R6 Bullet	PRO	DS-2CD2042WD-I(4mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 4 MP - 2688x1520@20k/s, 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.	795 zł

IPC R6 Bullet	PRO	DS-2CD2042WD-(6mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 4 MP - 2688x1520@20k/s, 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 6mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.	795 zł
IPC R6 Dome		DS-2CD2142FWD-(2.8mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 4 MP - 2688x1520@20k/s, 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0 (dostępne obiektywy: 4mm), kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, slot na kartę pamięci: 128 GB, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, regulacja 3D, IP66, IK08, Zasilanie 12VDC/PoE.	820 zł
IPC R6 Dome		DS-2CD2142FWD-(4mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 4 MP - 2688x1520@20k/s, 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0 (dostępne obiektywy: 4mm), kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, slot na kartę pamięci: 128 GB, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, regulacja 3D, IP66, IK08, Zasilanie 12VDC/PoE.	820 zł
IPC R6 Dome	PRO	DS-2CD2142FWD-IS(2.8mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 4 MP - 2688x1520@20k/s, 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, slot na kartę pamięci: 128 GB, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, regulacja 3D, IP66, IK08, Zasilanie 12VDC/PoE. -S: wej/wyj alarmowe: 1/1, wej/wyj audio: 1/1.	870 zł
IPC R6 Dome	PRO	DS-2CD2142FWD-IS(4mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 4 MP - 2688x1520@20k/s, 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, slot na kartę pamięci: 128 GB, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, regulacja 3D, IP66, IK08, Zasilanie 12VDC/PoE. -S: wej/wyj alarmowe: 1/1, wej/wyj audio: 1/1.	870 zł
IPC Dome Indoor		DS-2CD2142FWD-IWS(2.8mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, Przetwornik 1/3" Progressive CMOS, ICR, 0lux z IR, Rozdzielczość 2688x1520-25fps(P/30fps(N)), Obiektyw 2.8mm/F2.0, Kompresja H.264/MJPEG, dwa strumienie, IP66, Zasilanie DC12V & PoE, 120dB WDR, 3D DNR, BLC, wbudowana karta pamięci Micro SD/SDHC/SDXC do 128GB, 3-osnowa regulacja położenia, IR zasięg do 30m, IK08, wbudowane Wi-Fi, 1x wej/wyj alarmowe, 1x wej/wyj audio	NOWOŚĆ 943 zł
IPC Dome Indoor		DS-2CD2142FWD-IWS(4mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, Przetwornik 1/3" Progressive CMOS, ICR, 0lux z IR, Rozdzielczość 2688x1520-25fps(P/30fps(N)), Obiektyw 4mm/F2.0, Kompresja H.264/MJPEG, dwa strumienie, IP66, Zasilanie DC12V & PoE, 120dB WDR, 3D DNR, BLC, Wbudowana karta pamięci Micro SD/SDHC/SDXC do 128GB, 3-osnowa regulacja położenia, IR zasięg do 30m, IK08, wbudowane Wi-Fi, 1x wejście/wejście alarmowe, 1x wejście/wyjście audio	943 zł
IPC Cube	PRO	DS-2CD2442FWD-IW(2.8mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie typu Cube, Przetwornik 1/3" Progressive CMOS, ICR, czułość 0.01lux/F1.2, Rozdzielczość 2688x1520/20fps, Obiektyw 2.8mm/F2.0, Kompresja H.264/MJPEG, dwa strumienie, Zasilanie DC12V & PoE, 120dB WDR, 3D DNR, BLC, IR zasięg do 10m, slot kart pamięci do 128GB(brak karty w zestawie), wbudowane WIFI, obsługa kodowania H.264+	776 zł
IPC Cube	PRO	DS-2CD2442FWD-IW(4mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie typu Cube, Przetwornik 1/3" Progressive CMOS, ICR, czułość 0.01lux/F1.2, rozdzielczość 2688x1520.20fps, Obiektyw 4mm/F2.0, Kompresja H.264/MJPEG, dwa strumienie, Zasilanie DC12V & PoE, 120dB WDR, 3D DNR, BLC, IR zasięg do 10m, slot karty pamięci do 128GB(brak karty w zestawie), wbudowane WIFI, obsługa kodowania H.264+	NOWOŚĆ 776 zł
IPC EXIR Turret	PRO	DS-2CD2342WD-(2.8mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie turret: rozdzielczość 4 MP - 2688x1520@20k/s, 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, diody EXIR, zasięg IR: 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.	970 zł
IPC EXIR Turret	PRO	DS-2CD2342WD-(4mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie turret: rozdzielczość 4 MP - 2688x1520@20k/s, 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, diody EXIR, zasięg IR: 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.	990 zł
IPC R6 Mini Dome		DS-2CD2542FWD-(2.8mm)	Kamera IP Hikvision w miniaturowej obudowie kopułowej: rozdzielczość 4 MP - 2688x1520@20k/s, 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 10m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, slot na kartę pamięci: 128 GB, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.	1 116 zł
IPC R6 Mini Dome		DS-2CD2542FWD-(4mm)	Kamera IP Hikvision w miniaturowej obudowie kopułowej: rozdzielczość 4 MP - 2688x1520@20k/s, 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 10m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, slot na kartę pamięci: 128 GB, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.	1 116 zł
IPC R6 Mini Dome	PRO	DS-2CD2542FWD-IS(2.8mm)	Kamera IP Hikvision w miniaturowej obudowie kopułowej: rozdzielczość 4 MP - 2688x1520@20k/s, 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 10m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, slot na kartę pamięci: 128 GB, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE, wej/wyj audio, wej/wyj alarm, RS485	1 181 zł
IPC R6 Mini Dome	PRO	DS-2CD2542FWD-IS(4mm)	Kamera IP Hikvision w miniaturowej obudowie kopułowej: rozdzielczość 4 MP - 2688x1520@20k/s, 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 10m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, slot na kartę pamięci: 128 GB, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE, wej/wyj audio, wej/wyj alarm, RS485	1 181 zł
IPC R6 Mini Dome	PRO	DS-2CD2542FWD-IWS(2.8mm)	Kamera IP Hikvision w miniaturowej obudowie kopułowej: rozdzielczość 4 MP - 2688x1520@20k/s, 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 10m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, slot na kartę pamięci: 128 GB, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE, wej/wyj audio, wej/wyj alarm, RS485, WiFi	1 253 zł
IPC R6 Mini Dome	PRO	DS-2CD2542FWD-IWS(4mm)	Kamera IP Hikvision w miniaturowej obudowie kopułowej: rozdzielczość 4 MP - 2688x1520@20k/s, 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 10m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, slot na kartę pamięci: 128 GB, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE, wej/wyj audio, wej/wyj alarm, RS485, WiFi	1 253 zł
IPC Bullet	PRO	DS-2CD2642FWD-(2.8-12mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, Przetwornik 1/3" Progressive CMOS, czułość 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux z IR ICR, IR: zasięg do 30 m, wbudowana karta pamięci Micro SD/SDHC/SDXC do 128 GB, 20fps (2688x1520), 25fps(1920x1080), 25fps(1280x720), Zasilanie DC12V/PoE, Obiektyw 2.8-12mm@F1.4, Kompresja H.264/MJPEG, dwa strumienie, IP66, 3D DNR, BLC, 120dB WDR, Auto ins. Detekcja ruchu	1 655 zł
IPC R6 Bullet	PRO	DS-2CD2642FWD-IS(2.8-12mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, Przetwornik 1/3" Progressive CMOS, Czułość 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux z IR ICR, IR: zasięg do 30 me, wbudowana karta pamięci Micro SD/SDHC/SDXC do 128 GB, 20fps (2688x1520), 25fps(1920x1080), 25fps(1280x720), Zasilanie DC12V/PoE, Obiektyw 2.8-12mm@F1.4, Kompresja H.264/MJPEG, dwa strumienie, IP66, 3D DNR, BLC, 120dB WDR, Auto ins. detekcja ruchu, wej/wyj audio i alarmowe	1 695 zł
IPC R6 Dome Outdoor		DS-2CD2742FWD-(2.8-12mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej: rozdzielczość 4 MP - 2688x1520@20k/s, 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: kolor: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, IP66, IK10, WDR: 120dB, 3D DNR, detekcja ruchu, automatyczna przysłona, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.	1 670 zł
IPC R6 Dome Outdoor	PRO	DS-2CD2742FWD-IS(2.8-12mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej: rozdzielczość 4 MP - 2688x1520@20k/s, 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: kolor: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, IP66, IK10, WDR: 120dB, 3D DNR, detekcja ruchu, automatyczna przysłona, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE, -S: wej/wyj alarmowe: 1/1, wej/wyj audio: 1/1.	1 720 zł
IPC FishEye		DS-2CD2942F(1.6mm)	Kamera IP FishEye Hikvision, rozdzielczość 4MP - 2560 x 1440@15k/s, 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux @ F1.2 (wł. AGC), elektroniczny tryb dzień/noc, obiektyw: 1.6mm/F1.6, kompresja: H.264/MJPEG, 3D DNR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), Zasilanie 12VDC/PoE	1 370 zł
IPC FishEye	PRO	DS-2CD2942F-IS(1.6mm)	Kamera IP FishEye Hikvision, rozdzielczość 4MP - 2560 x 1440@15k/s, 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux @ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 10m, ICR, obiektyw: 1.6mm/F1.6, kompresja: H.264/MJPEG, 3D DNR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), Zasilanie 12VDC/PoE. -S: wej/wyj alarmowe: 1/1, wej/wyj audio: 1/1.	2 050 zł
IPC R6 PT	PRO	DS-2CD2F42FWD-IWS(2.8mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej z funkcją PT, rozdzielczość 4 MP - 2688x1520@20k/s, 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, slot na kartę pamięci: 128 GB, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, Pan:0° ~180°, Tilt: 0° ~90°, Zasilanie 12VDC/PoE, wej/wyj alarm, wej/wyj audio, WiFi	1 026 zł

IPC R6 PT	PRO	DS-2CD2F42FWD-IWS(4mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej z funkcją PT, rozdzielczość 4 MP - 2688x1520@20kl/s, 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wt. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR:120dB, 3D DNR, slot na kartę pamięci: 128 GB, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, Pan:0° ~180°, Tilt: 0°~90°, Zasilanie 12VDC/PoE, wej/wyj alarm, wej/wyj audio, WiFi	1 026 zł
IPC R6 Bullet		DS-2CD2642FWD-I(2.8-12mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej: rozdzielczość 4 MP -2688x1520@20kl/s, 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wt. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, IP66, WDR: 120dB, 3D DNR, detekcja ruchu, automatyczna przysłona, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, Zasilanie 12VDC/PoE.	1 655 zł
IPC R6 Bullet	PRO	DS-2CD2T42WD-I3(4mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, 4 MP -2688x1520@20kl/s, 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wt. AGC), 0 Lux z IR, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, Zasilanie 12VDC/PoE. -I5: 2 diody EXIR LED, zasięg IR do 30m,	931 zł
IPC R6 Bullet	PRO	DS-2CD2T42WD-I5(4mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, 4 MP -2688x1520@20kl/s, 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wt. AGC), 0 Lux z IR, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, Zasilanie 12VDC/PoE. -I5: 2 diody EXIR LED, zasięg IR do 50m,	935 zł
IPC R6 Bullet	PRO	DS-2CD2T42WD-I5(6mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, 4 MP -2688x1520@20kl/s, 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wt. AGC), 0 Lux z IR, dzień/noc ICR, obiektyw: 6mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, Zasilanie 12VDC/PoE. -I5: 2 diody EXIR LED, zasięg IR do 50m,	935 zł
IPC R6 Bullet	PRO	DS-2CD2T42WD-I8(6mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, 4 MP -2688x1520@20kl/s, 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wt. AGC), 0 Lux z IR, dzień/noc ICR, obiektyw: 6mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, Zasilanie 12VDC/PoE. -I8: 4 diody EXIR LED, zasięg IR do 80m,	985 zł
Kamery sieciowe 5.0 Mpix				
IPC Bullet		DS-2CD2052-I(4mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 5 MP - 2560x1920@20kl/s, 2048x1536@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wt. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, Zasilanie 12VDC/PoE.	965 zł
IPC R6 Bullet	PRO	DS-2CD2052-I(6mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, Przetwornik 1/3" Progressive CMOS, ICR, 0lux z IR, Rozdzielczość 2560x1920: 20fps, Obiektyw 6mm/F2.0, IP66, Zasilanie DC12V & PoE, DWDR, 3D DNR, BLC, IR zasięg do 30m, Obudowa metalowa, wsparcie mobilnego monitoringu poprzez chmurę-HIK P2P, obsługa kodowania H.264+	965 zł
IPC R6 Dome Outdoor	PRO	DS-2CD2152F-I(4mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 5 MP - 2560x1920@20kl/s, 2048x1536@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wt. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, slot na kartę pamięci: 128 GB, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, regulacja 3D, IP66, IK10, Zasilanie 12VDC/PoE.	965 zł
IPC R6 Dome Outdoor	PRO	DS-2CD2152F-IS(4mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 5 MP - 2560x1920@20kl/s, 2048x1536@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wt. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, slot na kartę pamięci: 128 GB, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, regulacja 3D, IP66, IK10, Zasilanie 12VDC/PoE, wej/wyj alarmowe, wej/wyj audio, RS485.	1 014 zł
IPC R6 Dome Outdoor	PRO	DS-2CD2152F-IS(6mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 5 MP - 2560x1920@20kl/s, 2048x1536@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wt. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 6mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, slot na kartę pamięci: 128 GB, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, regulacja 3D, IP66, IK10, Zasilanie 12VDC/PoE, wej/wyj alarmowe, wej/wyj audio, RS485.	1 014 zł
IPC R6 PT	PRO	DS-2CD2F52F-IS(4mm)	Kamera IP FishEye Hikvision, rozdzielczość 4MP - 2560 x 1440@15kl/s, 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wt. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 10m, ICR, obiektyw: 4mm/F1.6, kompresja: H.264/MJPEG, 3D DNR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Zasilanie 12VDC/PoE. -S-: wej/wyj alarmowe: 1/1, wej/wyj audio: 1/1.	1 098 zł
IPC R6 PT	PRO	DS-2CD2F52F-IS(6mm)	Kamera IP FishEye Hikvision, rozdzielczość 4MP - 2560 x 1440@15kl/s, 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wt. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 10m, ICR, obiektyw: 6mm/F1.6, kompresja: H.264/MJPEG, 3D DNR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Zasilanie 12VDC/PoE. -S-: wej/wyj alarmowe: 1/1, wej/wyj audio: 1/1.	1 098 zł
IPC R6 PT	PRO	DS-2CD2F52F-IWS(4mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej z funkcją PT, rozdzielczość 4 MP - 2688x1520@20kl/s, 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wt. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR:120dB, 3D DNR, slot na kartę pamięci: 128 GB, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, Pan:0° ~180°, Tilt: 0°~90°, Zasilanie 12VDC/PoE, wej/wyj alarm, wej/wyj audio, WiFi	1 169 zł
IPC R6 PT	PRO	DS-2CD2F52F-IWS(6mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej z funkcją PT, rozdzielczość 4 MP - 2688x1520@20kl/s, 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wt. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 6mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR:120dB, 3D DNR, slot na kartę pamięci: 128 GB, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, Pan:0° ~180°, Tilt: 0°~90°, Zasilanie 12VDC/PoE, wej/wyj alarm, wej/wyj audio, WiFi	1 169 zł
IPC R6 Dome Outdoor	PRO	DS-2CD2352-I(4mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie turet, rozdzielczość 5 MP - 2560x1920@20kl/s, 2048x1536@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wt. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, regulacja 3D, IP66, IK10, Zasilanie 12VDC/PoE.	1 038 zł
IPC R6 Dome Outdoor	PRO	DS-2CD2352-I(6mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie turet, rozdzielczość 5 MP - 2560x1920@20kl/s, 2048x1536@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wt. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 6mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, regulacja 3D, IP66, IK10, Zasilanie 12VDC/PoE.	1 038 zł
IPC Cube	PRO	DS-2CD2452F-IW(2.8mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie typu Cube, Przetwornik 1/3" Progressive CMOS, ICR, Czułość 0.01lux/F1.2, Rozdzielczość 2560x1920:20fps, Obiektyw 2.8mm/F2.0, Kompresja H.264/MJPEG, dwa strumienie, Zasilanie DC12V & PoE, 120dB WDR, 3D DNR, BLC, IR zasięg do10m, slot karty pamięci do128GB(brak karty w zestawie), wbudowane WiFi, Obsługa kodowania H.264+	931 zł
IPC Cube	PRO	DS-2CD2452F-IW(4mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie typu Cube, Przetwornik 1/3" Progressive CMOS, ICR, 0.01lux/F1.2, 2560x1920:20fps, 4mm/F2.0 obiektyw, Kompresja H.264/MJPEG, dwa strumienie, ZasilanieDC12V & PoE, 120dB WDR, 3D DNR, BLC, Zasięg IR do 10m, slot karty pamięci do 128GB(SD brak karty w zestawie), wbudowane WiFi,obsługa kodowania H.264+	931 zł
IPC R6 Mini Dome	PRO	DS-2CD2552F-IS(4mm)	Kamera IP Hikvision w miniaturowej obudowie kopułowej: rozdzielczość 5 MP - 2560x1920@20kl/s, 2048x1536@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wt. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 10m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, IP66, slot na kartę pamięci: 128 GB, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, Zasilanie 12VDC/PoE, wej/wyj alarm, wej/wyj audio, RS485	1 336 zł
IPC R6 Mini Dome	PRO	DS-2CD2552F-IS(6mm)	Kamera IP Hikvision w miniaturowej obudowie kopułowej: rozdzielczość 5 MP - 2560x1920@20kl/s, 2048x1536@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wt. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 10m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 6mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, IP66, slot na kartę pamięci: 128 GB, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, Zasilanie 12VDC/PoE, wej/wyj alarm, wej/wyj audio, RS485	1 336 zł
IPC Bullet		DS-2CD2652F-I(2.8-12mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, Przetwornik 1/3" Progressive CMOS, ICR, czułość 0.01lux/F1.2, Rozdzielczość 2560x1920:20fps, Obiektyw 2.8-12mm VF, IP66, Kompresja H.264/MJPEG, dwa strumienie, IP66, Zasilanie DC12V & PoE, DWDR, 3D DNR, BLC, IR: zasięg do 30m, slot karty pamięci do 128GB (brak karty w zestawie), wsparcie mobilnego monitoringu poprzez chmurę-HIK P2P,Obsługa kodowania H.264+ -S-: wej/wyj alarmowe i audio -Z: obiektyw typu motozoom VF	1 865 zł
IPC Bullet	PRO	DS-2CD2652F-IS(2.8-12mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, Przetwornik 1/3" Progressive CMOS, ICR, Czułość 0.01lux/F1.2, Rozdzielczość 2560x1920:20fps, Obiektyw 2.8-12mm VF, IP66, Kompresja H.264/MJPEG, dwa strumienie, IP66, Zasilanie DC12V & PoE, DWDR, 3D DNR, BLC, IR: zasięg do 30m, slot karty pamięci do 128GB (brak karty w zestawie), wsparcie mobilnego monitoringu poprzez chmurę -HIK P2P,obsługa kodowania H.264+ -S-: wej/wyj alarmowe i audio -Z: obiektyw typu motozoom VF	1 909 zł
IPC R6 Dome Outdoor		DS-2CD2752F-I(2.8-12mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej: rozdzielczość 5 MP - 2560x1920@20kl/s, 2048x1536@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: kolor: 0.01Lux@ F1.2 (wt. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, IP66, IK10, DWDR, 3D DNR, detekcja ruchu, automatyczna przysłona, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, Zasilanie 12VDC/PoE.	1 820 zł

IPC R6 Dome Outdoor	PRO	DS-2CD2752F-IS(2.8-12mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej: rozdzielczość 5 MP - 2560x1920@20k/s, 2048x1536@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: kolor: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, IP66, IK10, DWDR, 3D DNR, detekcja ruchu, automatyczna przysłona, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE. -S: Audio/alarm IO	1 861 zł	
IPC Bullet	PRO	DS-2CD2T52I-5(4mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 5 MP - 2560x1920@20k/s, 2048x1536@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE. -5: 2 diody EXIR LED, zasięg IR do 50m	1 070 zł	
IPC Bullet	PRO	DS-2CD2T52I-5(6mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 5 MP - 2560x1920@20k/s, 2048x1536@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, dzień/noc ICR, obiektyw: 6mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE. -5: 2 diody EXIR LED, zasięg IR do 50m	1 070 zł	
IPC Bullet	PRO	DS-2CD2T52I-8(6mm)	Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 5 MP - 2560x1920@20k/s, 2048x1536@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, dzień/noc ICR, obiektyw: 6mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE. -5: 2 diody EXIR LED, zasięg IR do 80m	1 028 zł	
Kamery sieciowe obrotowe PTZ					
IP PTZ Indoor	Hi-Watch	DS-2DE2103-DE3/W	Kamera IP Mini PTZ Hikvision, rozdzielczość 1 MP - 1280x720@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.1 Lux (F2.0, wł. AGC), Cz/B: 0.01 Lux (F2.0, wł. AGC), dzień/noc ICR, Zoom optyczny 3x (równorzędny z ogniskową 3.6-11mm) zoom cyfrowy 16x. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, 8 stref prywatności, harmonogram. Dwa strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio. Funkcja ROI: 2 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 100°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 80°/s, zakres obrotu: 350°, zakres wychylenia pionowego: 90°. Wejście/wyjście alarmowe: 1/1, wejście/wyjście audio: 1/1, wbudowany mikrofon. Temperatura pracy: -10°C~50°C. Zasilanie 12VDC/PoE. Klasa szczelności IP54. Wymiary: Φ120x83.7mm, waga: 0.6 kg, wbudowany mikrofon, Wi-Fi.	1 121 zł	
Mini PTZ Dome	Hi-Watch	DS-2DE2103I-DE3/W	Kamera mini PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 1 MP - 1280x720@25k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: F2.0, AGC wł: Kolor:0.05 lux, Cz/B: 0.01 lux, 0 lux z IR, IR-20m, wbudowany slot kart pamięci Micro SD (do 128 GB), obiektyw: 3.6-11mm, zoom optyczny: 3x, prędkość obrotu w poziomie: 0.1°-60°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1°-50°/s, dwa strumienie, IP54, 3D DNR, HLC/BLC, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja audio. Wymiary: Φ125x137.2mm. Waga: ok. 650g. Zasilanie POE&12 VDC	1 494 zł	
Mini PTZ Dome	Hi-Watch	DS-2DE2202-DE3/W	Kamera mini PTZ IP Hikvision, Rozdzielczość 2MP, Przetwornik 1/3" CMOS, 3D DNR, ICR, Kolor: 0.05Lux/F2.0, Cz/B:0.01Lux/F2.0, Optyczny Zoom: 2x, Kąt widzenia: 80-64.5 (Wide-Tele), Cyfrowy Zoom:16X, Rozdzielczość1920x1080:30fps, Zakres wychylenia w poziomie:0°-350°; Zakres wychylenia w pionie: 0°-90°(Auto Flip), Prędkość obrotu w poziomie 0.1° -100°/s, Prędkość obrotu w pionie: 0.1° -80°/s, Zasilanie POE&12VDC, Wbudowane WiFi&MIC	1 245 zł	
Mini PTZ Dome	Hi-Watch	DS-2DE2202I-DE3/W	Kamera mini PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@25k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: F2.0, AGC wł: Kolor:0.05 lux, Cz/B: 0.01 lux, 0 lux z IR, IR-20m, wbudowany slot kart pamięci Micro SD (do 128 GB), obiektyw: 3.6-8.6mm, zoom optyczny: 2x, prędkość obrotu w poziomie:0.1°-60°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1°-50°/s, dwa strumienie, IP54, 3D DNR, HLC/BLC, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja audio. Wymiary: Φ125x137.2mm. Waga: ok. 650g. Zasilanie POE&12 VDC	1 629 zł	
Mini PTZ Dome	Hi-Watch	DS-2DE3204W-DE	Kamera mini PTZ IP Hikvision, Rozdzielczość 2MP, Przetwornik 1/2.8" CMOS sensor, 3 całowa kopułka, 4X Optyczny Zoom, wykonanie wewnętrzne/zewnętrzne, Kodex H.264/H.265, Kolor: 0.1lux/F2.0, Cz: B:0.01lux/F2.0, Optyczny Zoom:4x, Ogniskowa: 2.8-12.0mm, Kąt widzenia: 80-33.5 (Wide-Tele), Cyfrowy Zoom:16X, Rozdzielczość 1920x1080:30fps, Zakres wychylenia w poziomie:0°-350°; Zakres wychylenia w pionie: 0°-90°(Auto Flip), Zasilanie PoE&12VDC	2 076 zł	
Mini PTZ Dome	Hi-Watch	DS-2DE3304W-DE	Kamera mini PTZ IP Hikvision, Rozdzielczość 3MP, 1/2.8" CMOS sensor, 3 całowa kopułka, 4X optyczny zoom, wykonanie zewnętrzne/wewnętrzne, Kodex H.264/H.265, Kolor: 0.1lux/F2.0, Cz/B:0.01lux/F2.0, Optyczny Zoom:4x, Ogniskowa:2.8-12.0mm, Kąt widzenia: 80-33.5 (Wide-Tele), Cyfrowy Zoom:16X, Rozdzielczość1920x1080:30fps, Zakres wychylenia w poziomie:0°-350°; Zakres wychylenia w pionie: 0°-90°(Auto Flip), Zasilanie PoE&12VDC	2 374 zł	
IP PTZ Outdoor	Hi-Watch	DS-2DE4220-AE	Kamera PTZ IP Hikvision, Rozdzielczość 2MP, Przetwornik 1/2.8" CMOS, 3D DNR, ICR, Kolor: 0.05Lux/F1.6, Cz/B:0.01Lux/F1.6, Optyczny Zoom:20x, Ogniskowa:4.7-94.0mm, Cyfrowy Zoom:16X, Rozdzielczość1920x1080:30fps, HD1080p:30fps, Zakres wychylenia w poziomie:0°-350°; Zakres wychylenia w pionie: 0.1° -160°/s, Zakres wychylenia w pionie: 0.1° -120°/s, Zasilanie 12 VDC & PoE	2 971 zł	
IP PTZ Outdoor	Hi-Watch	DS-2DE4220W-DE	Kamera PTZ IP Hikvision, Rozdzielczość 2MP, Przetwornik 1/2.8" Progressive Scan CMOS, F1.6, AGC wł: Kolor: 0.05 lux, Cz/B: 0.01 lux, 0 lux z IR, 20X optyczny zoom, 16x Cyfrowy Zoom, 1920 x 1080, Zasięg IR do 100m, Prędkość obrotu w poziomie sterowanie ręczne: 0.1°-400°/s, Prędkość obrotu w pionie preset: 80°/s Prędkość obrotu w pionie sterowanie ręczne: 0.1°-80°/s, Prędkość obrotu w pionie preset: 80°/s, Temperatura pracy -30°C ~ 65°C (-22°F ~ 149°F), Zasilanie PoE&12VDC	2 793 zł	
IP PTZ Outdoor	PRO	DS-2DE5120I-AE	Kamera PTZ IP Hikvision, Rozdzielczość1.3MP, Przetwornik 1/2.8" Progressive Scan CMOS, ICR, IR zasięg do 150 m, Kolor: 0.02 lux, Cz/B : 0.002 lux, Karta do 64GB, 4.7-94.0mm, Optyczny Zoom: 20x, Cyfrowy Zoom:16x, Prędkość obrotu w poziomie sterowanie ręczne: 0.1°-400°/s, Prędkość obrotu w pionie preset: 400°/s, Prędkość obrotu w pionie sterowanie ręczne: 0.1°-200°/s, Prędkość obrotu w pionie preset: 200°/s, Zasilanie 24VAC/PoE+, Temperatura pracy -30°C ~ 65°C (-22°F ~ 149°F), Kompresja H.264/MJPEG, Dwa strumienie,3D DNR,WDR	3 997 zł	NOWOŚĆ
IP PTZ Outdoor	PRO	DS-2DE5220W-AE	Kamera PTZ IP Hikvision, Rozdzielczość 2MP, Przetwornik 1/2.8" CMOS, 3D DNR, ICR, Kolor: 0.05Lux/F1.6, Cz/B:0.01Lux/F1.6, Optyczny Zoom:20x, Ogniskowa:5.2-104.0mm, Cyfrowy Zoom:16X, 1920x1080:30fps, Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° -250°/s, Prędkość obrotu w pionie: 0.1° -150°/s	3 866 zł	NOWOŚĆ
IP PTZ Outdoor	PRO	DS-2DE5220I-AE(EU)	Kamera IP PTZ IR Hikvision, rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, Czułość: tryb kolorowy 0.05Lux @ (F1.6, wł. AGC), tryb cz/b 0.01Lux, 0 Lux z IR, zasięg maksymalny IR: 150m. Dzień/noc ICR, obiektyw: 4.7-94.0mm, zoom optyczny 20x, zoom cyfrowy 16x, apertura F1.6-F3.5. Funkcje: WDR, 3D DNR, Defog, HLC/BLC, 24 strefy prywatności, harmonogram. Dwa strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio. Funkcja ROI: 2 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° -400°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° -200°/s. Funkcje programowane: Preset (300)/ Patrol (8)/ Pattern (4)/ Pan scan / Tilt scan / Random scan / Frame scan / Panorama scan. Wejścia/wyjścia alarmowe: 2/1, wejście/wyjście audio: 1/1. Temperatura pracy: -30°C~65°C. Zasilanie 24VAC/High-PoE. Klasa szczelności IP66, IK10. Wymiary: Φ266.6x365.2(mm), waga: 4 kg.	4 005 zł	
IP PTZ Outdoor	PRO	DS-2DE5230W-AE	Kamera PTZ IP Hikvision, Rozdzielczość 2MP, Przetwornik 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 3D DNR, ICR, Kolor: 0.05Lux/F1.6, Cz/B:0.01Lux/F1.6, Zoom optyczny:30x, Ogniskowa:4.3-129mm, Zoom cyfrowy:16X, 1920x1080:30fps, Prędkość obrotu w poziomie sterowanie ręczne: 0.1°-250°/s, Prędkość obrotu w pionie preset: 300°/s, Prędkość obrotu w pionie sterowanie ręczne: 0.1°-150°/s, Prędkość obrotu w pionie preset: 200°/s, Zasilanie AC 24V and PoE	4 761 zł	NOWOŚĆ
IP PTZ Outdoor	PRO	DS-2DE7120W-AE	Kamera PTZ IP Hikvision, Rozdzielczość 1.3MP, Przetwornik 1/3" CMOS, 3D DNR, ICR, Kolor: 0.05Lux/F1.6, Cz/B:0.01Lux/F1.6, Optyczny Zoom :20x, Ogniskowa: 5.2-104.0mm, Cyfrowy Zoom:16X, 1280°960:30fps, HD720p:30fps, Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° -160°/s, Prędkość obrotu w pionie: 0.1° -120°/s, Zasięg IR do 150m, Zasilanie Hi-PoE&24VAC	3 711 zł	NOWOŚĆ
IP PTZ Outdoor	PRO	DS-2DE7130W-AE	Kamera PTZ IP Hikvision, Rozdzielczość1.3MP, Przetwornik 1/3" CMOS, 3D DNR, ICR, Kolor: 0.05Lux/F1.6, Cz/B:0.01Lux/F1.6, Optyczny Zoom:30x, Ogniskowa: 4.3-129.0mm, Cyfrowy Zoom:16X, 1280°960:30fps, HD720p:30fps, Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° -160°/s, Prędkość obrotu w pionie: 0.1° -120°/s, Zasięg IR do 150m, Zasilanie Hi-PoE&24VAC	4 904 zł	NOWOŚĆ
IP PTZ IR Outdoor	PRO	DS-2DE7174-AE(EU)	Kamera PTZ IR Hikvision, Rozdzielczość 1.3 MP, Przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS, Kolor: 0.05Lux@ (F1.4, AGC ON), Cz/B: 0.01Lux@ (F1.4, AGC ON) 0 Lux z IR, ICR, Zasięg IR do 100m, karta SD do 32GB, Ogniskowa 4.7-94.0mm, Optyczny Zoom: 20x, Prędkość obrotu w poziomie sterowana ręcznie: 0.1°-160°/s, Prędkość obrotu w pionie preset: 240°/s, Prędkość obrotu w pionie sterowana ręcznie: 0.1°-120°/s, Prędkość obrotu w pionie preset: 200°/s, Zasilanie Hi-PoE & 24 VAC, Temperatura pracy -30 °C-65°C(-22°F-149°F), Kompresja H.264/MPEG4, Dwa strumienie, IP66,3D DNR,WDR	3 484 zł	
IP PTZ IR Outdoor	PRO	DS-2DE7184-AE(EU)	Kamera PTZ IR Hikvision, Rozdzielczość 2 MP, Przetwornik 1/2.8" Progressive Scan CMOS, Kolor: 0.05Lux@F1.6 Cz/B: 0.01Lux@F1.6 0 Lux z IR, ICR, Zasięg IR do 100m, Karta SD do 32GB, Ogniskowa 4.7-94mm, Optyczny Zoom: 20x, Prędkość obrotu w poziomie, sterowanie ręczne: 0.1°-160°/s, Prędkość obrotu w pionie preset: 240°/s, Prędkość obrotu w pionie sterowanie ręczne 0.1°-120°/s, Prędkość obrotu w pionie preset: 200°/s, Zasilanie Hi-PoE & 24 VAC, Temperatura pracy -30 °C-65°C(-22°F-149°F), Kompresja H.264/MPEG4, Dwa strumienie, IP66,3D DNR,WDR	4 264 zł	
IP PTZ Outdoor	PRO	DS-2DE7186-AE(EU)	Kamera PTZ IP Hikvision, Rozdzielczość 2MP, Przetwornik 1/2.8" CMOS, 3D DNR, ICR, DWDR, Kolor: 0.05Lux/F1.6, Cz/B:0.01Lux/F1.6, 0 lux z IR, Zasięg IR do 120m, karta SD do 64GB, Optyczny Zoom:30x, Ogniskowa:4.3-129mm, Cyfrowy Zoom:16X, 25 fps (1920x1080), 25fps(1280x960), 25fps (1280x720), Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° -160°/s, Prędkość obrotu w pionie: 0.1° -120°/s, Zasilanie 24VAC & Hi-PoE, wsparcie poprzez chmurę EZVIZ P2P	5 250 zł	
IP PTZ Outdoor	PRO	DS-2DE7220W-AE	Kamera PTZ IP Hikvision Rozdzielczość 2MP, Przetwornik 1/2.8" CMOS, 3D DNR, ICR, Kolor: 0.05Lux/F1.6, Cz/B:0.01lux/F1.6, Optyczny Zoom: 20x, Ogniskowa: 5.2-104.0mm, Cyfrowy Zoom: 16X, 1920x1080:30fps, Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° -160°/s, Prędkość obrotu w pionie: 0.1° -120°/s, Zasięg IR do 150m, Zasilanie Hi-PoE&24VAC	4 462 zł	NOWOŚĆ

IP PTZ Outdoor	PRO	DS-2DE7230IW-AE	Kamera PTZ IP Hikvision, Rozdzielczość 2MP, Przetwornik 1/2.8" CMOS, 3D DNR, ICR, Kolor: 0.05lux/F1.6, Cz/B:0.01lux/F1.6, Optyczny Zoom:30x, Ogniskowa :4.3-129.0mm, Cyfrowy Zoom:16X, 1920x1080:30fps, Prędkość obrotu w poziomie: 0.1°-160°/s, Prędkość obrotu w pionie: 0.1°-120°/s, Zasięg IR do 150m, Zasilanie Hi-PoE&24VAC	NOWOŚĆ	5 500 zł
Rejestratory Turbo HD					
Rejestratory Turbo HD 32 kanałowe					
TURBO HD DVR		DS-7332HGHI-SH	Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 32 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/PAL/960H - automatyczna adaptacja), Wejścia/wyjścia audio: 4/2, 4 interfejsy SATA (dyski maksymalnie 4TB każdy). Wyjście monitorowe HDMI/ VGA. Maksymalna rozdzielczość/prędkość nagrywania: 1280x720@25kl/s, 1920x1080@12kl/s, na kanał. Możliwość podłączenia do 32 kamer IP (po wyłączeniu kanałów analogowych - rozdzielczość maksymalnie 2MP każda). Kompresja H.264. Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Złącze LAN (RJ-45), 3 gniazda USB, 1 x port RS-485 do sterowania kamer PTZ. Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa metalowa, wysokość montażowa 1.5U. Zasilanie 230VAC. Wymiary: 445x390x70 mm. Waga: 5 kg (bez dysku).	Koniec serii	5 423 zł
Rejestratory Turbo HD 16 kanałowe					
DVR HD-TV171	Hi-Watch	DS-7116HQHI-F1/N	Rejestrator Turbo HD Hikvision, 16 kanałów Turbo HD/AHD/Analog, 16 wejść video&1 wejście audio, 1 interfejs SATA, Maksymalna rozdzielczość/prędkość nagrywania 1920x1080P: 12 fps/na kanał, 1280x720P: 25(P)/30(N) fps/na kanał, wyjście 4K, mini obudowa 1U	NOWOŚĆ	1 261 zł
TURBO HD DVR	Hi-Watch	DS-7216HGHI-SH(A)(EU)(B)	Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/PAL/960H - automatyczna adaptacja), 1 wejście/wyjście audio, 2 interfejsy SATA (dyski maksymalnie 4TB każdy). Wyjście monitorowe HDMI/ VGA. Maksymalna rozdzielczość/prędkość nagrywania: 1920x1080@12 kl/s, 1280x720@30kl/s, na kanał. Możliwość podłączenia dwóch dodatkowych kamer IP (rozdzielczość maksymalnie 2MP każda). Kompresja H.264. Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Złącze LAN (RJ-45), 2 gniazda USB, 1 x port RS-485 do sterowania kamer PTZ. Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa metalowa, wysokość montażowa 1U. Zasilanie 12VDC (zasilacz w zestawie). Wymiary: 380x290x48mm. Waga: 2 kg (bez dysku).		1 790 zł
TURBO HD DVR	Hi-Watch	DS-7216HQHI-SH	Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/PAL/960H - automatyczna adaptacja), Wejścia/wyjścia audio: 4/1, 2 interfejsy SATA (dyski maksymalnie 4TB każdy). Wyjście monitorowe HDMI/ VGA. Maksymalna rozdzielczość/prędkość nagrywania: 1920x1080@30kl/s, na kanał. Możliwość podłączenia do 2 kamer IP (rozdzielczość maksymalnie 2MP każda). Kompresja H.264. Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Złącze LAN (RJ-45), 3 gniazda USB, 1 x port RS-485 do sterowania kamer PTZ. Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa metalowa, wysokość montażowa 1U. Zasilanie 12VDC (zasilacz w zestawie). Wymiary: 380x290x48mm. Waga: 2 kg (bez dysku).		2 990 zł
TURBO HD DVR	Hi-Watch	DS-7216HQHI-F2/N/A	Rejestrator Turbo HD Hikvision, 16 kanałów Turbo HD/AHD/Analog, 16 wejść video&1 wejście audio, 2 interfejsy SATA, Maksymalna rozdzielczość/prędkość nagrywania 1920x1080P: 12 fps/na kanał, 1280x720P: 25(P)/30(N) fps/na kanał, wyjście 4K UHD, wyjście CVBS, 380 1U obudowa	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	1 657 zł
TURBO HD DVR	PRO	DS-7216HUHI-F2/N	Rejestrator Turbo HD Hikvision, 16 kanałów Turbo HD/AHD/Analog, 16 wejść video & 4 wejścia audio, 2 interfejsy SATA, Maksymalna rozdzielczość/prędkość nagrywania: 5MP: 12fps, 3MP: 15fps, 1920x1080P: 25(P)/30(N) fps/na kanał, wyjścia 4K UHD, wej/wyj alarmowe: 16/4, wyjście CVBS, 380 1U obudowa	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	2 648 zł
TURBO HD DVR	PRO	DS-7316HQHI-F4/N	Rejestrator Turbo HD Hikvision, 16 kanałów Turbo HD/AHD/Analog-automatyczna adaptacja 16 wejść video & 4 wejścia audio, 4 interfejsy SATA, Maksymalna rozdzielczość/prędkość nagrywania 1920x1080P: 12 fps/na kanał, 1280x720P:25(P)/30(N) fps/na kanał, wej/wyj alarmowe: 16/4, Wyjścia 4K, Wyjście CVBS, 1.5U 19" obudowa	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	3 847 zł
TURBO HD DVR	PRO	DS-7316HUHI-F4/N	Rejestrator Turbo HD Hikvision, 16 kanałów Turbo HD/Analog/AHD + 16 kanałów IP, wyjścia HDMI&VGA&CVBS&4K HDMI, 4 interfejsy SATA, Maksymalna rozdzielczość/prędkość nagrywania 3MP: 15fps/1920x1080P: 25 fps/na kanał, RAID5(SW), Wej/wyj audio: 4/2, Wej/wyj alarmowe: 16/4, 1.5U 19" obudowa	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	4 860 zł
TURBO HD DVR	PRO	DS-7316HQHI-SH	Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/PAL/960H - automatyczna adaptacja), Wejścia/wyjścia audio: 4/2, 4 interfejsy SATA (dyski maksymalnie 4TB każdy). Wyjście monitorowe HDMI/ VGA. Maksymalna rozdzielczość/prędkość nagrywania: 1920x1080@30kl/s, na kanał. Możliwość podłączenia do 18 kamer IP (po wyłączeniu kanałów analogowych - rozdzielczość maksymalnie 2MP każda). Kompresja H.264. Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Złącze LAN (RJ-45), 3 gniazda USB, 1 x port RS-485 do sterowania kamer PTZ. Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa metalowa, wysokość montażowa 1.5U. Zasilanie 230VAC. Wymiary: 445x390x70 mm. Waga: 5 kg (bez dysku).		4 589 zł
Rejestratory Turbo HD 8 kanałowe					
TURBO HD DVR	Hi-Watch	DS-7108HGHI-SH	Rejestrator Turbo HD Hikvision 8 Turbo HD/Analog-automatyczna adaptacja, 8 wejść video & 1 wejście audio, 1 interfejs SAT, Maksymalna rozdzielczość/prędkość nagrywania 1280x720P: 25(P)/30(N) fps/na kanał, mini obudowa 1U		785 zł
TURBO HD DVR	Hi-Watch	DS-7108HQHI-F1/N	Rejestrator Turbo HD Hikvision 8 Turbo HD/Analog-automatyczna adaptacja, 8 wejść video & 1 wejście audio, 1 interfejs SAT, Maksymalna rozdzielczość/prędkość nagrywania 1280x720P: 25(P)/30(N) fps/na kanał, mini obudowa 1U	NOWOŚĆ	785 zł
TURBO HD DVR	Hi-Watch	DS-7208HGHI-SH(A)(EU)(B)	Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/PAL/960H - automatyczna adaptacja), 1 wejście/wyjście audio, 1 interfejs SATA (dysk maksymalnie 4TB). Wyjście monitorowe HDMI/ VGA. Maksymalna rozdzielczość/prędkość nagrywania: 1920x1080@12 kl/s, 1280x720@30kl/s, na kanał. Możliwość podłączenia dwóch dodatkowych kamer IP (rozdzielczość maksymalnie 2MP każda). Kompresja H.264. Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Złącze LAN (RJ-45), 2 gniazda USB, 1 x port RS-485 do sterowania kamer PTZ. Wej./wyj. alarmowe: 8/4. Obudowa metalowa, wysokość montażowa 1U. Zasilanie 12VDC (zasilacz w zestawie). Wymiary: 315x242x45mm. Waga: 1,5 kg (bez dysku).		999 zł
TURBO HD DVR	Hi-Watch	DS-7208HQHI-SH(A)(EU)(B)	Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/PAL/960H - automatyczna adaptacja), Wejścia/wyjścia audio: 4/1, 1 interfejs SATA (dysk maksymalnie 4TB). Wyjście monitorowe HDMI/ VGA. Maksymalna rozdzielczość/prędkość nagrywania: 1920x1080@30 kl/s, na kanał. Możliwość podłączenia dodatkowych 2 kamer IP (rozdzielczość maksymalnie 2MP każda). Kompresja H.264. Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Złącze LAN (RJ-45), 2 gniazda USB, 1 x port RS-485 do sterowania kamer PTZ. Wej./wyj. alarmowe: 8/4. Obudowa metalowa, wysokość montażowa 1U. Zasilanie 12VDC (zasilacz w zestawie). Wymiary: 315x242x45mm. Waga: 1,5 kg (bez dysku).		1 650 zł
TURBO HD DVR	Hi-Watch	DS-7208HQHI-F2/N/A	Rejestrator Turbo HD Hikvision, 8 kanałów Turbo HD/AHD/Analog, 8 wejść video & 1 wejście audio, 2 interfejsy SATA, Maksymalna rozdzielczość/prędkość nagrywania 1920x1080P: 10 fps/na kanał, 1280x720P: 25(P)/30(N) fps/na kanał, wyjście CVBS, 380 1U obudowa	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	1 021 zł
TURBO HD DVR	PRO	DS-7208HUHI-F1/N	Rejestrator Turbo HD Hikvision, 8 kanałów Turbo HD/AHD/Analog, 8 wejść video&4 wejścia audio, 1 interfejs SATA interface, Maksymalna rozdzielczość/prędkość nagrywania 5MP: 12fps, 3MP: 15fps, 1920x1080P: 25(P)/30(N) fps/na kanał, wyjście 4K UHD, wej/wyj alarmowe: 8/4, wyjście CVBS, standalone obudowa 1U	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	1 406 zł
TURBO HD DVR	PRO	DS-7208HUHI-F2/N	Rejestrator Turbo HD Hikvision, 8 kanałów Turbo HD/AHD/Analog, 8 wejść video&4 wejścia, 2 interfejsy SATA, Maksymalna rozdzielczość/prędkość nagrywania 5MP: 12fps, 3MP: 15fps, 1920x1080P: 25(P)/30(N) fps/na kanał, wyjścia 4K UHD, wej/wyj alarmowe: 8/4, wyjścia CVBS, 380 1U obudowa	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	1 465 zł
TURBO HD DVR	PRO	DS-7308HQHI-F4/N	Rejestrator Turbo HD Hikvision, 8 kanałów Turbo HD/AHD/Analog, 8 wejść video & 4 wejścia audio, 4 interfejsy SATA, Maksymalna rozdzielczość/prędkość nagrywania 1920x1080P: 12 fps/na kanał, 1280x720P:25(P)/30(N) fps/na kanał, wej/wyj alarmowe: 16/4, wyjście CVBS, 1.5U 19" obudowa	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	3 203 zł
TURBO HD DVR		DS-7308HUHI-F4/N	8-ch Turbo HD/Analog/AHD input + 8-ch IP input, HDMI&VGA&CVBS&4K HDMI, 4 SATA interfaces, 3MP: 15fps/1920x1080P: 25 fps/ch, RAID5(SW), Audio I/O: 4/2, Alarm I/O: 16/4, 1.5U 19" case	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	4 128 zł
TURBO HD DVR		DS-7308HQHI-SH	Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/PAL/960H - automatyczna adaptacja), Wejścia/wyjścia audio: 4/2, 4 interfejsy SATA (dyski maksymalnie 4TB każdy). Wyjście monitorowe HDMI/ VGA. Maksymalna rozdzielczość/prędkość nagrywania: 1920x1080@30kl/s, na kanał. Możliwość podłączenia do 10 kamer IP (po wyłączeniu kanałów analogowych - rozdzielczość maksymalnie 2MP każda). Kompresja H.264. Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Złącze LAN (RJ-45), 3 gniazda USB, 1 x port RS-485 do sterowania kamer PTZ. Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa metalowa, wysokość montażowa 1.5U. Zasilanie 230VAC. Wymiary: 445x390x70 mm. Waga: 5 kg (bez dysku).		3 950 zł
Rejestratory Turbo HD 4 kanałowe					
TURBO HD DVR	Hi-Watch	DS-7104HQHI-F1/N	Rejestrator Turbo HD Hikvision, 4 kanały Turbo HD/AHD/Analog, 4 wejścia video & 1 wejście audio, 1 interfejs SATA, Maksymalna rozdzielczość/prędkość nagrywania 1920x1080P: 12 fps/na kanał, 1280x720P: 25(P)/30(N) fps/na kanał, mini obudowa 1U		502 zł
TURBO HD DVR	Hi-Watch	DS-7204HGHI-SH(EU)(B)	Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/PAL/960H - automatyczna adaptacja), 1 wejście/wyjście audio, 1 interfejs SATA (dysk maksymalnie 4TB). Wyjście monitorowe HDMI/ VGA. Maksymalna rozdzielczość/prędkość nagrywania: 1920x1080@12 kl/s, 1280x720@30kl/s, na kanał. Możliwość podłączenia dodatkowej kamery IP (rozdzielczość maksymalnie 2MP). Kompresja H.264. Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Złącze LAN (RJ-45), 2 gniazda USB, 1 x port RS-485 do sterowania kamer PTZ. Obudowa metalowa, wysokość montażowa 1U. Zasilanie 12VDC (zasilacz w zestawie). Wymiary: 315x242x45mm. Waga: 1,5 kg (bez dysku).		586 zł
TURBO HD DVR	Hi-Watch	DS-7204HGHI-SH(A)(EU)(B)	Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/PAL/960H - automatyczna adaptacja), 1 wejście/wyjście audio, 1 interfejs SATA (dysk maksymalnie 4TB). Wyjście monitorowe HDMI/ VGA. Maksymalna rozdzielczość/prędkość nagrywania: 1920x1080@12 kl/s, 1280x720@30kl/s, na kanał. Możliwość podłączenia dodatkowej kamery IP (rozdzielczość maksymalnie 2MP). Kompresja H.264. Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Złącze LAN (RJ-45), 2 gniazda USB, 1 x port RS-485 do sterowania kamer PTZ. Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Obudowa metalowa, wysokość montażowa 1U. Zasilanie 12VDC (zasilacz w zestawie). Wymiary: 315x242x45mm. Waga: 1,5 kg (bez dysku).		659 zł
TURBO HD DVR	Hi-Watch	DS-7204HQHI-F1/N/A	Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 kanały Turbo HD/AHD/Analog, 4 wejścia video & 1 wejście audio, 1 interfejs SATA, Maksymalna rozdzielczość/prędkość nagrywania 1920x1080P: 12 fps/na kanał, 1280x720P: 25(P)/30(N) fps/na kanał, wyjścieCVBS, obudowa 1U	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	579 zł
TURBO HD DVR	PRO	DS-7204HUHI-F1/N	Rejestrator Turbo HD Hikvision, 4 kanały Turbo HD/AHD/Analog, 4 wejścia video&4wejścia audio, 1 interfejs SATA, Maksymalna rozdzielczość/prędkość nagrywania 5MP: 12fps, 3MP: 15fps, 1920x1080P: 25(P)/30(N) fps/na kanał,wej/wyj alarmowe: 4/1, wyjście CVBS, obudowa 1U	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	810 zł

TURBO HD DVR	PRO	DS-7204HUHI-F2/N	Rejestrator Turbo HD Hikvision, 4 kanały Turbo HD/AHD/Analog, 4 wejścia wideo & 4 wejścia audio, 2 interfejsy SATA, Maksymalna rozdzielczość/prędkość nagrywania 5MP: 12fps, 3MP: 15fps, 1920x1080P: 25/(P)/30(N) fps/ na kanał, wej/wyj alarmowe: 4/1, wyjście CVBS, obudowa 1U (szerokość 380mm)	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	950 zł
TURBO HD DVR	Hi-Watch	DS-7204HQHI-SH/A(EU)(B)	Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/PAL/960H - automatyczna adaptacja), Wejścia/wyjścia audio: 4/1, 1 interfejs SATA (dysk maksymalnie 4TB), Wyjście monitorowe HDMI/UGA, Maksymalna rozdzielczość/prędkość nagrywania: 1920x1080@30 kI/s. na kanał. Możliwość podłączenia dodatkowych 2 kamer IP (rozdzielczość maksymalnie 2MP każda), Kompresja H.264, Odtwarzanie w trybie pełnoklatkowym lub podziale. Złącze LAN (RJ-45), 2 gniazda USB, 1 x port RS-485 do sterowania kamerą PTZ. Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Obudowa metalowa, wysokość montażowa 1U. Zasilanie 12VDC (zasilacz w zestawie). Wymiary: 315x242x45mm. Waga: 1,5 kg (bez dysku).		995 zł
Kamery Turbo HD					
Kamery Turbo HD 720p, seria C0					
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE16C0T-IR(2.8mm)	Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej Rozdzielczość 720p, Przetwornik 1/4" CMOS, 24 diody IR LEDs, Zasięg IR 20m, Zewnętrzny Bullet IR, dzień/noc ICR, czułość 0.01 Lux/F1.2, Zasilanie 12 VDC, DNR, Smart IR, obudowa IP66, Szeroki zakres temperatur (-40°-60°), Obiektyw 3.6mm, Wymiary Φ70x149.5mm, Waga 400g		167 zł
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE16C0T-IR(3.6mm)	Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej Rozdzielczość 720p, Przetwornik 1/4" CMOS, 24 sztuki IR LEDs, Zasięg IR 20m, Zewnętrzny Bullet IR, ICR, czułość 0.01 Lux/F1.2, Zasilanie 12 VDC, DNR, Smart IR, Obudowa IP66, Szeroki zakres temperatur (-40°-60°), obiektyw 3.6mm, Wymiary Φ70x149.5mm, Waga 400g		167 zł
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE56C0T-IRM(2.8mm)	Kamera Turbo HD w obudowie typu turrel, Rozdzielczość 720p, Przetwornik 1/4" CMOS, 24 diody IR LEDs, Zasięg IR 20m, Zewnętrzna kamera IR typu Eyeball, dzień/noc ICR, czułość 0.01 Lux/F1.2, Zasilanie 12 VDC, Smart IR, obudowa IP66, Szeroki zakres temperatur (-40°-60°), obiektyw 2.8mm, wymiary 89.6x59.1mm, Waga 340 g		167 zł
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE56C0T-IRM(3.6mm)	Kamera Turbo HD w obudowie typu turrel, Rozdzielczość 720p, Przetwornik 1/4" CMOS, 24 sztuki IR LEDs, Zasięg IR 20m, Zewnętrzna kamera IR typu Eyeball, dzień/noc ICR, czułość 0.01 Lux/F1.2, Zasilanie 12 VDC, DNR, Smart IR, obudowa IP66, Szeroki zakres temperatur (-40°-60°), Obiektyw 3.6mm, wymiary 89.6x59.1mm, Waga 340 g		167 zł
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE16C0T-IRP(2.8mm)	Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej, Rozdzielczość 720p, Przetwornik 1/4" CMOS, 24 diody IR LEDs, zasięg IR 20m, Zewnętrzny Bullet IR, dzień/noc ICR, czułość 0.01 Lux/F1.2, Zasilanie 12 VDC, DNR, Smart IR, obudowa IP66, Szeroki zakres temperatur (-40°-60°), obiektyw 2.8mm, Wymiary Φ70x149.5mm, Waga 300g		143 zł
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE16C0T-IRP(3.6mm)	Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej, Rozdzielczość 720p, Przetwornik 1/4" CMOS, 24 diody IR LEDs, Zasięg IR 20m, Zewnętrzny Bullet IR, dzień/noc ICR, czułość 0.01 Lux/F1.2, Zasięg 12 VDC, DNR, Smart IR, obudowa IP66, Szeroki zakres temperatur (-40°-60°), Obiektyw 3.6mm, Wymiary Φ70x149.5mm, Waga 300g		143 zł
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE16C0T-IT3(2.8mm)	Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej, Rozdzielczość 720p, Przetwornik 1MP CMOS Sensor, 2 diody EXIR LEDs, zasięg IR 40m, Zewnętrzny Bullet z promiennikiem EXIR, dzień/noc ICR, czułość 0.01 Lux/F1.2, Zasilanie 12 VDC, DNR, Smart IR, obudowa IP66, Szeroki zakres temperatur (-40°-60°), obiektyw 2.8mm, Wymiary 86.22x82.05x220.13mm, Waga 700g		239 zł
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE16C0T-IT3(3.6mm)	Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej, Rozdzielczość 720p, Przetwornik 1MP CMOS Sensor, 2 diody EXIR LEDs, zasięg IR 40m, Zewnętrzny Bullet z promiennikiem EXIR, dzień/noc ICR, czułość 0.01 Lux/F1.2, Zasilanie 12 VDC, DNR, Smart IR, obudowa IP66, Szeroki zakres temperatur (-40°-60°), obiektyw 3.6mm, Wymiary 86.22x82.05x220.13mm, Waga 700g		239 zł
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE16C0T-IT5(3.6mm)	Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej, Rozdzielczość 720p, Przetwornik 1MP CMOS Sensor, 4 diody EXIR LEDs, zasięg IR 80m, Zewnętrzny Bullet z promiennikiem EXIR, dzień/noc ICR, czułość 0.01 Lux/F1.2, Zasilanie 12 VDC, DNR, Smart IR, obudowa IP66, Szeroki zakres temperatur (-40°-60°), obiektyw 3.6mm, Wymiary 86.22x82.05x220.13mm, Waga 700g		262 zł
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE16C0T-IT5(6mm)	Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej, Rozdzielczość 720p, Przetwornik 1MP CMOS Sensor, 4 diody EXIR LEDs, zasięg IR 80m, Zewnętrzny Bullet z promiennikiem EXIR, dzień/noc ICR, czułość 0.01 Lux/F1.2, Zasięg 12 VDC, DNR, Smart IR, obudowa IP66, Szeroki zakres temperatur (-40°-60°), obiektyw 6mm, Wymiary 86.22x82.05x220.13mm, Waga 700g		262 zł
Kamery Turbo HD 720p, seria C2					
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE16C2T-IR(2.8MM)(C)	Kamera Turbo-HD Hikvision w miniaturowej obudowie tulejowej, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 720p@30kI/s., czułość 0.01Lux (F1.2, wt. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR 20m, SMART IR, dzień/noc ICR, obiektyw 2.8mm (F1.2). Wyjście BNC: 1xTurbo-HD. Funkcje: AGC, DNR, DWDR (automatyczna adaptacja), Obudowa IP66. Wymiary: Φ70x149.5mm, waga 360g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		225 zł
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE16C2T-IR(3.6MM)(C)	Kamera Turbo-HD Hikvision w miniaturowej obudowie tulejowej, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 720p@30kI/s., czułość 0.01Lux (F1.2, wt. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR 20m, SMART IR, dzień/noc ICR, obiektyw 3.6mm (F1.2). Wyjście BNC: 1xTurbo-HD. Funkcje: AGC, DNR, DWDR (automatyczna adaptacja), Obudowa IP66. Wymiary: Φ70x149.5mm, waga 360g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		225 zł
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE56C2T-IT3(2.8MM)(C)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 720p@30kI/s., czułość 0.0014Lux (F1.4, wt. AGC), 0 Lux z IR, oświetlacz IR, zasięg 30-40m, SMART IR, dzień/noc ICR, obiektyw 2.8mm (F1.2). Wyjście BNC: 1xTurbo-HD. Funkcje: AGC, DNR, DWDR (automatyczna adaptacja), Obudowa IP66. Wymiary: Φ114.6x89.1mm, waga 300g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		285 zł
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE56C2T-IT3(3.6MM)(C)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 720p@30kI/s., czułość 0.0014Lux (F1.4, wt. AGC), 0 Lux z IR, oświetlacz IR, zasięg 30-40m, SMART IR, dzień/noc ICR, obiektyw 3.6mm (F1.2). Wyjście BNC: 1xTurbo-HD. Funkcje: AGC, DNR, DWDR (automatyczna adaptacja), Obudowa IP66. Wymiary: Φ114.6x89.1mm, waga 300g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		285 zł
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE16C2T-IT5(3.6mm)	Kamera Turbo HD w obudowie typu turrel, Przetwornik 1/3" CMOS, Rozdzielczość 720p, 2 diody EXIR LEDs, Zasięg IR 80m, Zewnętrzna kamera z promiennikiem EXIR, dzień/noc ICR, czułość 0.01 Lux/F1.2, Funkcje Cyfrowy zoom, WDR, 3D DNR, odbicie lustrzane, menu OSD, Smart IR, Obudowa IP66, Wymiary 105x104.8x263.1 mm, Obiektyw 3.6mm, Wyjście BNC: 1xTurbo-HD, Szeroki zakres temperatur (-40°-60°), Zasilanie 12 VDC, Waga 600g		334 zł
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE16C2T-IT5(6mm)	Kamera Turbo HD w obudowie typu turrel, Przetwornik 1/3" CMOS, Rozdzielczość 720p, 2 diody EXIR LEDs, Zasięg IR 80m, Zewnętrzna kamera z promiennikiem EXIR, dzień/noc ICR, czułość 0.01 Lux/F1.2, Funkcje Cyfrowy zoom, WDR, 3D DNR, odbicie lustrzane, menu OSD, Smart IR, Obudowa IP66, Wymiary 105x104.8x263.1 mm, obiektyw 6mm, Wyjście BNC: 1xTurbo-HD, Szeroki zakres temperatur (-30°C-60°C), Zasilanie 12 VDC, waga 600g		334 zł
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE56C2T-VFIR3(2.8-12MM)(C)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie turrel, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 720p@30kI/s., czułość 0.0014Lux (F1.4, wt. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR 30-40m, dzień/noc ICR, obiektyw regulacyjny: 2.8-12mm (F1.4), Wyjście BNC: 1xTurbo-HD, Funkcje: AGC, DNR, DWDR (automatyczna adaptacja), Obudowa IP66. Wymiary: Φ 130.54 × 102.4 mm, waga 565g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		365 zł
Kamery Turbo HD 720p, seria C5					
TURBO HD Camera	PRO	DS-2CE56C5T-VFIT3	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 720p@60kI/s, czułość 0.0014Lux (F1.4, wt. AGC), 0 Lux z IR, oświetlacz EXIR, zasięg IR 40-50m, SMART IR, sterowanie szerokością wiązki IR skorelowane mechanicznie z poziomem ogniskowej obiektywu, możliwość wyłączenia IR z poziomu menu. Dzień/noc ICR, obiektyw regulowany: 2.8-12mm (F1.4). Dwa wyjścia BNC: 1xTurbo-HD, 1xComposite (ręczny wybór trybu pracy). Stosunek S/N > 62dB. Funkcje: DWDR, AGC, 3D DNR, OSD (sterowanie po kablu sygnałowym), zoom cyfrowy, odbicie lustrzane, 8 stref prywatności. Obudowa IP66. Wymiary: Φ130.54x93.24mm, waga 380g. Temperatura pracy -20°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		514 zł
TURBO HD Camera	PRO	DS-2CE56C5T-AVPIR3(2.8-12mm)(B)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 720p@60kI/s, czułość 0.0014Lux (F1.4, wt. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR 30-40m, SMART IR, możliwość wyłączenia IR z poziomu menu. Dzień/noc ICR, obiektyw regulowany: 2.8-12mm (F1.4). Dwa wyjścia BNC: 1xTurbo-HD, 1xComposite (ręczny wybór trybu pracy). Stosunek S/N > 62dB. Funkcje: DWDR, AGC, 3D DNR, OSD (sterowanie po kablu sygnałowym), zoom cyfrowy, lustrzane odbicie, 8 stref prywatności. Obudowa IP66, IK 10. Wymiary: Φ145.3x124.2mm, waga 880g. Temperatura pracy -20°C-60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.	NOWOŚĆ	632 zł
TURBO HD Camera	PRO	DS-2CE16C5T-AVFI3	Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej, Przetwornik 1/3" CMOS, Rozdzielczość 720p, 42 sztuki IR LEDs, zasięg IR 40m, Zewnętrzna kamera IR typu Bullet z obiektywem typu Vari-focal, Dzień/Noc ICR, czułość 0.001 Lux/F1.2, Smart IR, Funkcje: 3D DNR, AGC, DWDR, OSD Menu (Sterowanie po kablu sygnałowym), zoom cyfrowy, odbicie lustrzane, 8 stref prywatności, Smart IR Stosunek S/N > 62dB, Obudowa IP66, Obiektyw regulowany 2.8-12mm, Dwa wyjścia BNC: 1xTurbo-HD, 1xComposite (ręczny wybór trybu pracy) Wymiary 105 × 86.9 × 267.2mm, Waga 1200 g. Zasilanie 12 VDC/ 24VAC		597 zł
Kamery Turbo HD 1080p, seria D0					
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE16D0T-IR(3.6mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS Sensor, 24 diody LEDs, Zasięg IR 20m, Zewnętrzna kamera IR typu Bullet, dzień/noc ICR, czułość 0.1 Lux/F1.2, Zasilanie 12 VDC, Smart IR, DNR, obudowa IP66, obiektyw 3.6mm, Wymiary: Φ70x149.5mm, waga 400g	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	227 zł
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE56D0T-IRM(3.6mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel, Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS Sensor, 24 diody LEDs, Zasięg IR 20m, Zewnętrzna kamera IR typu Eyeball, dzień/noc ICR, czułość 0.1 Lux/F1.2, Zasilanie 12 VDC, Smart IR, DNR, obudowa IP66, obiektyw 3.6mm, Wymiary: 89.6x59.1mm, waga 340g. Temperatura pracy -40°C-60°C	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	227 zł
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE56D0T-IRMM(3.6mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS Sensor, 12 diody LEDs, Zasięg IR 20m, Wewnętrzna kamera IR w obudowie kopułowej, dzień/noc ICR, czułość 0.1 Lux/F1.2, Zasilanie 12 VDC, Funkcje: DNR, odbicie lustrzane, menu OSD, Smart IR, DNR, obiektyw 3.6mm, Wymiary: Φ98x65.4mm, waga 240g, Temperatura pracy -20°C-45°C	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	203 zł
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE16D0T-IRP(3.6mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS Sensor, 24 diody LEDs, zasięg IR 20m, Zewnętrzna kamera IR typu Bullet, dzień/noc ICR, czułość 0.1 Lux/F1.2, Zasilanie 12 VDC, Smart IR, DNR, obudowa IP66, obiektyw 3.6mm, Wymiary: Φ70x154mm, waga 300g. Temperatura pracy -40°C-60°C	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	203 zł

TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE16D0T-IT3(3.6mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS Sensor, 2 diody EXIR LEDs, Zasięg IR 40m, Zewnętrzna kamera z promiennikiem EXIR typu Bullet, dzień/noc ICR, czułość 0.1 Lux/F1.2, Zasilanie 12 VDC, Smart IR, DNR, obudowa IP66, obiektyw 3.6mm, Wymiary: 86.22x82.05x220.13mm, waga 430g. Temperatura pracy -40°C-60°C	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	290 zł
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE16D0T-IT3(6mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS Sensor, 2 diody EXIR LEDs, Zasięg IR 40m, Zewnętrzna kamera z promiennikiem EXIR typu Bullet, dzień/noc ICR, czułość 0.1 Lux/F1.2, Zasilanie 12 VDC, Smart IR, DNR, obudowa IP66, obiektyw 6mm, Wymiary: 86.22x82.05x220.13mm, waga 430g.	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	290 zł
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE16D0T-IT5(3.6mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS Sensor, 2 diody EXIR LEDs, Zasięg IR 40m, Zewnętrzna kamera z promiennikiem EXIR typu Bullet, dzień/noc ICR, czułość 0.1 Lux/F1.2, Zasilanie 12 VDC, Smart IR, DNR, obudowa IP66, obiektyw 3.6mm, Wymiary: 86.22x82.05x220.13mm, waga 430g. Temperatura pracy -40°C-60°C.	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	330 zł
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE16D0T-IT5(6mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS Sensor, 2 diody EXIR LEDs, Zasilanie IR 40m, Zewnętrzna kamera z promiennikiem EXIR typu Bullet, dzień/noc ICR, czułość 0.1 Lux/F1.2, Zasilanie 12 VDC, Smart IR, DNR, obudowa IP66, obiektyw 6mm, Wymiary: 86.22x82.05x220.13mm, waga 430g. Temperatura pracy -40°C-60°C.	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	330 zł
Kamery Turbo HD 1080p, seria D1					
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE16D1T-IR(2.8mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 1080p, Przetwornik 1/2.7" CMOS, 24 diody LEDs, Zasięg IR 20m, zewnętrzne kamery IR typu Bullet, dzień/noc ICR, czułość 0.1 Lux/F1.2, Smart IR, Funkcje: DNR, odbicie lustrzane, OSD Menu (sterowanie po koncentryku), DWDR, obudowa IP66, obiektyw 2.8mm, Temperatura pracy -40°C-60°C, Wymiary: Ø70x149.5mm, waga 400g. Zasilanie 12VDC		299 zł
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE16D1T-IR(3.6mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 1080p, Przetwornik 1/2.7" CMOS, 24 sztuki LEDs, Zasięg IR 20m, Zewnętrzna kamera IR typu Bullet, dzień/noc ICR, czułość 0.1 Lux/F1.2, Smart IR, Funkcje: DNR, odbicie lustrzane, OSD Menu (sterowanie po koncentryku), DWDR, IP66, obiektyw 3.6mm, Temperatura pracy -40°C-60°C, Wymiary: Ø70x149.5mm, waga 400g, Zasilanie 12 VDC		299 zł
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE56D1T-IRM(2.8mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w metalowej obudowie eyeball, przetwornik 1/2.7" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 1080p@30k/s, czułość 0.1Lux(F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR 20m, dzień/noc ICR, obiektyw 2.8mm, Funkcje: DWDR, AGC, DNR, OSD (sterowanie po kablu sygnałowym). Obudowa IP66. Wymiary: 89.6x59.1 mm (owalna podstawa), waga 400g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		299 zł
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE56D1T-IRM(3.6mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w metalowej obudowie eyeball, przetwornik 1/2.7" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 1080p@30k/s, czułość 0.1Lux(F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR 20m, dzień/noc ICR, obiektyw 3.6mm, Funkcje: DWDR, AGC, DNR, OSD (sterowanie po kablu sygnałowym). Obudowa IP66. Wymiary: 89.6x59.1 mm (owalna podstawa), waga 400g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		299 zł
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE16D1T-IT3(3.6mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, przetwornik 1/2.7" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 1080p@30k/s, czułość 0.1Lux(F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, oświetlacz IR EXIR, zasięg 30-40m, dzień/noc ICR, obiektyw 3.6mm (F1.2), Funkcje: DWDR, AGC, DNR, OSD (sterowanie po kablu sygnałowym). Obudowa IP66. Wymiary: 86.22x82.05x220.13mm, waga 430g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		380 zł
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE16D1T-IT5(3.6mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, przetwornik 1/2.7" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 1080p@30k/s, czułość 0.1Lux(F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, oświetlacz IR EXIR, zasięg 70-80m, dzień/noc ICR, obiektyw 3.6mm (F1.2), Funkcje: DWDR, AGC, DNR, OSD (sterowanie po kablu sygnałowym). Obudowa IP66. Wymiary: 86.22x82.05x220.13mm, waga 430g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		405 zł
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE16D1T-IT5(6mm)(B)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, przetwornik 1/2.7" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 1080p@30k/s, czułość 0.1Lux(F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, oświetlacz IR EXIR, zasięg 70-80m, dzień/noc ICR, obiektyw 6mm (F1.2), Funkcje: DWDR, AGC, DNR, OSD (sterowanie po kablu sygnałowym). Obudowa IP66. Wymiary: 86.22x82.05x220.13mm, waga 700g Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		405 zł
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE56D1T-IT3(2.8mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turret 1080p, Przetwornik 1/2.7" CMOS, 2 diody EXIR LEDs, Zasięg IR 40m, Zewnętrzna kamera z promiennikiem EXIR typu Eyeball, dzień/noc ICR, czułość 0.1 Lux/F1.2, Smart IR, Funkcje: DNR, odbicie lustrzane, OSD Menu (sterowanie po koncentryku), DWDR, obudowa IP66, obiektyw 2.8mm, Wymiary: 110x93.2mm, waga 350g Temperatura pracy -40°C-60°C, Zasilanie 12VDC.		370 zł
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE56D1T-IT3(3.6mm)(B)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turret, przetwornik 1/2.7" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 1080p@30k/s, czułość 0.1Lux(F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, oświetlacz EXIR, zasięg IR 30-40m, dzień/noc ICR, obiektyw 3.6mm, Funkcje: DWDR, AGC, DNR, OSD (sterowanie po kablu sygnałowym). Obudowa IP66. Wymiary: Ø 110x93.2 mm, waga 260g. Temperatura pracy: -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		370 zł
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE16D1T-VFIR3(2.8-12mm)(B)	Kamera Turbo-HD Hikvision 1080p, Przetwornik 1/2.7" CMOS, 42 sztuki IR LEDs, 40m zasięg IR, Zewnętrzna kamera IR typu Bullet z obiektywem Vari-focal, ICR, 0.1 Lux/F1.2, Zasilanie 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu (sterowanie po koncentryku), DWDR, IP66, obiektyw 2.8-12mm, Temperatura pracy: -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		545 zł
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE16D1T-AVFIR3(2.8-12mm)(B)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, przetwornik 1/2.7" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 1080p@30k/s, czułość 0.14Lux(F1.4, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR 30-40m, dzień/noc ICR, obiektyw regulowany: 2.8-12mm (F1.4), Funkcje: DWDR, AGC, DNR, OSD (sterowanie po kablu sygnałowym). Obudowa IP66. Wymiary: 92x84.8x269.6mm, waga 1000g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.		644 zł
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE16D1T-AIR3Z	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 1080p, przetwornik 1/3" CMOS, 42 diody IR LEDs, Zasięg IR 40m, Zewnętrzna kamera IR typu Bullet z obiektywem typu motozoom Vari-focal, dzień/noc ICR, czułość 0.1 Lux/F1.2, Smart IR, Funkcje: DNR, odbicie lustrzane, OSD Menu (Sterowanie po koncentryku), obudowa IP66, Obiektyw regulowany 2.8-12mm typu Vari-focal, Wymiary: 92x84.8x269.6mm, waga 900g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.	NOWOŚĆ	680 zł
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE56D1T-VPIR(2.8mm)(B)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułkowej, rozdzielczość 1080p, Przetwornik 1/2.7" CMOS, 24 diody LEDs, zasięg IR 20m, Zewnętrzna kamera IR w obudowie kopułkowej, wandaloodporna, dzień/noc ICR, czułość 0.1 Lux/F1.2, Smart IR, Funkcje: odbicie lustrzane, DNR, OSD Menu (Sterowanie po koncentryku), DWDR, obudowa IP66, Obiektyw 2.8/3.6/6mm, Wymiary: Ø111x82.46mm, waga 550g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12 VDC.		355 zł
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE56D1T-AVPIR3(2.8-12mm)(B)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułkowej, przetwornik 1/2.7" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 1080p@30k/s, czułość 0.1Lux(F1.4, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR 30-40m, dzień/noc ICR, obiektyw regulowany: 2.8-12mm (F1.4), Funkcje: DWDR, AGC, DNR, OSD (sterowanie po kablu sygnałowym). Obudowa IP66, IK10. Wymiary: Ø 145.2x124.1 mm, waga 880g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.		715 zł
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE56D1T-VFIR3(2.8-12mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turret, przetwornik 1/2.7" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 1080p@30k/s, czułość 0.14Lux(F1.4, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR 30-40m, dzień/noc ICR, obiektyw regulowany: 2.8-12mm (F1.4), Funkcje: DWDR, AGC, DNR, OSD (sterowanie po kablu sygnałowym). Obudowa IP66. Wymiary: Ø 130.54x102.4 mm, waga 410g. Temperatura pracy: -40°C-60°C, Zasilanie 12VDC.		550 zł
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE56D1T-AVFIR(2.8-12mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułkowej, rozdzielczość 1080p, Przetwornik 1/3" CMOS, 24 diody IR LEDs, 30m zasięg IR, Wewnętrzna kamera IR w obudowie kopułkowej z obiektywem typu Vari-focal, ICR, Low Light, 0.001 Lux/F1.2, Smart IR, Funkcje: Odbicie lustrzane, 3D DNR, OSD Menu (Sterowanie po koncentryku), Cyfrowy WDR, 2.8-12mm Obiektyw, Wymiary: Ø 136x101.94 mm, waga 600g. Temperatura pracy: -20°C-45°C, Zasilanie 12 VDC/ 24VAC		590 zł
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE56D1T-IR3Z	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turret, rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS Sensor, 42 diody IR LEDs, zasięg IR 40m, Zewnętrzna kamera IR typu Eyeball z obiektywem typu Motorized Vari-focal, dzień/noc ICR, czułość 0.1 Lux/F1.2, Smart IR, Funkcje: DNR, odbicie lustrzane, OSD Menu (Sterowanie po koncentryku), obudowa IP66, Obiektyw regulowany 2.8-12mm typu motozoom Vari-focal, Wymiary: Ø 130.54x102.4 mm, waga 710g. Temperatura pracy: -40°C-60°C Zasilanie 12 VDC	NOWOŚĆ	632 zł
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE16D1T-AIR3Z	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 1080p, przetwornik 1/3" CMOS, 42 diody IR LEDs, Zasięg IR 40m, Zewnętrzna kamera IR typu Bullet z obiektywem typu motozoom Vari-focal, dzień/noc ICR, czułość 0.1 Lux/F1.2, Smart IR, Funkcje: DNR, odbicie lustrzane, OSD Menu (Sterowanie po koncentryku), obudowa IP66, Obiektyw regulowany 2.8-12mm typu Vari-focal, Wymiary: 92x84.8x269.6mm, waga 900g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.	NOWOŚĆ	680 zł
Kamery Turbo HD 1080p, seria D5					
TURBO HD Camera	PRO	DS-2CE16D5T-IR(3.6mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w miniaturowej obudowie tulejowej, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 1080p@30k/s, czułość 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR 20m, SMART IR, dzień/noc ICR, obiektyw 3.6mm (F1.2). Dwa wyjścia BNC: 1xTurbo-HD, 1xComposite (działające jednocześnie). Funkcje: AGC, 3D DNR, Eclipse, zoom cyfrowy (62x), lustrzane odbicie, Defog, korekcja martwych pikseli, nazwa kamery (do 15 znaków), 8 stref prywatności. Menu OSD (sterowanie po kablu sygnałowym). Obudowa IP66. Wymiary: Ø70x149.5mm, waga 360g. Temperatura pracy -20°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		515 zł
TURBO HD Camera	PRO	DS-2CE56D5T-IRM(2.8mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w miniaturowej obudowie typu eyeball, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 1080p@30k/s, czułość 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR 20m, SMART IR, dzień/noc ICR, obiektyw 2.8mm (F1.2). Dwa wyjścia BNC: 1xTurbo-HD, 1xComposite (działające jednocześnie). Funkcje: AGC, 3D DNR, DWDR, Eclipse, zoom cyfrowy (62x), lustrzane odbicie, Defog, korekcja martwych pikseli, nazwa kamery (do 15 znaków), 8 stref prywatności. Menu OSD (sterowanie po kablu sygnałowym). Obudowa IP66. Wymiary: 89.6x59.1mm (owalna podstawa), waga 400g. Temperatura pracy -20°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		535 zł
TURBO HD Camera	PRO	DS-2CE56D5T-IRM(3.6mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w miniaturowej obudowie typu eyeball, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 1080p@30k/s, czułość 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR 20m, SMART IR, dzień/noc ICR, obiektyw 3.6mm (F1.2). Dwa wyjścia BNC: 1xTurbo-HD, 1xComposite (działające jednocześnie). Funkcje: AGC, 3D DNR, DWDR, Eclipse, zoom cyfrowy (62x), lustrzane odbicie, Defog, korekcja martwych pikseli, nazwa kamery (do 15 znaków), 8 stref prywatności. Menu OSD (sterowanie po kablu sygnałowym). Obudowa IP66. Wymiary: 89.6x59.1mm (owalna podstawa), waga 400g. Temperatura pracy -20°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		535 zł

TURBO HD Camera	PRO	DS-2CE16D5T-IT3(2.8mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 1080p@30k/s., czułość 0.01Lux(F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, oświetlacz EXIR, zasięg 30-40m, SMART IR, dzień/noc ICR, obiektyw 2.8mm (F1.2). Dwa wyjścia BNC: 1xTurbo-HD, 1xComposite (działające jednocześnie). Funkcje: AGC, 3D DNR, Eclipse, zoom cyfrowy (62x), lustrzane odbicie, Defog, korekcja martwych pikseli, nazwa kamery (do 15 znaków), 8 stref prywatności. WDR 120dB. Menu OSD (sterowanie po kablu sygnałowym). Obudowa IP66. Wymiary: 94.6x83x210.8mm, waga 700g. Temperatura pracy -20°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		680 zł
TURBO HD Camera	PRO	DS-2CE16D5T-IT3(3.6mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 1080p@30k/s., czułość 0.01Lux(F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, oświetlacz EXIR, zasięg 30-40m, SMART IR, dzień/noc ICR, obiektyw 3.6mm (F1.2). Dwa wyjścia BNC: 1xTurbo-HD, 1xComposite (działające jednocześnie). Funkcje: AGC, 3D DNR, Eclipse, zoom cyfrowy (62x), lustrzane odbicie, Defog, korekcja martwych pikseli, nazwa kamery (do 15 znaków), 8 stref prywatności. WDR 120dB. Menu OSD (sterowanie po kablu sygnałowym). Obudowa IP66. Wymiary: 94.6x83x210.8mm, waga 700g. Temperatura pracy -20°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		680 zł
TURBO HD Camera	PRO	DS-2CE16D5T-IT5(3.6mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 1080p@30k/s., czułość 0.01Lux(F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, oświetlacz EXIR (dwie diody), zasięg 70-80m, SMART IR, dzień/noc ICR, obiektyw 3.6mm (F1.2). Dwa wyjścia BNC: 1xTurbo-HD, 1xComposite (działające jednocześnie). Funkcje: AGC, 3D DNR, Eclipse, zoom cyfrowy (62x), lustrzane odbicie, Defog, korekcja martwych pikseli, nazwa kamery (do 15 znaków), 8 stref prywatności. WDR 120dB. Menu OSD (sterowanie po kablu sygnałowym). Obudowa IP66. Wymiary: 105x104.8x263.1mm, waga 800g. Temperatura pracy -20°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		750 zł
TURBO HD Camera	PRO	DS-2CE16D5T-IT5(6mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 1080p@30k/s., czułość 0.01Lux(F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, oświetlacz EXIR (dwie diody), zasięg 70-80m, SMART IR, dzień/noc ICR, obiektyw 6mm (F1.2). Dwa wyjścia BNC: 1xTurbo-HD, 1xComposite (działające jednocześnie). Funkcje: AGC, 3D DNR, Eclipse, zoom cyfrowy (62x), lustrzane odbicie, Defog, korekcja martwych pikseli, nazwa kamery (do 15 znaków), 8 stref prywatności. WDR 120dB. Menu OSD (sterowanie po kablu sygnałowym). Obudowa IP66. Wymiary: 105x104.8x263.1mm, waga 800g. Temperatura pracy -20°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		750 zł
TURBO HD Camera	PRO	DS-2CE16D5T-VFIT3	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 1080p@30k/s., czułość 0.014Lux (F1.4, wł. AGC), 0 Lux z IR, oświetlacz EXIR, zasięg 40-50m, sterowanie szerokością wiązki IR skorelowane mechanicznie z poziomem ogniskowej obiektywu, SMART IR. Dzień/noc ICR, obiektyw regulowany 2.8-12mm (F1.4). Dwa wyjścia BNC: 1xTurbo-HD, 1xComposite (działające jednocześnie). Funkcje: AGC, 3D DNR, Eclipse, zoom cyfrowy (62x), lustrzane odbicie, Defog, korekcja martwych pikseli, nazwa kamery (do 15 znaków), 8 stref prywatności. Menu OSD (sterowanie po kablu sygnałowym). Obudowa IP66. Wymiary: 300.82x100.76x107.55mm, waga 700g. Temperatura pracy -30°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ	800 zł
TURBO HD Camera	PRO	DS-2CE16D5T-AVFIT3	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 1080p@30k/s., czułość 0.014Lux (F1.4, wł. AGC), 0 Lux z IR, oświetlacz EXIR, zasięg 40-50m, sterowanie szerokością wiązki IR skorelowane mechanicznie z poziomem ogniskowej obiektywu, SMART IR. Dzień/noc ICR, obiektyw regulowany 2.8-12mm (F1.4). Dwa wyjścia BNC: 1xTurbo-HD, 1xComposite (działające jednocześnie). Funkcje: AGC, 3D DNR, Eclipse, zoom cyfrowy (62x), lustrzane odbicie, Defog, korekcja martwych pikseli, nazwa kamery (do 15 znaków), 8 stref prywatności. Menu OSD (sterowanie po kablu sygnałowym). Obudowa IP66. Wymiary: 300.82x100.76x107.55mm, waga 700g. Temperatura pracy -30°C-60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.		829 zł
TURBO HD Camera	PRO	DS-2CE56D5T-VPIR3	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 1080p@30k/s., czułość 0.014Lux (F1.4, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR 30-40m, SMART IR. Dzień/noc ICR, obiektyw regulowany 2.8-12mm (F1.4). Dwa wyjścia BNC: 1xTurbo-HD, 1xComposite (działające jednocześnie). Funkcje: AGC, 3D DNR, Eclipse, zoom cyfrowy (62x), lustrzane odbicie, Defog, korekcja martwych pikseli, nazwa kamery (do 15 znaków), 8 stref prywatności. Menu OSD (sterowanie po kablu sygnałowym). Obudowa IP66, IK10. Wymiary: Φ145.3x124.2mm, waga 880g. Temperatura pracy -20°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		850 zł
TURBO HD Camera	PRO	DS-2CE56D5T-AVPIR3	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 1080p@30k/s., czułość 0.014Lux (F1.4, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR 30-40m, SMART IR. Dzień/noc ICR, obiektyw regulowany 2.8-12mm (F1.4). Dwa wyjścia BNC: 1xTurbo-HD, 1xComposite (działające jednocześnie). Funkcje: AGC, 3D DNR, Eclipse, zoom cyfrowy (62x), lustrzane odbicie, Defog, korekcja martwych pikseli, nazwa kamery (do 15 znaków), 8 stref prywatności. Menu OSD (sterowanie po kablu sygnałowym). Obudowa IP66, IK10. Wymiary: Φ145.3x124.2mm, waga 880g. Temperatura pracy -20°C-60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.		885 zł
TURBO HD Camera	PRO	DS-2CE56D5T-AVFIR	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 1080p@30k/s., czułość 0.014Lux (F1.4, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR 30-40m, SMART IR. Dzień/noc ICR, obiektyw regulowany 2.8-12mm (F1.4). Dwa wyjścia BNC: 1xTurbo-HD, 1xComposite (działające jednocześnie). Funkcje: AGC, 3D DNR, Eclipse, zoom cyfrowy (62x), lustrzane odbicie, Defog, korekcja martwych pikseli, nazwa kamery (do 15 znaków), 8 stref prywatności. Menu OSD (sterowanie po kablu sygnałowym). Wymiary: Φ145.3x124.2mm, waga 880g. Temperatura pracy -20°C-60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.	NOWOŚĆ	799 zł
TURBO HD Camera	PRO	DS-2CE16D5T-AIR3ZH(2.8-12mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS Sensor, 42 diody LEDs. Zasięg IR 40m, Zewnętrzna kamera typu Bullet IR z obiektywem motozoom Vari-focal, dzień/noc ICR, czułość 0.01 Lux/F1.2, Smart IR, Funkcje: AGC, Cyfrowy zoom (62x), wolna migawka, odbicie lustrzane, funkcja usuwania mgły, korekcja martwych pikseli, 3D DNR, 8 stref prywatności, OSD Menu(sterowanie po koncentryku), True WDR, obudowa IP66, wbudowana grażka, obiektyw regulowany 2.8-12mm typu motozoom Vari-focal, Wymiary: 92x84.8x269.6mm, waga 900g. Temperatura pracy -20°C-60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.	NOWOŚĆ	895 zł
Kamery Turbo HD 1080p, kamera kompaktowa					
TURBO HD Camera	PRO	DS-2CC12D9T-A	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kompaktowej, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS: rozdzielczość 1080p@30k/s. Czułość: tryb kolorowy: 0.01Lux(F1.2, wł. AGC), tryb czb: 0.001Lux(F1.2, wł. AGC), dzień/noc ICR, gniazdo obiektywu CS, sterowanie przylgona DC. Funkcje: WDR 120 dB, AGC, 3D DNR, Eclipse, Digital noise reduction, Digital zoom(62x), Slow shutter, Mirror, Defog, Defect pixel correction, SMART D-ZOOM, menu OSD (sterowanie po kablu sygnałowym). Wymiary: 69.8x58x145mm, waga 830g. Temperatura pracy -30°C-60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.		775 zł
Kamery Turbo HD 3.0 1080p, seria D7					
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE16D7T-IT(2.8mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS Senso, promiennik EXIR, Zasięg IR 20m, Zewnętrzna kamera typu Bullet z promiennikiem EXIR, Dzień/noc ICR, Czułość 0.01 Lux/F1.2, Funkcje: lustrzane odbicie, Smart IR, DNR, OSD Menu(sterowanie po koncentryku), True WDR, obudowa IP66, Obiektyw 2.8mm, Wymiary: 58.5x55.5x153.6mm, waga 370g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	290 zł
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE16D7T-IT(3.6mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS Senso, promiennik EXIR, Zasięg IR 20m, Zewnętrzna kamera typu Bullet z promiennikiem EXIR, dzień/noc ICR, czułość 0.01 Lux/F1.2. Funkcje: lustrzane odbicie, Smart IR, DNR, OSD Menu(sterowanie po koncentryku), True WDR, obudowa IP66, obiektyw 3.6mm, Wymiary: 58.5x55.5x153.6mm, waga 370g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	290 zł
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE16D7T-IT3(2.8mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS Senso, promiennik EXIR, Zasięg IR 40m, Zewnętrzna kamera typu Bullet z promiennikiem EXIR, dzień/noc ICR, czułość 0.01 Lux/F1.2. Funkcje: lustrzane odbicie, Smart IR, DNR, OSD Menu(sterowanie po koncentryku), True WDR, obudowa IP66, obiektyw 2.8mm, Wymiary: 86.2x82.1x220.1mm, waga 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	345 zł
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE16D7T-IT3(3.6mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS Senso, promiennik EXIR, Zasięg IR 40m, Zewnętrzne kamery typu Bullet z promiennikiem EXIR, dzień/noc ICR, czułość 0.01 Lux/F1.2, Funkcje: lustrzane odbicie, Smart IR, DNR, OSD Menu(sterowanie po koncentryku), True WDR, obudowa IP66, obiektyw 3.6 mm, Wymiary: 86.2x82.1x220.1mm, waga 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	345 zł
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE16D7T-IT5(3.6mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS Senso, promiennik EXIR, Zasięg IR 20m, Zewnętrzna kamera typu Bullet z promiennikiem EXIR, dzień/noc ICR, czułość 0.01 Lux/F1.2, Funkcje: lustrzane odbicie, Smart IR, DNR, OSD Menu(sterowanie po koncentryku), True WDR, obudowa IP66, obiektyw 3.6mm, Wymiary: 86.2x82.1x220.1mm, waga 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	385 zł
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE16D7T-IT5(6mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS Senso, promiennik EXIR, Zasięg IR 40m, Zewnętrzna kamera typu Bullet z promiennikiem EXIR, dzień/noc ICR, czułość 0.01 Lux/F1.2, Funkcje: lustrzane odbicie, Smart IR, DNR, OSD Menu(sterowanie po koncentryku), True WDR, obudowa IP66, obiektyw 6mm, Wymiary: 86.2x82.1x220.1mm, waga 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	385 zł
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE56D7T-ITM(2.8mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel, rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS Senso, promiennik EXIR, Zasięg IR 20m, Zewnętrzna kamera z promiennikiem EXIR typu Eyeball, dzień/noc ICR, czułość 0.01 Lux/F1.2, Funkcje: lustrzane odbicie, Smart IR, DNR, OSD Menu(sterowanie po koncentryku), True WDR, obudowa IP66, obiektyw 2.8m, Wymiary: 91x82.6x68.3mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	290 zł
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE56D7T-ITM(3.6mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel, rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS Senso, promiennik EXIR, Zasięg IR 20m, Zewnętrzna kamera z promiennikiem EXIR typu Eyeball, dzień/noc ICR, czułość 0.01 Lux/F1.2, Funkcje: lustrzane odbicie, Smart IR, DNR, OSD Menu(sterowanie po koncentryku), True WDR, obudowa IP66, obiektyw 3.6mm, Wymiary: 91x82.6x68.3mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	290 zł
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE56D7T-IT3(2.8mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel, rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS Senso, promiennik EXIR, Zasięg IR 40m, Zewnętrzna kamera z promiennikiem EXIR typu Eyeball, Dzień/noc ICR, Czułość 0.01 Lux/F1.2, Funkcje: lustrzane odbicie, Smart IR, DNR, OSD Menu(sterowanie po koncentryku), True WDR, obudowa IP66, obiektyw 2.8mm, Wymiary: Φ110x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	335 zł
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE56D7T-IT3(3.6mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel, rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS Senso, promiennik EXIR, Zasięg IR 40m, Zewnętrzna kamera z promiennikiem EXIR typu Eyeball, Dzień/noc ICR, Czułość 0.01 Lux/F1.2, Funkcje: lustrzane odbicie, Smart IR, DNR, OSD Menu(sterowanie po koncentryku), True WDR, obudowa IP66, obiektyw 3.6mm, Wymiary: Φ110x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	335 zł

TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE56D7T-VPIT3(3.6mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułkowej, rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS Senso, promiennik EXIR, Zasięg IR 20m, Zewnętrzna kamera w obudowie kopułkowej z promiennikiem EXIR, wandaloodporna, dzień/noc ICR, czułość 0.01 Lux/F1.2, Funkcje: lustrzane odbicie, Smart IR, DNR, OSD Menu(sterowanie po koncentryku), True WDR, Obudowa IP66, obiektyw 3.6mm, Wymiary: 91x82.6x68.3mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	335 zł
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE56D7T-IT3Z(2.8-12mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel, rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS Senso, promiennik EXIR, Zasięg IR 40m, Zewnętrzna kamera typu Eyeball z promiennikiem EXIR z obiektywem typu motozoom Vari-focal, dzień/noc ICR, czułość 0.01 Lux/F1.2, Funkcje:lustrzane odbicie, Smart IR, DNR, OSD Menu(sterowanie po koncentryku), True WDR, obudowa IP66, Obiektyw regulowany 2.8-12mm typu Motozoom Vari-focal, Wymiary: 134.3x123.9x111.4mm, waga 750g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	567 zł
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE56D7T-AIT3Z(2.8-12mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułkowej, rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS Senso, promiennik EXIR, Zasięg IR 30m, Wewnętrzna kamera z promiennikiem EXIR w obudowie kopułkowej z obiektywem typu motozoom Vari-focal, dzień/noc ICR, czułość 0.01 Lux/F1.2, Funkcje: lustrzane odbicie, Smart IR, DNR, OSD Menu(sterowanie po koncentryku), True WDR, obiektyw regulowany 2.8-12mm typu motozoom Vari-focal, Wymiary: Φ136x102mm, waga 600g. Temperatura pracy -40°C-60°C, Zasilanie 12 VDC/ 24VAC	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	606 zł
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE56D7T-AVPIT3Z(2.8-12mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułkowej, rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS Senso, promiennik EXIR, Zasięg IR 40m, Zewnętrzna kamera z przetwornikiem EXIR w obudowie kopułkowej z obiektywem typu motozoom Vari-focal, dzień/noc ICR, czułość 0.01 Lux/F1.2, Funkcje: lustrzane odbicie, Smart IR, DNR, OSD Menu(sterowanie po koncentryku), True WDR, obudowa IP66, Wandaloodporna, Obiektyw regulowany 2.8-12mm typu motozoom Vari-focal, Wymiary: Φ110x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12 VDC/ 24VAC	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	712 zł
Kamery Turbo HD 3.0 3Mpix, seria D7					
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE16D7T-IT3Z(2.8-12mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 3MP, Przetwornik 3MP CMOS Sensor, promiennik EXIR, Zasięg IR 40m, Zewnętrzna kamera typu Bullet z promiennikiem EXIR z obiektywem typu motozoom Vari-focal, dzień/noc ICR, czułość 0.01 Lux/F1.2, Funkcje: lustrzane odbicie, Smart IR, DNR, OSD Menu(sterowanie po koncentryku), True WDR, obudowa IP66, Obiektyw regulowany 2.8-12mm typu motozoom Vari-focal, Wymiary: 93x85x270mm, waga 900g. Temperatura pracy -40°C-60°C, Zasilanie 12 VDC	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	560 zł
TURBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE16D7T-AIT3Z(2.8-12mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, Rozdzielczość 3MP, Przetwornik 3MP CMOS Sensor, promiennik EXIR, Zasięg IR 40m, Zewnętrzna kamera typu Bullet z promiennikiem EXIR z obiektywem typu motozoom Vari-focal, dzień/noc ICR, czułość 0.01 Lux/F1.2, Funkcje: lustrzane odbicie, Smart IR, DNR, OSD Menu(sterowanie po koncentryku), True WDR, obudowa IP66, Obiektyw regulowany 2.8-12mm typu motozoom Vari-focal, Wymiary: 92x84.8x269.6mm, waga 900g. Temperatura pracy -40°C-60°C, Zasilanie 12 VDC/ 24VAC	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	620 zł
Kamery Turbo HD 3Mpix seria F1					
TRUBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE16F1T-IT(2.8mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, Rozdzielczość 3MP, Przetwornik 3MP CMOS Sensor, 18fps w rozdzielczości 1920*1536, promiennik EXIR, Zasięg IR 20m, Zewnętrzna kamera typu Bullet z promiennikiem EXIR, Dzień/noc ICR, czułość 0.01 Lux/F1.2, Funkcje: AGC, lustrzane odbicie, Smart IR, DNR, OSD Menu(sterowanie po kablu koncentrycznym), obudowa IP66, obiektyw 2.8mm, Wymiary: 58.5x55.5x153.6mm, waga 370g. Temperatura pracy -40°C-60°C Zasilanie 12 VDC,	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	303 zł
TRUBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE16F1T-IT(3.6mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, Rozdzielczość 3MP, Przetwornik 3MP CMOS Sensor, 18fps w rozdzielczości 1920*1536, promiennik EXIR, Zasięg IR 20m, Zewnętrzna kamera typu Bullet z promiennikiem EXIR, Dzień/noc ICR, czułość 0.01 Lux/F1.2, Funkcje: AGC, lustrzane odbicie, Smart IR, DNR, OSD Menu(sterowanie po kablu koncentrycznym), obudowa IP66, obiektyw 3.6mm, Wymiary: 58.5x55.5x153.6mm, waga 370g Temperatura pracy -40°C-60°C Zasilanie 12 VDC,	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	323 zł
TRUBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE16F1T-IT3(2.8mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, Rozdzielczość 3MP, Przetwornik 3MP CMOS Sensor, 18fps w rozdzielczości 1920*1536, promiennik EXIR, Zasięg IR 40m, Zewnętrzna kamera typu Bullet z promiennikiem EXIR, Dzień/noc ICR, czułość 0.01 Lux/F1.2, Funkcje: AGC, lustrzane odbicie, Smart IR, DNR, OSD Menu(sterowanie po kablu koncentrycznym), obudowa IP66, obiektyw 2.8mm, Wymiary: 86.7mm*81.6mm*226mm Waga 650 g. Temperatura pracy -40°C-60°C Zasilanie 12 VDC,	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	356 zł
TRUBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE16F1T-IT3(3.6mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu tulejowej, Rozdzielczość 3MP, Przetwornik 3MP CMOS Sensor, 18fps w rozdzielczości 1920*1536, promiennik EXIR, Zasięg IR 40m, Zewnętrzna kamera typu Bullet z promiennikiem EXIR, Dzień/noc ICR, czułość 0.01 Lux/F1.2, Funkcje: AGC, lustrzane odbicie, Smart IR, DNR, OSD Menu(sterowanie po kablu koncentrycznym), obudowa IP66, obiektyw 3.6mm, Wymiary: 86.2x82.1x220.1mm, waga 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C Zasilanie 12 VDC,	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	379 zł
TRUBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE16F1T-IT5(3.6mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, Rozdzielczość 3MP, Przetwornik 3MP CMOS Sensor, 18fps w rozdzielczości 1920*1536, promiennik EXIR, Zasięg IR 80, Zewnętrzna kamera typu Bullet z promiennikiem EXIR, Dzień/noc ICR, czułość 0.01 Lux/F1.2, Funkcje: AGC, lustrzane odbicie, Smart IR, DNR, OSD Menu(sterowanie po kablu koncentrycznym), obudowa IP66, obiektyw 3.6mm, Wymiary: 86.2x82.1x220.1mm, waga 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C Zasilanie 12 VDC,	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	396 zł
TRUBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE16F1T-IT5(6mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, Rozdzielczość 3MP, Przetwornik 3MP CMOS Sensor, 18fps w rozdzielczości 1920*1536, promiennik EXIR, Zasięg IR 80m, Zewnętrzna kamera typu Bullet EXIR, Dzień/noc ICR, czułość 0.01 Lux/F1.2, Funkcje: AGC, lustrzane odbicie, Smart IR, DNR, OSD Menu(sterowanie po kablu koncentrycznym), obudowa IP66, obiektyw 6mm, Wymiary: 86.7mm*81.6mm*226mm, Waga 680 g. Temperatura pracy -40°C-60°C Zasilanie 12 VDC,	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	421 zł
TRUBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE56F1T-IT3(2.8mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel Rozdzielczość 3MP, Przetwornik 3MP CMOS Sensor, 18fps w rozdzielczości 1920*1536, promiennik EXIR, Zasięg IR 40m, Zewnętrzna kamera typu Eyeball z promiennikiem EXIR, Dzień/noc ICR, czułość 0.01 Lux/F1.2, Funkcje: AGC, lustrzane odbicie, Smart IR, DNR, OSD Menu(sterowanie po kablu koncentrycznym), obudowa IP66, obiektyw 2.8mm, Wymiary: φ110mm*93.2mmmm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C Zasilanie 12 VDC	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	345 zł
TRUBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE56F1T-IT3(3.6mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel, Rozdzielczość 3MP, Przetwornik 3MP CMOS Sensor, 18fps w rozdzielczości 1920*1536, promiennik EXIR, Zasięg IR 40m, Zewnętrzna kamera typu Eyeball z promiennikiem EXIR, Dzień/noc ICR, czułość 0.01 Lux/F1.2, Funkcje: AGC, lustrzane odbicie, Smart IR, DNR, OSD Menu(sterowanie po kablu koncentrycznym), obudowa IP66, obiektyw 3.6mm, Wymiary: 91x82.6x68.3mm, waga 350. Temperatura pracy -40°C-60°C Zasilanie 12 VDC,	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	370 zł
TRUBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE56F1T-ITM(2.8mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel, Rozdzielczość 3MP, Przetwornik 3MP CMOS Sensor, 18fps w rozdzielczości 1920*1536, promiennik EXIR, Zasięg IR 20m, Zewnętrzna kamera typu Eyeball z promiennikiem EXIR, Dzień/noc ICR, czułość 0.01 Lux/F1.2, Funkcje: AGC, lustrzane odbicie, Smart IR, DNR, OSD Menu(sterowanie po kablu koncentrycznym), obudowa IP66, obiektyw 2.8mm, Wymiary: 91x82.6x68.3mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C Zasilanie 12 VDC,	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	300 zł
TRUBO HD Camera	Hi-Watch	DS-2CE56F1T-ITM(3.6mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel, Rozdzielczość 3MP, Przetwornik 3MP CMOS Sensor, 18fps w rozdzielczości 1920*1536, promiennik EXIR, Zasięg IR 20m, Zewnętrzna kamera typu Eyeball z promiennikiem EXIR, ICR, 0.01 Lux/F1.2, Zasilanie 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu(sterowanie po koncentryku), IP66, Obiektyw 3.6mm, Wymiary: 91x82.6x68.3mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C Zasilanie 12 VDC,	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	325 zł
Kamery Turbo HD 3Mpix seria F7					
TRUBO HD Camera	PRO	DS-2CE16F7T-IT(2.8mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, Rozdzielczość 3MP, Przetwornik 3MP CMOS Sensor, 18fps w rozdzielczości 1920*1536 , Promiennik EXIR, Zasięg IR 20m, Zewnętrzna kamera typu Bullet z promiennikiem EXIR, Dzień/Noc ICR, Czułość 0.01 Lux/F1.2, Funkcje: AGC lustrzane odbicie, Smart IR, DNR, OSD Menu(sterowanie po koncentryku), True WDR, Obudowa IP66, Obiektyw 2.8mm, Wymiary: 86.2x82.1x220.1mm, Waga 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C Zasilanie 12 VDC,	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	422 zł
TRUBO HD Camera	PRO	DS-2CE16F7T-IT(3.6mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, Rozdzielczość 3MP, Przetwornik 3MP CMOS Sensor, 18fps w rozdzielczości 1920*1536 , Promiennik EXIR, Zasięg IR 20m, Zewnętrzna kamera typu Bullet z promiennikiem EXIR, Dzień/Noc ICR, Czułość 0.01 Lux/F1.2, Funkcje: AGC lustrzane odbicie, Smart IR, DNR, OSD Menu(sterowanie po koncentryku), True WDR, Obudowa IP66, Obiektyw 3.6mm, Wymiary: 86.2x82.1x220.1mm, Waga 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C Zasilanie 12 VDC	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	422 zł
TRUBO HD Camera	PRO	DS-2CE16F7T-IT3(2.8mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, Rozdzielczość 3MP, Przetwornik 3MP CMOS Sensor, 18fps w rozdzielczości 1920*1536 , Promiennik EXIR, Zasięg IR 40m, Zewnętrzna kamera typu Bullet z promiennikiem EXIR, Dzień/Noc ICR, Czułość 0.01 Lux/F1.2, Funkcje: AGC lustrzane odbicie, Smart IR, DNR, OSD Menu(sterowanie po koncentryku), True WDR, Obudowa IP66, Obiektyw 2.8mm, Wymiary: 86.2x82.1x220.1mm, Waga 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C Zasilanie 12 VDC	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	488 zł
TRUBO HD Camera	PRO	DS-2CE16F7T-IT3(3.6mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, Rozdzielczość 3MP, Przetwornik 3MP CMOS Sensor, 18fps w rozdzielczości 1920*1536 , Promiennik EXIR, Zasięg IR 40m, Zewnętrzna kamera typu Bullet z promiennikiem EXIR, Dzień/Noc ICR, Czułość 0.01 Lux/F1.2, Funkcje: AGC lustrzane odbicie, Smart IR, DNR, OSD Menu(sterowanie po koncentryku), True WDR, Obudowa IP66, Obiektyw 3.6mm, Wymiary: 86.2x82.1x220.1mm, Waga 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C Zasilanie 12 VDC	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	488 zł
TRUBO HD Camera	PRO	DS-2CE16F7T-IT5(3.6mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, Rozdzielczość 3MP, Przetwornik 3MP CMOS Sensor, 18fps w rozdzielczości 1920*1536 , Promiennik EXIR, Zasięg IR 80m, Zewnętrzna kamera typu Bullet z promiennikiem EXIR, Dzień/Noc ICR, Czułość 0.01 Lux/F1.2, Funkcje: AGC lustrzane odbicie, Smart IR, DNR, OSD Menu(sterowanie po koncentryku), True WDR, Obudowa IP66, Obiektyw 3.6mm, Wymiary: 86.2x82.1x220.1mm, Waga 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C Zasilanie 12 VDC	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	527 zł

TRUBO HD Camera	PRO	DS-2CE56F7T-IT3(2.8mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel, Rozdzielczość 3MP, Przetwornik 3MP CMOS Sensor, 18fps w rozdzielczości 1920*1536, Promiennik EXIR, Zasięg IR 40m, Zewnętrzna kamera typu Eyeball z promiennikiem EXIR, Dzień/Noc ICR, Czulość 0.01 Lux/F1.2, Funkcje: AGC lustrzane odbicie, Smart IR, DNR, OSD Menu(sterowanie po koncentryku), True WDR, Obudowa IP66, Obiektyw 2.8mm, Wymiary: Φ110x93.2, Waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C Zasilanie 12 VDC	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	475 zł
TRUBO HD Camera	PRO	DS-2CE56F7T-IT3(3.6mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel Rozdzielczość 3MP, Przetwornik 3MP CMOS Sensor, 18fps w rozdzielczości 1920*1536 , Promiennik EXIR, Zasięg IR 40m, Zewnętrzna kamera typu Eyeball z promiennikiem EXIR, Dzień/Noc ICR, Czulość 0.01 Lux/F1.2, Funkcje: AGC lustrzane odbicie, Smart IR, DNR, OSD Menu(sterowanie po koncentryku), True WDR, Obudowa IP66, Obiektyw 3.6mm, Wymiary: Φ110x93.2, Waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C Zasilanie 12 VDC	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	475 zł
TRUBO HD Camera	PRO	DS-2CE56F7T-ITM(2.8mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel, Rozdzielczość 3MP, Przetwornik 3MP CMOS Sensor, 18fps w rozdzielczości 1920*1536, promiennik EXIR, Zasięg IR 20m, Zewnętrzna kamera typu Eyeball z promiennikiem EXIR, Dzień/noc ICR, Czulość 0.01 Lux/F1.2, Funkcje: AGC, lustrzane odbicie, Smart IR, DNR, OSD Menu(sterowanie po koncentryku), True WDR, Obudowa IP66, Obiektyw 2.8mm, Wymiary: 91mmx82.6mmx68.3mm, Waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C Zasilanie 12 VDC	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	422 zł
TRUBO HD Camera	PRO	DS-2CE56F7T-ITM(3.6mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel, Rozdzielczość 3MP, Przetwornik 3MP CMOS Sensor, 18fps w rozdzielczości 1920*1536, promiennik EXIR, Zasięg IR 20m, Zewnętrzna kamera typu Eyeball z promiennikiem EXIR, Dzień/noc ICR, Czulość 0.01 Lux/F1.2, Funkcje: AGC, lustrzane odbicie, Smart IR, DNR, OSD Menu(sterowanie po koncentryku), True WDR, Obudowa IP66, Obiektyw 3.6mm, Wymiary: 91mmx82.6mmx68.3mm, Waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C Zasilanie 12 VDC	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	422 zł
TRUBO HD Camera	PRO	DS-2CE16F7T-IT5(6mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, Rozdzielczość 3MP, Przetwornik 3MP CMOS Sensor, 18fps w rozdzielczości 1920*1536 , Promiennik EXIR, Zasięg IR 80m, Zewnętrzna kamera typu Bullet z promiennikiem EXIR,Dzień/Noc ICR, Czulość 0.01 Lux/F1.2, Funkcje: AGC lustrzane odbicie, Smart IR, DNR, OSD Menu(sterowanie po koncentryku), True WDR, Obudowa IP66, Obiektyw 6 mm, Wymiary: 86.2x82.1x220.1mm, Waga 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C Zasilanie 12 VDC	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	527 zł
TRUBO HD Camera	PRO	DS-2CE56F7T-VPIT(3.6mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej, Rozdzielczość 3MP, Przetwornik 3MP CMOS Sensor, 18fps w rozdzielczości 1920*1536, Promiennik EXIR, Zasięg IR 20m, Zewnętrzna kamera w obudowie kopułowej z promiennikiem EXIR wandaloodporna, Dzień/Noc ICR, Czulość 0.01 Lux/F1.2, Funkcje: AGC lustrzane odbicie, Smart IR, DNR, OSD Menu(sterowanie po koncentryku), True WDR, Obudowa IP66, Obiektyw 3.6mm Wymiary: φ111mmx82.5mm Waga: 350g, Temperatura pracy -40°C-60°C, Zasilanie 12 VDC	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	461 zł
TRUBO HD Camera	PRO	DS-2CE16F7T-AIT3Z(2.8-12mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej, Rozdzielczość 3MP, Przetwornik 3MP CMOS Sensor, 18fps w rozdzielczości 1920*1536 , Promiennik EXIR, Zasięg IR 40m, Zewnętrzna kamera typu Bullet z promiennikiem EXIR,Dzień/Noc ICR, Czulość 0.01 Lux/F1.2, Funkcje: AGC lustrzane odbicie, Smart IR, DNR, OSD Menu(sterowanie po koncentryku), True WDR, Obudowa IP66, Obiektyw regulowany 2.8-12mm typu motozoom Vari-focal, Wymiary: Φ136x102mm, Waga 600g. Temperatura pracy -40°C-60°C Zasilanie 12 VDC/24VAC	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	817 zł
TRUBO HD Camera	PRO	DS-2CE56F7T-IT3Z(2.8-12mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel Rozdzielczość 3MP, Przetwornik 3MP CMOS Sensor, 18fps w rozdzielczości 1920*1536 , Promiennik EXIR, Zasięg IR 40m, Zewnętrzna kamera typu Eyeball z promiennikiem EXIR, Dzień/Noc ICR, Czulość 0.01 Lux/F1.2, Funkcje: AGC lustrzane odbicie, Smart IR, DNR, OSD Menu(sterowanie po koncentryku), True WDR, Obudowa IP66, Obiektyw regulowany 2.8-12mm typu motozoom Vari-focal , Wymiary: 134.3x123.9x111.4, Waga 750g. Temperatura pracy -40°C-60°C Zasilanie 12 VDC	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	738 zł
TRUBO HD Camera	PRO	DS-2CE56F7T-AITZ(2.8-12mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej, Rozdzielczość 3MP, Przetwornik 3MP CMOS Sensor, 18fps w rozdzielczości 1920*1536, Promiennik EXIR, Zasięg IR 30m Wewnętrzna kamera w obudowie kopułowej z promiennikiem EXIR z obiektywem typu motozoom Vari-focal,Dzień/Noc ICR, Czulość 0.01 Lux/F1.2, Funkcje: AGC lustrzane odbicie, Smart IR, DNR, OSD Menu(sterowanie po koncentryku), True WDR, Obudowa IP66, Obiektyw 2.8-12mm typu motozoom Vari-focal, Wymiary: φ136mmx102m Waga: 600g, Temperatura pracy -40°C-60°C, Zasilanie 12 VDC/24VAC	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	804 zł
TRUBO HD Camera	PRO	DS-2CE56F7T-AVPIT3Z(2.8-12mm)	Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej 3MP, Przetwornik 3MP CMOS Sensor, 18fps w rozdzielczości 1920*1536, promiennik EXIR, Zasięg IR 40m, Zewnętrzna kamera w obudowie kopułowej z promiennikiem EXIR z obiektywem typu motozoom Vari-focal, Dzień /noc ICR, Czulość 0.01 Lux/F1.2, Funkcje: AGC, Cyfrowy Zoom (62x), lustrzane odbicie, korekta martwych pikseli, Smart IR, DNR, OSD Menu(sterowanie po koncentryku), True WDR, obudowa IP66, Wandaloodporna, Obiektyw regulowany 2.8-12mm typu motozoom Vari-focalim, Wymiary: Φ145.2x124.1 Waga 1600g. Temperatura pracy -40°C-60°C Zasilanie 12 VDC/24VAC	NOWOŚĆ Turbo HD 3.0	910 zł
Kamery Turbo HD - obrotowe PTZ					
HD-TVI PTZ	Hi-Watch	DS-2AE4123TI-D	Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision, rozdzielczość 720p@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS. Dzień/noc ICR. Czulość: tryb kolorowy 0.05Lux @ F1.6 (wł. AGC), tryb CZ/B: 0Lux z IR, obiektyw autofocus: 4-92mm, zoom optyczny: 23x, zoom cyfrowy 16x, apertura F1.4-F3.5. Funkcje: 3D DNR, Prędkość obrotu w poziomie: 0.1°-80°/s., prędkość obrotu w pionie: 0.1°-80°/s. Sterowanie po kablu sygnałowym lub po RS-485 (wbudowany port, protokoły: Hikvision, Pelco-D, Pelco-P [automatyczna adaptacja]). Funkcje programowane: Preset (256) / Patrol (8) / Pattern (4) / Pan scan / Tilt scan / Frame Scan / Random scan / Panorama scan. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Zasilanie: 12VDC. Klasa szczelności IP66. Zasięg IR 100m. Wymiary: Φ164.5x295mm, waga:2kg.		1 990 zł
HD-TVI PTZ	Hi-Watch	DS-2AE4223TI-A	Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision, rozdzielczość 1080p@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS. Dzień/noc ICR. Czulość: tryb kolorowy 0.05Lux @ F1.6 (wł. AGC), tryb CZ/B: 0Lux z IR, obiektyw autofocus: 4-92mm, zoom optyczny: 23x, zoom cyfrowy 16x, apertura F1.4-F3.5. Funkcje: 3D DNR, Prędkość obrotu w poziomie: 0.1°-80°/s., prędkość obrotu w pionie: 0.1°-80°/s. Sterowanie po kablu sygnałowym lub po RS-485 (wbudowany port, protokoły: Hikvision, Pelco-D, Pelco-P [automatyczna adaptacja]). Funkcje programowane: Preset (256) / Patrol (8) / Pattern (4) / Pan scan / Tilt scan / Frame Scan / Random scan / Panorama scan. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Zasilanie: 24VAC. Klasa szczelności IP66. Zasięg IR 100m. Wymiary: Φ164.5x295mm, waga:2kg.		2 650 zł
HD-TVI PTZ	Hi-Watch	DS-2AE5123TI-A	Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision, rozdzielczość 720p@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS. Dzień/noc ICR. Czulość: tryb kolorowy 0.05Lux @ F1.4 (wł. AGC), tryb CZ/B: 0.005 Lux/F1.4, 0 Lux z IR, zasięg IR: 150m, obiektyw autofocus: 4-92mm, zoom optyczny: 23x, zoom cyfrowy 16x, apertura F1.4-F3.5. Funkcje: 3D DNR, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1°-400°/s., prędkość obrotu w pionie: 0.1°-120°/s., (dla funkcji preset odpowiednio: 400°/s. i 200°/s.). Sterowanie po kablu sygnałowym lub po RS-485 (wbudowany port, protokoły: Hikvision, Pelco-D, Pelco-P [automatyczna adaptacja]). Temperatura pracy: -30°C-65°C. Zasilanie: 24VAC. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ185x330mm, waga: 4 kg.		2 730 zł
HD-TVI PTZ	Hi-Watch	DS-2AE5230T-A	Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision, Przetwornik 1/2.8" CMOS, Rozdzielczość 1920x1080:30fps, Dzień/noc ICR, Czulość tryb kolorowy: 0.2lux@F1.6, tryb CZ/B:0.02lux@F1.6, obiektyw autofocus: 4-120mm, zoom optyczny: 30x, zoom cyfrowy 16x, apertura F1.6-F4.4. Funkcje: 3D DNR, 8 stref prywatności Prędkość obrotu w poziomie: 0.1°-250°/s, Prędkość obrotu w pionie: 0.1°-150°/s. Sterowanie po koncentryku, Sterowanie po kablu sygnałowym lub po RS-485 (wbudowany port, protokoły: Hikvision, Pelco-D, Pelco-P, Temperatura pracy: -30°C-65°C. Zasilanie: 24VAC. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ220x305mm, waga:3kg.	NOWOŚĆ	3 400 zł
HD-TVI PTZ	Hi-Watch	DS-2AE7123TI-A	Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision, rozdzielczość 1080p@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS. Dzień/noc ICR. Czulość: tryb kolorowy 0.05Lux @ F1.6 (wł. AGC), tryb CZ/B: 0.01 Lux/F1.6, obiektyw autofocus: 4-92mm, zoom optyczny: 23x, zoom cyfrowy 16x, apertura F1.6-F3.7. Funkcje: 3D DNR, Prędkość obrotu w poziomie: 0.1°-160°/s., prędkość obrotu w pionie: 0.1°-120°/s. Sterowanie po kablu sygnałowym lub po RS-485 (wbudowany port, protokoły: Hikvision, Pelco-D, Pelco-P [automatyczna adaptacja]). Funkcje programowane: Preset (256) / Patrol (8) / Pattern (4) / Pan scan / Tilt scan / Frame Scan / Random scan / Panorama scan. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Zasilanie: 24VAC. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ185x330mm, waga:2kg.		3 138 zł
HD-TVI PTZ	Hi-Watch	DS-2AE7230TI-A	Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision, rozdzielczość 1080p@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS. Dzień/noc ICR. Czulość: tryb kolorowy 0.05Lux @ F1.6 (wł. AGC), tryb CZ/B: 0.01 Lux/F1.6, obiektyw autofocus: 4-92mm, zoom optyczny: 23x, zoom cyfrowy 16x, apertura F1.6-F3.7. Funkcje: 3D DNR, Prędkość obrotu w poziomie: 0.1°-160°/s., prędkość obrotu w pionie: 0.1°-120°/s. Sterowanie po kablu sygnałowym lub po RS-485 (wbudowany port, protokoły: Hikvision, Pelco-D, Pelco-P [automatyczna adaptacja]). Funkcje programowane: Preset (256) / Patrol (8) / Pattern (4) / Pan scan / Tilt scan / Frame Scan / Random scan / Panorama scan. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Zasilanie: 24VAC. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ185x330mm, waga:2kg.		4 057 zł
Akcesoria					
Klawiatury sterujące					
Keyboard	PRO	DS-1005KI	Kontroler USB Hikvision. Manipulator 3D, Kompatybilny z oprogramowaniem iVMS4200/5200, Plug&Play		1 181 zł
Keyboard	PRO	DS-1004KI	Kontroler systemowy RS-485 Hikvision. Manipulator 3D, obsługa wybranych funkcji rejestratora. Niezależne sterowanie DVR i kamer PTZ. Możliwość łączenia kaskadowego. Wbudowany wyświetlacz LCD: 122mm*64mm. Maksymalna długość magistrali sterujących: 1200m, zasilanie 12VDC.		1 372 zł
Keyboard	PRO	DS-1100KI	Kontroler systemowy IP Hikvision. Wbudowany kolorowy ekran dotykowy o średnicy 7"(rozdzielczość 800*480). Zarządzanie do 256 urządzeń. Bezpośrednia obsługa pojedynczego rejestratora DVR/NVR. Możliwość bezpośredniego wyświetlania pojedynczej kamery w rozdzielczości do 1080p. interfejs USB2.0 do zgrzywania danych		6 024 zł
Keyboard	Solution	DS-1600KI	Dotykowa klawiatura sieciowa,wyświetlacz dotykowy pojemnościowy 10.1",1024 × 600, Android 4.4, przewodowe i bezprzewodowe połączenie z siecią,obsługa DVR, DVS, NVR,kamer IP, kamer obrotowych, etc., 4-osioowy joystick. LAN,WIFI,USB 2.0 × 2, wyjście HDMI i DVI , 12V DC /POE,s15W	NOWOŚĆ	6 943 zł
Obiektywy					
Lens		TV0309D-IR	Obiektyw Hikvision 1/3", przysłona automatyczna sterowana prądowo (DC), zmienna ogniskowa 3-9mm, apertura (F): 1.2-C, montaż CS, korekacja IR. Kąt obserwacji w poziomie: dla przetworników 1/3": 111°-31.6°, dla przetworników 1/4": 69.6°-23.4°. Minimalna odległość obiektu: 0.2 m. Waga: 45g. Wymiary: Φ33x45.8mm.		234 zł

Lens		TV0515D-MPIR	Obiektyw Hikvision 1/3", przysłona automatyczna sterowana prądowo (DC), zmienna ogniskowa 5-15mm, apertura (F): 1.4-C, montaż CS, korekcja IR. Kąt obserwacji w poziomie: dla przetworników 1/3": 51°-23°, dla przetworników 1/4": 41°-19°. Minimalna odległość obiektu: 0,2 m. Waga: 58g. Wymiary: Φ29x38,2mm.	190 zł
Lens		TV2713D-IR	Obiektyw Hikvision 1/3", przysłona automatyczna sterowana prądowo (DC), zmienna ogniskowa 2,7-13mm, apertura (F): 1.3-C, montaż CS, korekcja IR. Kąt obserwacji w poziomie: dla przetworników 1/3": 98°-22°, dla przetworników 1/4": 73.1°-17.1°. Minimalna odległość obiektu: 0,3 m. Waga: 78g. Wymiary: Φ38,8x59mm.	405 zł
Lens		TV0550D-IRA	Obiektyw Hikvision 1/3", przysłona automatyczna sterowana prądowo (DC), zmienna ogniskowa 5-50mm, apertura (F): 1.6-C, montaż CS, korekcja IR. Kąt obserwacji w poziomie: dla przetworników 1/3": 42°-4.5°, dla przetworników 1/4": 32°-3.4°. Minimalna odległość obiektu: 0,5 m. Waga: 108g. Wymiary: Φ37x63,6mm.	470 zł
Lens		TV0550D-MPIR	Obiektyw megapikselowy, asferyczny Hikvision 1/2,7" (Φ6.5mm), rozdzielczość optyczna 3Mpix, przysłona automatyczna sterowana prądowo (DC), zmienna ogniskowa 3-50mm, apertura (F): 1.6-C, montaż CS, korekcja IR. Kąt obserwacji w poziomie: dla przetworników 1/3": 49.6°-5.5°, dla przetworników 1/4": 40.0°-4.5°. Minimalna odległość obiektu: 0,3 m. Waga: 102g. Wymiary: Φ43x76,7mm.	1 380 zł
Lens		TV2712D-MPIR	Obiektyw megapikselowy, asferyczny Hikvision 1/2,7" (Φ6.5mm), rozdzielczość optyczna 3Mpix, przysłona automatyczna sterowana prądowo (DC), zmienna ogniskowa 2,7-12mm, apertura (F): 1.5-C, montaż CS, korekcja IR. Kąt obserwacji w poziomie: dla przetworników 1/3": 97.2°-24.3°, dla przetworników 1/4": 72.1°-18.4°. Minimalna odległość obiektu: 0,1 m. Waga: <100g. Wymiary: Φ48,5x61,3mm.	895 zł
Lens		TV2810D-MPIR	Obiektyw megapikselowy, asferyczny Hikvision 1/2,7" (Φ6.5mm), rozdzielczość optyczna 3Mpix, przysłona automatyczna sterowana prądowo (DC), zmienna ogniskowa 2,8-10mm, apertura (F): 1.4-C, montaż CS, korekcja IR. Kąt obserwacji w poziomie: dla przetworników 1/2,7": 96.7°-34.2°, dla przetworników 1/3": 87.2°-31.6°. Minimalna odległość obiektu: 0,2 m. Waga: 54g. Wymiary: Φ34,5x54mm.	415 zł
Lens		HV3816P-8MPIR	Obiektyw megapikselowy, asferyczny Hikvision 1/1,8" (Φ9mm), rozdzielczość optyczna 8Mpix, przysłona automatyczna sterowana prądowo (P-iris), zmienna ogniskowa 3,8-16mm, apertura (F): 1.5-C, montaż CS, korekcja IR. Kąt obserwacji w poziomie: dla przetworników 1/1,8": 103.1°-28.0°, dla przetworników 1/2": 100.7°-27.3°. Minimalna odległość obiektu: 0,1 m. Waga: 237g. Wymiary: Φ55x75mm.	1 198 zł
Lens		HV1140P-8MPIR	Obiektyw megapikselowy Hikvision 1/1,8" (Φ9mm), rozdzielczość optyczna 8Mpix, przysłona automatyczna sterowana prądowo (P-iris), zmienna ogniskowa 11-40mm, apertura (F): 1.5-C, montaż CS, korekcja IR. Kąt obserwacji w poziomie: dla przetworników 1/1,8": 36.7°-11.5°, dla przetworników 1/2": 35.8°-11.2°. Minimalna odległość obiektu: 0,1 m. Waga: 271,2g. Wymiary: Φ48x93,3mm.	1 940 zł
Lens		TV0309D-MPIR	Obiektyw megapikselowy, Hikvision 1/2,7" (Φ6.5mm), rozdzielczość optyczna 3Mpix, przysłona automatyczna sterowana prądowo (DC), zmienna ogniskowa 3-9mm, apertura (F): 1.4-C, montaż CS, korekcja IR. Kąt obserwacji w poziomie: dla przetworników 1/3": 111°-31.6°, dla przetworników 1/4": 69.6°-23.4°. Minimalna odległość obiektu: 0,2 m. Waga: 45g. Wymiary: Φ33x45,8mm.	485 zł
Lens		HV1140D-8MPIR	Obiektyw megapikselowy Hikvision 1/1,8" (Φ9mm), rozdzielczość optyczna 8Mpix, przysłona automatyczna sterowana prądowo (DC), zmienna ogniskowa 11-40mm, apertura (F): 1.5-C, montaż CS, korekcja IR. Kąt obserwacji w poziomie: dla przetworników 1/1,8": 36.7°-11.5°, dla przetworników 1/2": 35.8°-11.2°. Minimalna odległość obiektu: 0,1 m. Waga: 271,2g. Wymiary: Φ48x93,3mm.	1 852 zł
Lens		HV3816D-8MPIR	Obiektyw megapikselowy, asferyczny Hikvision 1/1,8" (Φ9mm), rozdzielczość optyczna 8Mpix, przysłona automatyczna sterowana prądowo (DC), zmienna ogniskowa 3,8-16mm, apertura (F): 1.5-C, montaż CS, korekcja IR. Kąt obserwacji w poziomie: dla przetworników 1/1,8": 103.1°-28.0°, dla przetworników 1/2": 100.7°-27.3°. Minimalna odległość obiektu: 0,1 m. Waga: 237g. Wymiary: Φ55x75mm.	1 415 zł
Lens		MF3514M-BMP	Obiektyw Hikvision 1", rozdzielczość optyczna 8Mpix, przysłona manualna, stała ogniskowa 35mm, apertura (F): 1.4-C, montaż C, korekcja IR. Kąt obserwacji w poziomie: dla przetworników 2/3": 17.4°, dla przetworników 1": 25.2°. Minimalna odległość obiektu: 1 m. Waga: 167g. Wymiary: Φ39,2x45,5mm.	1 837 zł
Lens		MV0840D-MP	Obiektyw megapikselowy Hikvision 3/4", przysłona automatyczna sterowana prądowo (DC), zmienna ogniskowa 8-40mm, apertura (F): 1.8-C, montaż CS, korekcja IR. Kąt obserwacji w poziomie: dla przetworników 3/4": 57.6°-16.6°. Minimalna odległość obiektu: 1 m. Waga: 252g. Wymiary: Φ45,4x79,3mm.	2 100 zł
Akcesoria - pozostałe				
Bracket	PRO	DS-1203ZJ	Metalowy uchwyt montażowy Hikvision do kamer kompaktowych wykonany ze stopu aluminium. Wymiary: 70,4x49x200mm. Waga: 220g.	43 zł
Bracket	PRO	DS-1227ZJ	Uchwyt montażowy Hikvision do sufitowego zamocowania kamer w suficie podwieszanym w formie wpuszczanej w sufit. Dedykowany do modeli: DS-2CD753F-E, DS-2CD754F-E, DS-2CD763P(N)F-E, DS-2CD793P(N)F-E, DS-2CD733F-E. Podstawa metalowa, pierścieni maskujący wykonany z tworzywa sztucznego.	111 zł
Bracket	PRO	DS-1241ZJ	Metalowy uchwyt montażowy Hikvision do zamocowania kamery w suficie podwieszanym. Przeznaczony do kamer DS-2CC5173P-VP, DS-2CC5191P-VPIR, DS-2CC5197N-VPIR, DS-2CC51A7N-VPIR. Wymiary: Φ200x26,8mm, Waga: 260g	74 zł
Bracket	PRO	DS-1250ZJ	Osłona przeciwdeszczowa Hikvision do kamer kopułowych, Wykonana z włókna kompozytowego, Wymiary 264,7x152x189,6 mm, Waga: 199g	48 zł
Bracket	PRO	DS-1253ZJ-L	Osłona przeciwdeszczowa Hikvision do kamer kopułowych, wykonana z włókna kompozytowego, Wymiary: Φ225,1x98mm Waga 198g, Pasujący do uchwytu ściennego (DS-1273ZJ-130)	68 zł
Bracket	PRO	DS-1258ZJ	Uchwyt ścienny Hikvision z tworzywa sztucznego przeznaczony do montażu kamer kopułowych DS-2CE5682P-IT3, DS-2CE56C3P-IT3, DS-2CD2112-I i DS-2CD2132-I, Wymiary: 118x80x182mm.	37 zł
Bracket	PRO	DS-1259ZJ	Adapter Hikvision z tworzywa sztucznego umożliwiający pochycenie kamery względem płaszczyzny sufitu przeznaczony do zamocowania kamer DS-2CD2112-I, DS-2CD2132-I i DS-2CC51D3S-VPIR. Wymiary: Φ101x39mm. Do zastosowania wewnątrz obiektu.	25 zł
Bracket	PRO	DS-1260ZJ	Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów w przypadku montażu kamer serii DS-2CD22xx-I5 i DS-2CD26xxF-I(S) przy montażu na płaszczyźnie sufitów betonowych. Wymiar: Φ88,5 mm	74 zł
Bracket	PRO	DS-1271ZJ-110	Metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do montażu kamer serii DS-2CD21xx-I i DS-2CC51D3S-VPIR. Wymiary: Φ110x545mm	178 zł
Bracket	PRO	DS-1271ZJ-120	Metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do montażu kamer DS-2CD2512F-I(W), DS-2CD2532F-I(W), DS-2CD7153-E, DS-2CD7164-E, DS-2CS58A1P-IRS i DS-2CS54A1P-IRS. Wymaga zastosowania adapterów zgodnych z typem kamery (DS-1282ZJ-DM(mini) lub DS-1234ZJ). Wymiary: Φ120x575mm	270 zł
Bracket	PRO	DS-1271ZJ-130	Metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do montażu kamer serii DS-2CD41xx, DS-2CD7xx, DS-2CC51AxP(N)-VF i DS-2CC5181P(N)-VF. Wymiary: Φ130x545mm.	184 zł
Bracket	PRO	DS-1271ZJ-135	Metalowy uchwyt sufitowy do montażu kamer serii DS-2CD27xxF-I(S), DS-2CC52xxP(N)-VP i DS-2CC52xxP(N)-AVPIR2. Wymiary: Φ135x545mm.	190 zł
Bracket	PRO	DS-1271ZJ-DM25	Metalowy uchwyt sufitowy do montażu kamer serii DS-2CD27xxF-I(S), DS-2CC52xxP(N)-VP i DS-2CC52xxP(N)-AVPIR2. Wymiary: Φ560X165X165mm.	230 zł
Bracket	PRO	DS-1272ZJ-110	Uchwyt ścienny z tworzywa sztucznego do montażu kamer Hikvision DS-2CD2112-I, DS-2CD2132-I, DS-2CE5682P-IT3, DS-2CE56C2P-IT3 i DS-2CC51D3S-VPIR. Wymiary: Φ110x120x120mm.	92 zł
Bracket	PRO	DS-1272ZJ-110B	Uchwyt ścienny z puszką przyłączeniową do montażu kamer Hikvision DS-2CD2112-I, DS-2CD2132-I, DS-2CE5682P-IT3, DS-2CE56C2P-IT3 i DS-2CC51D3S-VPIR. Wymiary: Φ110x120x120mm.	166 zł
Bracket		DS-1672ZJ	Adapter narożny Hikvision. Max obciążenie 10kg. Wymiary 194x173x105mm. Waga: 1800g	86 zł
Bracket	PRO	DS-1272ZJ-110-TRS	Metalowy uchwyt ścienny z adapterem umożliwiającym montaż miniaturowych, analogowych kamer kopułowych Hikvision. Wymiary: Φ110x120x120mm.	98 zł
Bracket	PRO	DS-1272ZJ-120	Metalowy uchwyt ścienny Hikvision do montażu kamer: DS-2CD2512F-I(W), DS-2CD2532F-I(W), DS-2CD7153-E, DS-2CD7164-E, DS-2CS58A1P-IRS i DS-2CS54A1P-IRS. Wymaga zastosowania adapterów zgodnych z typem kamery (DS-1282ZJ-DM(mini) lub DS-1234ZJ). Wymiary: Φ120x120x120mm.	98 zł
Bracket	PRO	DS-1272ZJ-120B	Metalowy uchwyt ścienny Hikvision z puszką przyłączeniową do montażu kamer: DS-2CD2512F-I(W), DS-2CD2532F-I(W), DS-2CD7153-E, DS-2CD7164-E, DS-2CS58A1P-IRS i DS-2CS54A1P-IRS. Wymaga zastosowania adapterów zgodnych z typem kamery (DS-1282ZJ-DM(mini) lub DS-1234ZJ). Wymiary: Φ120x120x120mm.	178 zł
Bracket	PRO	DS-1273ZJ-130	Metalowy uchwyt ścienny Hikvision do montażu kamer serii DS-2CD41xx, DS-2CD7xx, DS-2CC51AxP(N)-VF, DS-2CC5181P(N)-VF a także jako uzupełnienie adapterów słupowych DS-1275ZJ i narożnych DS-1276ZJ. Wymiary: Φ130x182x120mm.	111 zł
Bracket	PRO	DS-1273ZJ-130B	Metalowy uchwyt ścienny Hikvision z puszką przyłączeniową. Przeznaczony do montażu kamer serii DS-2CD41xx, DS-2CD7xx, DS-2CC51AxP(N)-VF, DS-2CC5181P(N)-VF a także jako uzupełnienie adapterów słupowych DS-1275ZJ i narożnych DS-1276ZJ. Wymiary: Φ130x182x120mm.	203 zł
Bracket	PRO	DS-1273ZJ-130-TRL	Uchwyt ścienny z tworzywa sztucznego Hikvision z adapterem do montażu kamer: DS-2CE582P(N)-VPIR3, DS-2CE55A2P(N)-VPIR3, DS-2CE55C2P(N)-VPIR3, DS-2CC52A2P-IT3, DS-2CC52A2P-IT3, DS-2CE5682P-IT3, DS-2CE56A2P-IT3, DS-2CE56C2P-IT3, DS-2CE56D5T-VFIT3, DS-2CE56C5T-VFIT3 i DS-2CD2312-I, DS-2CD2332-I. Dedykowany do kamer miniaturowych Hikvision serii 8. Wymiary: Φ130x182x120mm.	123 zł
Bracket	PRO	DS-1273ZJ-135	Metalowy uchwyt ścienny Hikvision do montażu kamer serii: DS-2CD27x2F-I(S), DS-2CC52xxP(N)-VP i DS-2CC52xxP(N)-AVPIR2. Wymiary: Φ135x182x120mm.	111 zł
Bracket	PRO	DS-1273ZJ-135B	Metalowy uchwyt ścienny Hikvision wyposażony w puszkę przyłączeniową. Przeznaczony do montażu kamer serii DS-2CC52xxP(N)-VP i DS-2CC52xxP(N)-AVPIR2. Wymiary: Φ135x182x120mm	209 zł
Bracket	PRO	DS-1273ZJ-140	Metalowy uchwyt ścienny Hikvision wyposażony w puszkę przyłączeniową. Przeznaczony do montażu kamer serii DS-2CC51xxP, DS-2CE55F5P oraz DS-2CE56D5T-(A). Wymiary: Φ140x182x120mm, Waga 1488g.	122 zł
Bracket	PRO	DS-1273ZJ-140B	Metalowy uchwyt ścienny Hikvision wyposażony w puszkę przyłączeniową. Przeznaczony do montażu kamer serii DS-2CC51xxP, DS-2CE55F5P oraz DS-2CE56D5T-(A). Wymiary: Φ140x182x120mm, Waga 1488g.	209 zł

Bracket	PRO	DS-1273ZJ-160	Metalowy uchwyt ścienny Hikvision. Przeznaczony do montażu kamer serii DS-2CC51xxP, DS-2CE55F5P oraz DS-2CE56D5T-(A). Wymiary: Φ160x182x120mm. Waga 1488g.	122 zł
Bracket	PRO	DS-1273ZJ-160B	Metalowy uchwyt ścienny Hikvision wyposażony z puszką przyłączeniową. Przeznaczony do montażu kamer serii DS-2CC51xxP, DS-2CE55F5P oraz DS-2CE56D5T-(A). Wymiary: Φ160x182x120mm. Waga 1488g.	257 zł
Bracket	PRO	DS-1273ZJ-DM25	Metalowy uchwyt ścienny Hikvision kamer typu Fish-Eye. Wymiary: Φ190x165x183mm, Waga 1070g	189 zł
Bracket	PRO	DS-1273ZJ-DM26	Metalowy uchwyt ścienny Hikvision do montażu kamer serii: DS-2CD45XX. Maksymalne nośność uchwytu do 4.5kg. Wymiary:Φ295x228.7x185mm. Waga: 1550g	122 zł
Bracket	PRO	DS-1273ZJ-DM26-B	Metalowy uchwyt ścienny Hikvision wyposażony z puszką przyłączeniową. Przeznaczony do montażu kamer serii DS-2CD45XX. Maksymalne nośność uchwytu do 4.5 kg. Wymiary: Φ310x260x185mm. Waga:2050g	230 zł
Bracket	PRO	DS-1275ZJ	Adapter słupowy Hikvision. Do zastosowania w zestawie z uchwytnymi DS-1273ZJ i DS-1272ZJ i DS-1213ZJ. Wymiary 117x143x194mm.	111 zł
Bracket	PRO	DS-1276ZJ	Adapter narożny Hikvision. Do zastosowania w zestawie z uchwytnymi DS-1273ZJ i DS-1272ZJ. Wymiary 158X173mm.	98 zł
Bracket	PRO	DS-1280ZJ-S	Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów w przypadku montażu kamer serii DS-2CD2TXX i DS-2CD4AXXF na płaszczyźnie sufitów betonowych. Wymiar: Φ137x51.5mm	111 zł
Bracket	PRO	DS-1280ZJ-DM18	Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów w przypadku montażu kamer serii DS-2CD21xx-I i DS-2CC51D3S-VPiR na płaszczyźnie sufitów betonowych. Wymiar: Φ101 mm	57 zł
Bracket	PRO	DS-1280ZJ-DM20	Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów w przypadku montażu kamer serii DS-2CC52xx na płaszczyźnie sufitów betonowych. Wymiar: Φ135 mm.	61 zł
Bracket	PRO	DS-1280ZJ-DM21	Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów w przypadku montażu kamer serii DS-2CD41xx i DS-2CD27xx na płaszczyźnie sufitów betonowych. Wymiar: Φ135 mm.	61 zł
Bracket		DS-1280ZJ-DM22	Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów w przypadku montażu kamer serii DS-2CD25xx na płaszczyźnie sufitów/ścian betonowych. Wymiar: Φ137 mm.	NOWOŚĆ 123 zł
Bracket	PRO	DS-1281ZJ-DM23	Adapter Hikvision do zastosowania wewnętrznego umożliwiający pochylenie kamery względem płaszczyzny sufitu lub ściany przeznaczony do zamocowania kamer serii DS-2CD41xx i DS-2CD27xx. Wymiary Φ136x48mm.	55 zł
Bracket	PRO	DS-1280ZJ-TR6	Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów w przypadku montażu kamer typu mini dome (DS-2CE5582P(N)-VFIR3, DS-2CE55A2P(N)-VFIR3, DS-2CE55C2P(N)-VFIR3 na płaszczyźnie sufitów betonowych. Średnica Φ130 mm.	197 zł
Bracket	PRO	DS-1280ZJ-M	Uchwyt ścienny Hikvision przeznaczony do montażu kamer kopułowych: DS-2CE5582P(N)-VFIR3, DS-2CE55A2P(N)-VFIR3, DS-2CE55C2P(N)-VFIR3, DS-2CC5282P-IT3, DS-2CC52A2P-IT3, DS-2CC52A2P-IT3, DS-2CE5682P-IT3, DS-2CE56A2P-IT3, DS-2CE56C2P-IT3, DS-2CE56D5T-VFIT3, DS-2CE56C5T-VFIT3. Wymiary: 157x185x51.5mm.	111 zł
Bracket	PRO	DS-1280ZJ-PT3	Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów w przypadku montażu kamer na płaszczyźnie sufitów betonowych. Średnica Φ120 mm X 40mm.	21 zł
Bracket	PRO	DS-1280ZJ-S	Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów w przypadku montażu kamer serii DS-2CD2TXX i DS-2CD4AXXF na płaszczyźnie sufitów betonowych. Wymiar: Φ137x51.5mm	111 zł
Bracket	PRO	DS-1280ZJ-XS	Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision do kamer serii DS-2CD20xx lub DS-2CE56XX na płaszczyźnie sufitów betonowych lub innych powierzchni. Wodoodporna, możliwość zastosowania na zewnątrz. Maksymalna nośność uchwytu do 4.5kg. Wymiary: Φ100 x 43.2 x 129mm, Waga 400g	NOWOŚĆ 75 zł
Bracket	PRO	DS-1280ZJ-DM25	Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów w przypadku montażu kamer typu Fish Eye na płaszczyźnie sufitów betonowych. Wymiary 270x165x45mm, Waga 340g	68 zł
Bracket	PRO	DS-1280ZJ-DM26	Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision. Umożliwia ukrycie przewodów w przypadku montażu kamer serii DS-2CD45XX na płaszczyźnie sufitów betonowych. Wymiar: 165x65mm Waga 466g	68 zł
Bracket	PRO	DS-1281ZJ-M	Uchwyt sufitowy Hikvision przeznaczony do montażu kamer kopułowych: DS-2CE5582P(N)-VFIR3, DS-2CE55A2P(N)-VFIR3, DS-2CE55C2P(N)-VFIR3, DS-2CC5282P-IT3, DS-2CC52A2P-IT3, DS-2CC52A2P-IT3, DS-2CE5682P-IT3, DS-2CE56A2P-IT3, DS-2CE56C2P-IT3, DS-2CE56D5T-VFIT3, DS-2CE56C5T-VFIT3. Wymiary: 157x165.5x60mm.	111 zł
Bracket	PRO	DS-1281ZJ-DM25	Adapter umożliwiający pochylenie kamery względem płaszczyzny sufitu lub ściany przeznaczony do zamocowania kamer typu Fish Eye. Wymiary 190x165x40mm.	68 zł
Bracket	PRO	DS-1281ZJ-DM26	Adapter Hikvision do zastosowania wewnętrznego umożliwiający pochylenie kamery względem płaszczyzny sufitu lub ściany przeznaczony do zamocowania kamer serii DS-2CD45XX. Wymiary Φ165x75mm, Waga 425g	68 zł
Bracket		DS-1282ZJ-DM(mini)	Adapter montażowy Hikvision do kamer, Montaż sufitowy. Wykonany z tworzywa sztucznego, Wymiary Φ120 mm, Waga 33g	11 zł
Bracket	PRO	DS-1290ZJ-BL	Czarny uchwyt zaciskowy Hikvision do montażu modułu obiektywu kamery. Wymiary 90x70x22mm, Waga 56g	25 zł
Bracket	PRO	DS-1291ZJ-BL	Uchwyt Hikvision pod moduł obiektywu kamery wykonany z tworzywa sztucznego, wymiary 87x73x73mm, Waga 70.5g	21 zł
Bracket	PRO	DS-1292ZJ	Metalowy uchwyt ścienny Hikvision zewnętrzny/wewnętrzny, odpowiedni dla kamer kompaktowych i typu bullet, wykonany ze stopu aluminium, Adapter do montażu na słupie (DS-1275ZJ). Maksymalna nośność uchwytu do 2kg Wymiary: 70x97.1x217.9mm Waga 201g	61 zł
Bracket	PRO	DS-1293ZJ	Metalowy uchwyt ścienny Hikvision zewnętrzny/wewnętrzny, odpowiedni dla kamer kompaktowych i typu bullet, wykonany ze stopu aluminium, Adapter do montażu na słupie (DS-1275ZJ). Maksymalna nośność uchwytu do 6kg, Wymiary 88x116.6x297.3mm, Waga 473g	66 zł
Bracket	PRO	DS-1294ZJ	Uchwyt ścienny Hikvision przeznaczony do kamer hemisferycznych serii DS-2CD29XXF-(I)(S) Wymiary: 230x30x130mm	68 zł
Bracket	PRO	DS-1618ZJ	Kroćki uchwyt ścienny metalowy Hikvision do zewnętrznej/wewnętrznej instalacji kamer obrotowych o średnicy 4 cali (DS-2AF1-412). Wymiary: 110x145x189mm.	80 zł
Bracket	PRO	DS-1619ZJ	Uchwyt metalowy Hikvision do zewnętrznej/wewnętrznej instalacji kamer. Wymiary: 455.2x130.4x841.5mm.	430 zł
Bracket	PRO	DS-1602ZJ	Uchwyt ścienny metalowy Hikvision do zewnętrznej/wewnętrznej instalacji kamer obrotowych o średnicy od 4 do 8 cali z rewizją w ramieniu. Wymiary: 97x182x305mm.	111 zł
Bracket	PRO	DS-1602ZJ-pole	Uchwyt słupowy metalowy Hikvision do zewnętrznej/wewnętrznej instalacji kamer obrotowych o średnicy od 4 do 8 cali z rewizją w ramieniu. Wymiary: 117x194x351mm.	160 zł
Bracket	PRO	DS-1602ZJ-corner	Uchwyt narożny metalowy Hikvision do zewnętrznej/wewnętrznej instalacji kamer obrotowych o średnicy od 4 do 8 cali z rewizją w ramieniu. Wymiary: 177x194x415mm.	160 zł
Bracket	PRO	DS-1602ZJ-box	Uchwyt ścienny metalowy Hikvision do zewnętrznej/wewnętrznej instalacji kamer obrotowych o średnicach od 4 do 8 cali z rewizją w ramieniu oraz hermetyczną puszką przyłączeniową. Wymiary: 396.5x209x310mm.	492 zł
Bracket	PRO	DS-1602ZJ-box-pole	Uchwyt ścienny metalowy Hikvision do zewnętrznej/wewnętrznej instalacji kamer obrotowych o średnicach od 4 do 8 cali z rewizją w ramieniu oraz hermetyczną puszką przyłączeniową. Wymiary: 396.5x209x310mm.	553 zł
Bracket	PRO	DS-1602ZJ-box-corner	Uchwyt narożny metalowy Hikvision do zewnętrznej/wewnętrznej instalacji kamer obrotowych o średnicach od 4 do 8 cali z rewizją w ramieniu oraz hermetyczną puszką przyłączeniową. Wymiary: 255.5x314x546.4mm.	NOWOŚĆ 553 zł
Bracket	PRO	DS-1660ZJ	Uchwyt ścienny Hikvision do instalacji kamer obrotowych o średnicy od 4 do 8 cali w pozycji wysuniętej poza obris budynku. Wymiary 180x950x800mm. Waga 5300g.	332 zł
Bracket	PRO	DS-1661ZJ	Metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do kamer obrotowych o średnicy od 4 do 8 cali. Wymiary Φ116.5x200mm. Waga 1000g.	123 zł
Bracket	PRO	DS-1662ZJ	Diugi, metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do kamer obrotowych o średnicy od 4 do 8 cali. Wymiary Φ116.5x500mm. Waga 1200g.	135 zł
Bracket	PRO	DS-1663ZJ	Kroćki, metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do kamer obrotowych o średnicy od 4 do 8 cali. Wymiary Φ116.5x57mm. Waga 400g.	49 zł
Housing	PRO	DS-1331HZ-C	Metalowa obudowa zewnętrzna Hikvision do kamer typu box. Kolor Hikvision White (odcien bieli). Wbudowany wentylator i grzałka. Zasilanie 12VDC, wymiary 445.3 x 169.2 x 110mm.	595 zł
Housing	PRO	DS-1331HZ-H	Metalowa obudowa zewnętrzna Hikvision do kamer typu box. Kolor Hikvision White (odcien bieli). Wbudowany wentylator i grzałka. Zasilanie 24VAC, wymiary 445.3 x 169.2 x 110mm.	730 zł
Housing	PRO	DS-1331HZ-HW	Metalowa obudowa zewnętrzna Hikvision do kamer typu box. Kolor Hikvision White (odcien bieli). Wbudowany wentylator i grzałka. Zasilanie 24VAC, wymiary 445.3 x 169.2 x 169.3mm.	879 zł
Housing	PRO	DS-1331HZ-W	Metalowa obudowa zewnętrzna Hikvision do kamer typu box. Kolor Hikvision White (odcien bieli). Wbudowany wentylator i grzałka. Zasilanie 24VAC, wymiary 445.3 x 169.2 x 169.3mm.	825 zł
Housing	PRO	DS-1332HZ	Metalowa obudowa wewnętrzna Hikvision do kamer typu box. Kolor Hikvision White (odcien bieli). Wbudowany wentylator i grzałka. Zasilanie 24VAC, wymiary 288 x 149 x 100mm.	243 zł
Housing	PRO	DS-1392HZ	Metalowa obudowa wewnętrzna Hikvision do kamer typu box. Kolor Hikvision White (odcien bieli). Wbudowany wentylator i grzałka. Zasilanie 24VAC, wymiary 740 x 235 x 190mm, IP66	4 461 zł
Accessory PSU		DSA-12PFG-12 FEU 120100, DC12V/1A, Φ2.1, EU	Zasilacz do kamer. Napięcie wyjściowe 12V/1A, wyjście w postaci kabla zakończonych wtykiem Φ2.1. Wtyk zasilający 230 V w standardzie EU.	31 zł
Accessory PSU		HKA-A24250-230,AC24V/2.5A, EU	Zasilacz HKA-A24250-230 do zasilania kamer obrotowych Hikvision w przypadku instalacji wewnętrznej. Napięcie wyjściowe 24VAC/2.5A. Wtyk zasilający 230V w standardzie EU.	123 zł
Accessory		60W PoE injector	Zasilacz POE do kamer Hikvision, moc: 60W.	516 zł
Optional	PRO	DS-1H05-T	Nadajnik do transmisji sygnału LAN (RJ45) po kablu współosiowym. Wymiary 80 x 96 x 27 mm. Zasięg do 500 m. Współpracuje z odbiornikiem DS-1H05-R.	307 zł
Optional	PRO	DS-1H05-R	Odbiornik do transmisji sygnału LAN (RJ45) po kablu współosiowym. Wymiary 80 x 96 x 27 mm. Zasięg do 500 m. Współpracuje z nadajnikiem DS-1H05-T.	307 zł
Optional	PRO	DS-1H05-T/E	Nadajnik do transmisji sygnału LAN (RJ45) po kablu współosiowym. Zasilanie PSE (gniazdo LAN z zasilaniem PoE dla punktu kamerowego). Wymiary 80 x 96 x 27 mm. Zasięg do 500 m.	442 zł

TVI DVS Encoder		DS-6708HQHI-SATA	8-ch video&8-ch audio input, 1 SATA interface, 1080p: 25 fps/ch, Gigabit NIC, alarm I/O: 8/4, RS232, 1U		4 215 zł
TVI DVS Encoder		DS-6716HQHI-SATA	16-ch video&16-ch audio input, 1 SATA interface, 1080p: 25 fps/ch, Gigabit NIC, alarm I/O: 16/4, RS232, 1U, 19"		5 678 zł
Accessory		DS-1H18	Zestaw konwerterów Hikvision do transmisji sygnałów HD-TVI przy wykorzystaniu nieekranowanej skrętki. Zasięg maksymalny do 200m. 2 szt. W komplecie.		49 zł
Accessory		19" 1U Mounting Bracket	Uchwyt montażowy RACK do rejestratorów serii DS-76XX, 1U 19". (Uwaga! 1 szt. - do zamocowania rejestratora wymagany zakup 2 szt.)		11 zł
Accessory		19" 1U 380 Mounting Bracket	Uchwyt montażowy RACK do rejestratorów serii DS-76XX, 19" 380. (Uwaga! 1 szt. - do zamocowania rejestratora wymagany zakup 2 szt.)	NOWOŚĆ	6 zł
Accessory	PRO	X41T	Monitor 7" LCD wspierający kamery HDTVI, wyjście 12VDC		1 708 zł
Accessory		DS-UTF32GI-H1	Karta pamięci Hikvision 32 GB (microSDHC), class 10, 25MB/s odczyt, 20MB/s zapis, wymiary: 14.99 mm × 10.92 mm × 1.02 mm	NOWOŚĆ	184 zł
Accessory		DS-UTF64GI-H1	Karta pamięci Hikvision 64 GB (microSDHC), class 10, 25MB/s odczyt, 20MB/s zapis, wymiary: 14.99 mm × 10.92 mm × 1.02 mm	NOWOŚĆ	356 zł

Cennik produktów dystrybucyjnych Hikvision ważny od dnia 23 września 2016r. Cennik unieważnia wszystkie wcześniejsze cenniki. Wymienione ceny nie zawierają podatku VAT. Prezentowane opisy mają charakter informacyjny i firma Hikvision Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych prezentowanych urządzeń. Pełne karty katalogowe dostępne są na życzenie pod adresem support.pl@hikvision.com. Prezentowane treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają jedynie charakter **informacyjny**. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności do rysunków, grafik, tekstu, znaków towarowych, zdjęć oraz innych treści dostępnych w niniejszym cenniku należą do Hikvision Poland Sp. z o.o. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja oraz wszelka inna eksploatacja materiałów objętych prawem autorskim wymaga zgody właściciela tych praw, zgodnie z "Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r."